

FARMALL A

TRATTORI DA
90 - 110 CV



VALORE INEGUAGLIABILE

Il Farmall A è stato progettato appositamente per offrire una maggiore potenza, mantenendo al contempo l'economicità. Grazie a un motore potente e a basso consumo di carburante e agli ultimi aggiornamenti che garantiscono un migliore controllo e una maggiore precisione delle operazioni, il nuovo Farmall A offre un valore superiore agli standard di utilità.

FARMALL A

3 modelli da 90 a 110 CV

Con un valore, una potenza e una flessibilità ancora maggiori, la serie utility Farmall A torna con miglioramenti delle prestazioni e un modello di potenza superiore, fino a 110 CV. Questo trattore ideale è dotato di un telaio leggero e compatto che ottimizza l'agilità del trattore. Il Farmall A, ricco di funzioni, è la scelta economica per soddisfare tutte le esigenze della vostra attività. La tecnologia di precisione integrata e le soluzioni di guida semplificano l'esperienza operativa, garantendo l'efficienza a prescindere dalla stagione o dal compito da svolgere.

PRESTAZIONI MIGLIORATE

- Cabina a 4 montanti con visibilità a 360° e pavimento piatto
- Modelli da 90-110 CV che offrono flessibilità per esigenze diverse
- Trasmissione manuale 12x12 meccanica o elettronica Powershuttle (entrambe predisposte per il superriduttore) o 20x20 con trasmissione e superriduttore montato in fabbrica
- Funzione ActiveClutch, freno-frizione, che consente di arrestarsi e ripartire con un solo piede senza dover più premere il pedale della frizione (disponibile sui modelli con Powershuttle elettronico)
- Powershuttle elettronico senza frizione con regolazione dell'aggressività dell'inversore per un'esperienza di guida ideale per le diverse esigenze
- Pompa idraulica da 82 l/min e fino a 3 distributori posteriori, con deviatore opzionale, disponibili per accelerare i tempi di reazione e i cicli del caricatore
- Presa di forza posteriore (PTO) a 3 velocità (540/540E/1000) con PTO sincronizzata opzionale
- Macchina robusta con 6,5 tonnellate di massa massima per una maggiore stabilità, durata e prestazioni heavy duty
- Capacità di sollevamento posteriore di 4,4 tonnellate per gestire con facilità attrezzi pesanti, aumentando la produttività e la versatilità

Nuovo caricatore frontale

Case IH L625 integrato

6,5 tonnellate

MASSA MASSIMA

APPLICAZIONE FLESSIBILE

- Nuovo caricatore frontale integrato Case IH L625, facile da usare e progettato per mantenere un ingombro ridotto
- Pacchetto caricatore e sollevatore anteriore con PTO anteriore opzionale
- PTO anteriore con frizione in bagno d'olio per operazioni più fluide sia in campo che in azienda
- Nuovo assale anteriore con risposta dello sterzo migliorata, offerto in versione 2WD e 4WD
- Il Lift-O-Matic™ garantisce stabilità in profondità e risposta rapida

Nuovo 12x12

trasmissione elettronica
Powershuttle

fino a
110 cv

ActiveClutch

funzione freno-frizione

FUNZIONAMENTO SEMPLIFICATO

- Nuovo quadro strumenti digitale con parametri migliorati e intuitivi e illuminazione adattiva
- Migliore visibilità dell'operatore in cabina grazie al tubo di scarico a U ridisegnato e ai nuovi gruppi ottici a LED
- Uno stile nuovo e moderno che mantiene lo spirito del marchio Case IH e rafforza la prossima generazione dei trattori utility
- Display Case IH Pro 700 Plus con tecnologia di precisione integrata per un funzionamento più intelligente ed efficiente e un controllo senza soluzione di continuità
- Connettività CM100 Easy Link disponibile
- FieldOps™ consente di gestire i dati e la posizione della macchina, sbloccando la potenza dei servizi connessi sul vostro Farmall A
- Compatibilità con gli attrezzi ISOBUS di Classe II

CASE IH
FieldOps

SCANSIONA
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI!



MODELLI	Motore	Max. Potenza del motore kW/CV*	Coppia max. (Nm @ 1.300 giri/min)	Trasmissione	Max. Capacità di sollevamento [kg]	Portata pompa standard/high flow [l/min]	Massa massima consentita [kg]	Interasse [mm]
FARMALL 110 A	FPT F36, 4 cilindri, 3,6 lt.	81 / 110	490	12x12 ManualDrive o 12x12 con PowerShuttle elettronico**	4.400	64 / 82	6.500	2.350
FARMALL 100 A	FPT F36, 4 cilindri, 3,6 lt.	74 / 101	450	12x12 aManualDrive o 12x12 con PowerShuttle elettronico**	4.400	64 / 82	6.500	2.350
FARMALL 90 A	FPT F36, 4 cilindri, 3,6 lt.	66 / 90	380	12x12 ManualDrive o 12x12 con PowerShuttle elettronico**	4.400	64 / 82	6.500	2.350

* ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV)

** (opzione superriduttore 20x20 disponibile)




caseih.com



Iscriviti adesso per
offerte esclusive e
aggiornamenti.

 Numero verde: 00 800 22 73 44 00

La sicurezza innanzitutto! Consultare sempre il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzatura e verificare il corretto funzionamento della macchina stessa e di tutti i comandi. Vi raccomandiamo inoltre di prestare particolare attenzione ai simboli e alle avvertenze e di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire la vostra incolumità personale. Questa brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di serie, le dotazioni optional e la disponibilità dei singoli modelli possono variare a seconda dei diversi paesi. Case IH si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche alle macchine già vendute. All'epoca della stampa di questa brochure, tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni sono da ritenersi nei limiti del possibile corrette, fermo restando che le medesime sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, le immagini contenute all'interno di questa brochure illustrano le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di base o solo parte di essi. Case IH raccomanda i lubrificanti **AKCELA**.

TP01 / SM / 11.25 / Printed in Austria - CIH_25_Farmall_A_Range_ADV_Flyer_4p_001_I00

CASE IH