

NUEVA SPEEDROWER® 130 | 200  
SEGADORA-ACONDICIONADORA AUTOPROPULSADA



# Y AÚN HAY MÁS VELOCIDAD EN SPEEDROWER®

Las Nuevas Segadora-Acondicionadora Autopropulsada (SAA) Speedrower® permitirá viajar y hacer el trabajo más rápido que nunca, mientras que le da a usted la potencia, control, confort y rendimiento del líder en la industria, que usted espera de un experto como ha llegado a ser New Holland. Nuevas características líderes en la industria aceleran los anteriores modelos Speedrower y otras hileradoras SP en el mercado.

## ESPECIFICACIONES

### SEGADORAS ACONDIONADORAS AUTOPROPULSADAS SERIE SPEEDROWER®

MODELOS	SPEEDROWER 130	SPEEDROWER 200	
Motor	New Holland 4-cilindros, Tier 3	New Holland 6-cilindros, Tier 3	
Cilindrada	Pulg <sup>3</sup> (L)	274 (4.5)	411 (6.7)
Aspiración	Turbocargado con interenfriador aire-a-aire		
Potencia nominal	hp (kW)*	126 (94) @ 2300 rpm	190 (142) @ 2200 rpm
Bomba de inyección de combustible	Mecánica	Electrónica de alta presión common rail	
Batería / alternador	1, 12-volt 925 CCA / 150 amp	2, 12-volt 650 CCA / 150 amp	
Capacidad del tanque de combustible	gal. (L)	120 (454)	120 (454)
Rotación de la barra de limpieza de Sistema de pre-limpiado	●	●	
Transmisión	Hidrostático Doble rango	Hidrostático Doble rango	
Mando final	Planetario doble reducción	Planetario doble reducción	
Dirección	Hidrostática	Hidrostática	
Rango de velocidad, dependiendo del tamaño de llantas	0-25.7	0-25.7	
Mando de dos velocidades			kph
Longitud pulg. (mm) con cabezal	280.5 (7125)** con serie HS	283 (7188)*** con Durabine 416	
Sin cabezal y brazos levantados	pulg. (mm)	202.3 (5138)**	199.2 (5060)***
Altura	pulg. (mm)	134.3 (3411)**	134.8 (3424)***
Distancia entre ejes	pulg. (mm)	144.1 (3659)	144.1 (3659)
Ancho de trocha frontal	pulg. (mm)	148.5 (3771)**	154.8 (3932)***
Ancho de trocha trasera (ajustable)	pulg. (mm)	90-105-120 (2286-2667-3048)	90-105-120 (2286-2667-3048)
Suspensión eje trasero	○	●	
Peso del Tractor	lbs. (kg)	10,445 (4738)**	11,225 (5092)***
Rodado trasero	18.4 X 26 12PR R4 o 480/80R26 149 (R3) de flotación para césped		21L X 28 14PR R4 o 480/80R26 149 (R3) de flotación para césped
Despeje en el eje delantero	in. (mm)	41.97 (1066)**	41.97 (1066)***
Mando del cabezal	Hidráulico	Hidráulico	
Flotación del cabezal	Hidráulica (ajustable en cabina)†	Flotación hidráulica independiente (el peso de flotación de cada lado del cabezal, controlado hidráulicamente desde la cabina)	
Inclinación hidráulica del cabezal	●	●	
Inversor de avance del cabezal	●	●	
Deflectores de hileras ajustable (sobre unidades de heno)	●	●	
Ancho de hilera ajustable desde la cabina	○	○	
Sistema de bloque en transporte de una palanca	●	●	
Cabina	De lujo vidrios curvos entintados	De lujo, vidrios curvos entintados	
Suspensión Cabina	●	●	
Filtración de la Cabina	Dual: 1 filtro de aire externo y 1 filtro de recirculación en-cabina		
Asiento estándar	De lujo en tela con suspensión de aire y amortiguación, con ajuste de peso, adelante / atrás y lumbar.		
Asiento del instructor	●	●	

● Estándar ○ Opcional

\*Manufacturer's rating per ECE R120 / ISO 14396 \*\* con 480/80R26, R3 rodados \*\*\*con 580/70R26, R3 rodados

# CABEZALES DE ALTO DESEMPEÑO

Las Potentes Segadoras Acondicionadoras Autopropulsadas Speedrower® SP le permiten la más amplia variedad de cabezales.

Modelo	Motor	CABEZALES DISPONIBLES	
		Cabezal de Discos Durabine™	Cabezal de Navajas Haybine® Serie HS
Speedrower® 130	126 hp, 4-cilindros	NA	14' y 16'
Speedrower® 200	190 hp, 6-cilindros	16'1"	16'

## CABEZALES DE DISCOS DURABINE™ EL MAYOR ANCHO DE CORTE CON DISCOS DISPONIBLE

Escoja un ancho de corte de 16 pies (4.88 m) ó el más ancho de la industria con 19'4" (5.89 m). De cualquier manera usted consigue un corte de alta velocidad con la fiable MowMax™ verdadera barra de discos modular respaldada por la exclusiva protección de 3 años y su sistema de acondicionamiento modular seleccionado. Todos los cabezales de disco Durabine ahora cuentan con una conexión hidráulica con conexiones roscadas fijas y opcional, con coples rápidos para un fácil y rápido acoplamiento y desacoplamiento del cabezal a la segadora acondicionadora.





## CABEZALES DE BARRA RECIPROCANTE HAYBINE® CORTE Y ACONDIONAMIENTO PROBADO

Cabezales New Holland serie HS Haybine ofrecen un rendimiento de heno acondicionado de confiable con un corte limpio, acondicionado a fondo y las hileras de 36 a 96 pulgadas (0.91 a 2.44 m) de ancho. Selección el ancho de corte de 14 o 16 pies (4.27 o 4.88 m).



Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México  
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.



NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH INDUSTRIAL, LÍDER MUNDIAL EN LA FABRICACIÓN DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.