

T7 SEMI POWERSHIFT

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL



FLUJO HIDRÁULICO (150 l/min) CONTROLADO POR UNA BOMBA DE PISTONES

Válvulas remotas con ajuste de flujo y mayor capacidad de levante hidráulico.



CABINA CON EL MAYOR CONFORT DEL SEGMENTO

Con suspensión *Comfort Ride™* y luces de trabajo LED, otorga comodidad y visibilidad durante las operaciones nocturnas.



TRANSMISIÓN FULL Y SEMI-POWERSHIFT 18X6. FUNCIÓN AUTO SHIFT™

Selecciona automáticamente la marcha ideal, de acuerdo con la carga de trabajo. Más uniformidad durante las operaciones, ideal para cualquier operación.



MOTOR FPT CON EPM (MANEJO ELECTRÓNICO DE EXTRAPOTENCIA)

Mayor eficiencia, tecnológica y menor consumo en el campo.



BARRA DE TIRO REFORZADA

Ideal para implementos de cualquier tipo de operación.



PRODUCTO ARGENTINO



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

MODELO		T7.190	T7.195	T7.205
		MOTOR FPT		
Potencia Máxima @ EPM	cv (hp)	193 (190)	201 (198)	209 (206)
Potencia nominal @ 2200 rpm - ISO 14396	cv (hp)	157 (154)	167 (164)	182 (179)
Par máximo EPM	Nm	748	778	800
Par máximo nominal	Nm	690	710	760
Reserva de torque	%	37	35	30
Número de cilindros / cilindrada	n° / cm³		6 / 6,728	
Tanque de combustible	L		395	
Sistema de inyección electrónica			Common Rail	
		TRANSMISIÓN		
Tipo		Semi Powershift Range Command™		
Número de marchas frente atrás		18x6		
Super reductor		Opcional (28 x 12)		
Velocidad mínima (SUPER REDUCTOR)	m/h		400	
		EJES		
Sistema Terralock™		Estándar		
Ángulo de la dirección		55°		
Freno de servicio		En baño de aceite / autoajustable		
Radio de giro	m		4,9	
		SISTEMA HIDRÁULICO		
Caudal en el control remoto	l/min		150	
Válvulas de control remoto	n°		4	
Capacidad de levante a 610 mm de la rótula	kg		6.616	
Levante hidráulico frontal (opcional)	kg		3.800	
Tipo de válvulas		Centro cerrado (sensor de carga)		
		DIRECCIÓN		
Hidrostática		Hidrostática		
Circuito tipo		Independiente		
Bomba engranaje @2200 rpm	l/min		60	
		SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador 14 V	A.h		120	
Batería 12 V	A.h		170	
Motor de arranque	Kw		4.2	
		TOMA DE FUERZA		
Velocidad	rpm		540/1000	
Accionamiento		Eletro-hidráulico		
Ejes disponibles		1 3/8" 21 estrias - 1 3/8" 6 estrias		
Arranque = modulada - PTO Soft Start		Estándar		
		CABINA		
Cabina COMFORT RIDE™		Estándar		
Asiento neumático		Estándar		
Aire acondicionado		Estándar		
Nivel de ruido	dba		69 dBa	
		PESO		
Peso máximo permitido lastrado	kg	9.500	9.800	10.500
Peso mínimo permitido	kg		6.725	
Peso máximo permitido eje delantero	kg		4.200	
Peso máximo permitido eje trasero	kg		6.300	
		DIMENSIONES		
Longitud total	mm		5.017	
Altura total	mm		3.164	
Ancho total	mm		3.023	
		DISPONIBILIDAD DE PNEUS		
Delantero / Trasero		18.4-26 R1 / 24.5-32 R1		
		18.4-26 R1 / 20.8-38 R1 Dual		
		600/55 R30.5 / 710/65R38		
		14.9-28 8PR R2 / 23.1-34 8PR R2		
		18.4-26 R2 / 20.8-38 R2		
		420/85R28 R1W Michelin / 520/85R38 R1W Dual Michelin		
		AGRICULTURA DE PRECISION		
Disposición previa para piloto automático hidráulico		Estándar		
*Sistema de piloto automático - PLM Intellisteer		Opcional		
Software de visualización de rados - PLM Viewer		Download disponible en el site		
ISOBUS		Estándar		

* Desarrollado por FPT Industrial.

** Pesos estimados sin lastre y sin combustible. Estos valores pueden variar con las configuraciones de las ruedas.

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Mayo 2025.

EN SU CONCESIONARIO:



New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4°
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

