

OPTUM

CIĄGNIKI OD
360 – 435 KM



SERIA OPTUM

Niezawodna wydajność.
Elastyczne zastosowanie.
Większa moc.

do
435 KM

Przekładnia
60 km/h

Elektroniczny przedni
TUZ

W pełni zintegrowany system
CTIS

NOWA
pompa hydrauliczna
360 l/min

PRZEMYSŁANE ROZWIĄZANIA STWORZONE PRZEZ ROLNIKÓW

3 modele o mocy od 360 do 435 KM

Nowa seria ciągników Optum zapewnia większą wartość, oferując większą moc i zintegrowaną technologię, aby zaspokoić wielozadaniowe potrzeby Twojej działalności. Starannie zaprojektowane ciągniki Optum oferują elastyczne rozwiązania niezależnie od pory roku i wykonywanego zadania. Dzięki bezproblemowej wymianie osprzętu i najlepszemu w swojej klasie doświadczeniu operatora, osiągniesz najbardziej produktywny i wydajny czas pracy.

MOC ZRÓWNOWAŻONA Z KONTROLĄ

- Gama modeli 360, 390 i 440 spełniających różne potrzeby
- Nowy silnik Cursor 9 (dostępność mocy 435 KM*)
- Płaska krzywa mocy silnika zapewniająca stałą moc przy zmieniających się obrotach
- Wydłużony 750-godzinny okres między przeglądami zapewnia krótsze przestoje i niższe koszty konserwacji
- Przekładnia CVXDrive 4x2 optymalizująca przeniesienie mocy na podłoże
- Mocny hamulec dekompresyjny silnika
- Nowy tylny TUZ o zwiększonym udźwigu (11,76 t)
- Podwójne pompy hydrauliczne o zwiększonej wydajności (360 l/min) dla większej wydajności systemu

WIĘKSZY KOMFORT I WYDAJNOŚĆ

- Największa jak dotąd prędkość drogowa, do 60 km/h dla szybszych przejazdów
- Precyzja i komfort obsługi: Multicontroller sprawia, że wszystkie funkcje są na wyciągnięcie ręki.
- Centralny system pompowania opon (CTIS) umożliwia regulację ciśnienia w oponach z kabiny, optymalizując trakcję, zmniejszając zużycie paliwa, ugniatanie podłoża i trwałość opon w zróżnicowanym terenie.
- Nowa, niezależna amortyzacja przedniej osi dla większego komfortu jazdy
- Stopnie wejściowe, oświetlenie stopni, regulowany pierwszy stopień
- Dzięki zintegrowanemu schowkowi, wbudowanej skrzynce narzędziowej i wygodnemu zbiornikowi na wodę, to kompleksowe rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić organizację, wydajność i gotowość do każdej pracy.
- Niezrównana widoczność w miejscu pracy dzięki reflektorom roboczym LED 360° o mocy 59 640 lumenów.
- Nowa zaawansowana amortyzacja kabiny z podwójnym drążkiem Panharda i udoskonalonym oprogramowaniem zapewnia wyjątkową stabilność i komfort jazdy.



ELASTYCZNOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCA UŻYTKOWANIE WIELOZADANIOWE

- Ciasne zakręty i lepsza zwrotność dzięki promieniowi skrętu 6,1 m
- Adaptacyjne sterowanie układem kierowniczym zmniejsza wysiłek przy kierowaniu i skręt kół, dzięki czemu ciasne manewry są szybsze i łatwiejsze
- Szybsza regulacja balastu dzięki łatwym w montażu obciążnikom tylnych kół
- Elektroniczny przedni podnośnik umożliwia sterowanie naciskiem na podłoże z kabiny, zapewniając delikatną pracę:
 - Przeniesienie ciężaru na przednią oś dla lepszej trakcji i stabilności
 - Zachowanie precyzji kierowania z przednim narzędziem
 - Większa prędkość koszenia i czystsza pasza
- 2 prędkości przedniego WOM i 2 prędkości tylnego WOM
- FieldOps do zarządzania maszyną i danymi agronomicznymi oraz włączania usług Connected Services
- Connectivity Included: pełny dostęp, bez subskrypcji. Łączność przez cały okres eksploatacji modemu
- Zgodność narzędzi ISOBUS z systemem TIM



CASE IH
FieldOps



ZESKANUJ, ABY UZYSKAĆ
WIĘCEJ INFORMACJI!

* dla modelu 440

MODELE	Pojemność	Moc znamionowa przy 2000 obr/min	Maks. Moc przy 1800 obr/min	Przekładnia / Prędkości [km/h]	Maks. Udźwig [kg]	Maks. Standardowy przepływ pompy (TwinFlow) [l/min]	Masa podstawowa / maks. dopuszczalna masa [kg]	Rozstaw osi [mm]
OPTUM 440	8,7 l	435 KM	435 KM	CVXDrive (40/50/60)	11.760	220 (360)	12.450 / 18.000	3.190
OPTUM 390	8,7 l	390 KM	390 KM	CVXDrive (40/50/60)	11.760	220 (360)	12.450 / 18.000	3.190
OPTUM 360	8,7 l	360 KM	360 KM	CVXDrive (40/50/60)	11.760	220 (360)	12.450 / 18.000	3.190




caseih.com



Zapisz się na
otrzymywanie
ekskluzywnych
ofert i aktualizacji


 Bezpłatna infolinia: 00 800 22 73 44 00

Dbłość o bezpieczeństwo jest niezwykle ważna! Przed rozpoczęciem użytkowania wszelkiego sprzętu należy zawsze zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu obejrzyć go i upewnić się, że działa prawidłowo. Należy postępować zgodnie z wytycznymi na etykietach bezpieczeństwa i zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Niniejsza broszura została opublikowana do użytku na całym świecie. Wyposażenie seryjne i opcjonalne oraz dostępność poszczególnych modeli może zmieniać się w zależności od kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikacji w konstrukcji i wyposażeniu technicznym maszyn bez konieczności wprowadzenia tych modyfikacji we wcześniej sprzedanych produktach. Firma podejmuje wszelkie wysiłki w celu zagwarantowania poprawności danych technicznych, opisów i ilustracji na chwilę oddania niniejszej broszury do publikacji, jednak one również podlegają zmianom bez uprzedzenia. Na ilustracjach może zostać przedstawione wyposażenie opcjonalne lub brakować wyposażenia seryjnego. Środki smarne zalecane przez Case IH **AKCELA**.

BTS Adv. (Turin) - 12/25 - 25C0006_POL

CASE IH