

T8 PLM INTELLIGENCE

CNH CAPITAL



SUPERIORIDADE HIDRÁULICA

Vazão de 279 L/min, 5 válvulas remotas com ajuste de vazão eletrônica, alta capacidade de levante hidráulico e Power Beyond de série ideal para implementos de alta vazão.



CONFORTO ESPERADO

Cabine com novo design arquitetônico, monitor IntelliViewTM 12, display LDC totalmente intuitivo e personalizável e luzes de LED 360° configuráveis. Conforto e segurança nas operações.



CONECTIVIDADE E PRECISÃO NO CAMPO

Novo receptor e dois sinais de orientação liberados de fábrica, telemetria de série e suporte avançado através do MYPLMCONNECT. Controle total durante as operações.



TRASMISSÕES 18X4 E 21X5

Gerenciamento automático de troca de marchas, escalonamento de velocidade ideal para cada operação. Máximo controle e eficiência.



UNIFORMIDADE NAS OPERAÇÕES

Maior controle de patinagem, eixo reforçado classe 5 e maior distância entre eixos. Produtividade, economia e eficiência no campo



ALTA PERFORMANCE E BAIXO CONSUMO

Novas opções de potências, alto torque e totalmente tecnológicos. Motores FPT, muito mais econômicos e eficientes.



 NEW HOLLAND
SEMPRE COM VOCÊ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS T8 PLM INTELLIGENCE

CNH CAPITAL

Modelo		T8.295	T8.325	T8.355	T8.385	T8.430	T8.440				
Motor FPT											
Potência Máxima @EPM	cv / (hp)	319 (315)	351 (346)	382 (377)	410 (404)	-	-				
Potência Máxima	cv / (hp)	284 (280)	315 (310)	347 (342)	374 (369)	417 (411)	435 (429)				
Potência nominal @2000rpm - ISO14396	cv / (hp)	250 (246)	280 (276)	311 (307)	340 (335)	380 (374)	396 (390)				
Torque máximo @ 1400rpm	Nm	1.229	1.381	1.531	1.671	1.762	1.850				
Torque máximo @ EPM 1400rpm	Nm	1.407	1.558	1.708	1.750	-	-				
Reserva de torque	%		40%			35%	33%				
Número de cilindros / cilindrada	N / cm³			6 / 8.710							
Tanque de combustível	L		788			688					
Tanque de Arla 32	L		-			80					
Sistema de injeção			Eletrônica – Common Rail								
Aspiração			Turbo eVGT								
Transmissão											
Tipo / velocidade máxima			Full Powershift Ultra Command™								
Número de marchas - Frente x Ré			18x4			21x5					
GSM (Gerenciamento automático de velocidade)				Standard							
Velocidade máxima	km/h			40							
Eixos											
Sistema Terralock™			Gerenciamento automático tração / bloqueio								
Eixo Dianteiro				Classe V							
Barra de tração				IV							
Suspensão dianteira @ Terraglide™			Opcional			Standard					
Raio de giro	m		6,1			6,18					
Kit Cane											
Freio pneumático		Standard		Opcional							
Barra de tração (pino bola)		Standard		N/D							
Eixo dianteiro - bitola 3 m		Standard		N/D							
Sistema hidráulico											
Vazão no controle remoto 2000rpm	L/min		212			333					
Capacidade de levante a 610 mm do olhal	kg		7.480		8.845	9.025					
Número de válvulas	N			4							
Categoria de levante hidráulico			III		IV/III	IV HD					
Power Beyond				Standard							
Sistema elétrico											
Alternador	V / A.h			14 / 200							
2 Bateria	V / A.h			12 / 100							
Motor de partida	kw			5							
Tomada de força											
Acionamento			Eletro-hidráulico								
Eixo			13/4" 20 estriadas								
Velocidade - 1900 rpm motor	rpm		1.000								
Cabine											
Cabine com suspensão Comfort Ride™			Standard								
Nível de Ruido			69 dBa								
Assento pneumático			Standard								
Ar-condicionado			Standard								
Peso											
Peso frontal	kg		22x40				28x40				
	kg	2 x 454				-					
	kg	-	2 x 454 / 2 x 227								
	kg			4 x 454 / 2 x 227							
	kg					6 x 454 / 2 x 227					
	kg					6 x 454 / 4 x 227					
Peso de embarque	kg		10.110		14.148	15.800					
Peso máximo admissível lastrado	kg	13.400	14.770	15.680	16.880	18.677	18.677				
Dimensões											
Comprimento total	mm		6.000 mm				6.284 mm				
Largura total	mm		3.050 mm								
Altura total	mm		3.380 mm								
Pneu - Dianteiro											
Pneu - Traseiro											
600/65R28 R1W	520/85R42 R1W Dual	●	●	-	-	-	-				
600/60R30.5 R1W Trelleborg	850/60R38 R1W Trelleborg	○	○	○	-	-	-				
16.9R30 R2 Dual	20.8R42 R2 Dual	○	○	○	○	-	-				
480/70R34 R1W Dual	710/70R41 R1W Dual	-	-	●	●	-	-				
LSW750/60R38	LSW800/55R46	-	-	-	○	○	○				
480/70R34 R1W Dual	800/70R38 R1W Dual	-	-	-	-	●	●				
LSW750/60R38	LSW800/55R46 Dual	-	-	-	-	○	○				
Agricultura de Precisão - PLM Intelligence											
Monitor - IntelliView 12™			Standard								
Antena receptora PLM Cygnus			Standard								
Modem P&CM conectividade 4G			Standard								
Rádio PLM Cygnus X- RTK Trimble			Opcional								
Acesso e diagnóstico remoto			Standard								
MYPLMCONNECT - Telemetria de serie			Standard								
ISOBUS			Standard								
Telemetria avançada, transferências de dados e exibição remota			Standard								
●	Standard										
○	Opcional										

NHAG#1013

 NEW HOLLAND
SEMPRE COM VOCÊ