



# CASE IH

## POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS

### STEIGER / QUADTRAC

13 modèles de 425 à 785 chevaux

METTEZ UN CHAMPION DE LA PRODUCTIVITÉ DANS VOS CHAMPS

**STEIGER 425, 475, 525, 555, 595, 645 & 785**  
**QUADTRAC 475, 525, 555, 595, 645 ET 715**

- Convient aux travaux du sol, de plantation, de semis, de nivellement et de labour
- Moteur FPT Common Rail haute pression 13 et 16 litres Tier 2 avec turbocompresseur à double étage
- Puissance nominale jusqu'à 743 ch
- Full Powershift 16x2
- Débit de pompe maxi. 428 l/min
- Jusqu'à 8 distributeurs arrière
- Système de gestion automatique de la productivité APM
- Quadtrac – système exclusif à 4 chenilles pour réduire au minimum le compactage du sol
- Version Scraper pour applications de nivellement
- Guidage de précision AccuGuide avec système télématique et ISOBUS



### MAGNUM ROWTRAC

4 modèles de 355 à 405 chevaux

TOURNE COMME DES ROUES, FLOTTE COMME DES CHENILLES

**MAGNUM 355, 405 PWRDRIVE ROWTRAC**  
**MAGNUM 355, 385 CVXDRIVE ROWTRAC**

- Chenilles au design éprouvé pour préserver vos sols et augmenter votre capacité de traction
- Diverses options d'espacement des essieux disponibles pour s'adapter à toutes les cultures
- Puissance nominale jusqu'à 435 ch
- Moteur FPT Cursor 9, Tier 2 avec injection Common Rail
- Transmission Full Powershift ou à variation continue CVT
- Système de gestion automatique de la productivité APM
- Débit de pompe maxi. 328 l/min
- Guidage de précision AccuGuide avec système télématique et ISOBUS



### MAGNUM

10 modèles de 265 à 405 chevaux

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

**MAGNUM 265, 295, 325, 355, 405 PWRDRIVE**

- Jusqu'à 435 ch de puissance maximale
- Moteur FPT Cursor 9, Tier 2 avec injection Common Rail
- Transmission POWERDRIVE 19x4 ou 21x5 comme 40 km/h Eco ou 50 km/h Full Powershift
- Système de gestion automatique de la productivité APM
- Débit de pompe jusqu'à 297 l/min
- Jusqu'à 358 l/min
- Guidage de précision AccuGuide et connectivité ISOBUS

**MAGNUM 265, 295, 325, 355, 385 CVXDRIVE**

- Puissance nominale jusqu'à 435 ch
- Moteur FPT Cursor 9, Tier 2 avec injection Common Rail
- CVT pour transmission à variation continue
- CVXDRIVE pour la transmission à variation continue
- Système de gestion automatique de la productivité APM
- Guidage de précision AccuGuide avec système télématique et ISOBUS



### PUMA / PUMA CVT

8 modèles de 142 à 220 chevaux

PUISSANT ET ÉCONOME, GARANT D'UNE

AGRICULTURE RENTABLE

**PUMA 185, 200, 220 POWERDRIVE ET CVXDRIVE**

- Moteur FPT Common Rail haute pression, 6 cylindres 6,7 litres, conforme à la norme antipollution Tier 3
- Puissance nominale jusqu'à 260 ch
- Transmissions Full Powershift 18x6/19x6 ou à variation continue CVT
- Guidage de précision AccuGuide et connectivité ISOBUS
- Pompe hydraulique CCLS 120/150 l

**PUMA 140, 155**

- Moteur FPT Common Rail haute pression, 6 cylindres, 6,7 litres, conforme à la norme antipollution Tier 3
- Puissance nominale jusqu'à 193 ch
- Transmission Semi Powershift/Full Powershift 18x6 ou 19x6
- Guidage de précision AccuGuide et connectivité ISOBUS
- Pompe hydraulique CCLS 113 l



### MAXXUM

5 modèles de 112 à 141 chevaux

UNE POLYVALENCE MAXIMALE, UN OUTIL DE TRAVAIL MULTI-TÂCHES

**MAXXUM 110, 125, 140**

- 5 modèles, 3 niveaux de confort : ROPS, Value Line and X Line
- Plateforme de conduite ouverte (110, 125) ou cabine (110, 125, 140)
- Moteurs 4 et 6 cylindres FPT NEF, Tier 3 avec injection Common Rail
- Transmission Hi-Lo 24x24 ou Semi Powershift 16x16
- Pompe hydraulique à centre ouvert avec un débit de 80 l/min ou CCLS avec un débit de 113 l/min
- Capacité de relevage maxi. jusqu'à 7 868 kg.



### FARMALL JX

4 modèles de 75 à 110 ch

MULTITÂCHES

**FARMALL 75JX, FARMALL 90JX, FARMALL 100JX, FARMALL 110JX**

- Disponible avec cabine ou arceau de sécurité, 4RM
- Moteur Tier 3 à injection mécanique avec turbo et intercooler
- Inverseur hydraulique Power Shuttle en option
- Chargeur frontal monté d'usine en option
- Chargeur frontal monté en usine
- Capacité de relevage jusqu'à 4 700 kg
- Capacité du réservoir de carburant : 110 l



### FARMALL JXM

2 modèles de 80 à 90 chevaux

POLYVALENCE ET FIABILITÉ EXCEPTIONNELLES

**FARMALL 80JXM, 90JXM**

- Plancher plat, arceau de sécurité, 2RM/4RM
- Moteur Tier 3 à injection mécanique avec turbo et intercooler
- Inverseur hydraulique Power Shuttle en option
- Essieu arrière droit à usage intensif
- Système hydraulique à centre ouvert avec un débit de 54 l/min
- Capacité du réservoir de carburant : 90 l
- Capacité de relevage jusqu'à 3 500 kg



### JX STRADDLE

3 modèles de 80 à 98 chevaux

PUISSANT, ROBUSTE ET PERFORMANT

**JX80, JX90, JX95 STRADDLE**

- Enjambeur, arceau de sécurité, 2RM/4RM
- Moteur Tier 2 à injection mécanique
- Inverseur mécanique
- Capacité de relevage jusqu'à 3 565 kg



### JX 95 GRAND DÉGAGEMENT

1 modèle de 98 chevaux

CONÇU POUR LES CULTURES MARAÎCHÈRES ET SPÉCIALISÉES

**JX95 ENJAMBEUR**

- Disponible avec cabine, 4RM
- Rampantes 12x12 ou 20x12 en option
- Roues 340/85R38 ou 230/95R44 en option
- Garde au sol de 616 mm



### JXT

2 modèles de 55 à 75 chevaux

SIMPLE D'UTILISATION ET FIABLE

**JX55T, JX75T**

- Enjambeur, arceau de sécurité, 2RM/4RM
- Injection mécanique, moteur Tier 1 / Tier 3
- Transmission 8x2 ou, en option, 12x3 avec super-réducteur, synchronisation partielle entre 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> rapports
- Capacité de relevage jusqu'à 2 000 kg



### JXT COMPACT

3 modèles de 36 à 49 chevaux

PUISSANCE ET RENTABILITÉ

**JX35T, JX40T, JX45T COMPACT**

- Enjambeur, arceau de sécurité, 2RM/4RM
- Moteur Tier 2 à injection mécanique
- Transmission 8x2 ou 8x8 en option



### MOISSONNEUSES AXIAL-FLOW

8 modèles de 240 à 625 chevaux

RÉCOLTEZ VOTRE SUCCÈS



**AXIAL-FLOW 4088**

- Moteur Tier 3
- NEF 6,7 litres
- Trémie de 6 000 litres
- Débit de vidange 63 l/s

**AXIAL-FLOW 5160**

- Moteur Tier 3
- NEF 6,7 litres
- Trémie de 9 200 litres
- Débit de vidange 88 l/s

**AXIAL-FLOW 7160**

- Moteur Tier 3
- Cursor 9 (8,7 litres)
- Trémie de 12 500 litres
- Débit de vidange 113 l/s

**AXIAL-FLOW 4099**

- Moteur Tier 3
- NEF 6,7 litres
- Trémie de 6 500 litres
- Débit de vidange 63 l/s

**AXIAL-FLOW 6160**

- Moteur Tier 3
- Cursor 9 (8,7 litres)
- Trémie de 10 570 litres
- Débit de vidange 113 l/s

**AXIAL-FLOW 7250**

- Moteur Tier 2
- Cursor 11 (11,1 litres)
- Trémie de 11 100 ou 14 400 litres
- Débit de vidange 113 ou 141 l/s

**AXIAL-FLOW 8260**

- Moteur Tier 2
- Cursor 13 (12,9 litres)
- Trémie de 14 400 litres
- Débit de vidange 113 ou 159 l/s

**AXIAL-FLOW 9260**

- Moteur Tier 2
- Cursor 16 (15,9 litres)
- Trémie de 14 400 litres
- Débit de vidange 113 ou 159 l/s

### RÉCOLTEUSES DE CANNE À SUCRE

3 modèles de 176 à 415 chevaux

UN PIONNIER, UNE RÉFÉRENCE ET UN LEADER DANS L'INDUSTRIE DU SUCRE ET DE L'ÉTHANOL



**AUSTOFT 4000**

- Cummins 5,8 litres / pneus
- Adapté à partir d'un inter-rang de 1,2 m

**AUSTOFT 9000**

- Cursor 11 (11,1 litres) / pneus
- Adapté à partir d'un inter-rang de 1,5 m

**AUSTOFT 9900**

- Cursor 11 (11,1 litres) / chenilles
- Adapté à partir d'un inter-rang de 1,5 m
- Version à double alternance disponible

### FAUCHEUSES AUTOMOTRICES

1 modèle de 186 chevaux

**WD1905**

- Moteur Tier 3 - NEF 6,7 litres
- Entraînement hydrostatique à deux vitesses 0 - 39 km/h



### FAUCHEUSES À DISQUES

7 modèles portés ou traînés

**SÉRIE MD, MDX ET TD**

- Largeur de coupe de 1,67 à 3,16 m
- De 4 et 8 disques



### FAUCHEUSES-CONDITIONNEUSES À DISQUES

4 modèles à pivot latéral ou central

**SÉRIE DC**

- Largeur de coupe de 2,80 à 4,90 m
- De 7 et 10 disques
- Conditionneur à fléau, à rouleaux acier ou caoutchouc



### ANDAINEURS À SOLEILS

6 modèles

**SÉRIE WR**

- Largeur de travail de 5,00 à 9,40 m
- De 8 à 16 soleils



### COVER CROP EN V 790

9 modèles pour déchaumage ou labour

- Largeur de travail de 3,5 à 8,3 m
- Disques Earth Metal, lisses ou crantés, 71 ou 83 cm



### COVER CROP EN X TRUE-TANDEM

Versions classiques ou labour vertical

- True-Tandem 375 : 5 modèles à disques, largeur de travail de 6,8 à 14,2 m, avec repliage simple ou double
- 5 modèles à disques True-Tandem 335VT pour lit de semence version labour vertical : nivellement parfait du sol avec disques Earth Metal ondulés
- 7 modèles à disques Min-Till True-Tandem 335 Barracuda, disques ondulés à dents agressives, largeur de 6,8 à 10,3 m



### DISQUES ET DENTS ECOLO-TIGER

E-T 875 disponible en 4 modèles

- Largeur de travail : 4,26 à 7,92 m
- Largeur de transport : 4,88 à 5,55 m
- Nombre de dents : 7-13



### BARRES DE COUPE

Le plus vaste choix de barres de coupe pour profiter du meilleur rendement



- 5500, 4400 et C500 CUEILLEUR À MAÏS
- de 5 à 16 rangs



- 2030, 2060 et G500V BARRES DE COUPE
- de 15 à 41 pieds
- BARRE DE COUPE À RIZ
- de 17 à 24 pieds



- BARRE DE COUPE À TAPIS
- de 25 à 50 pieds



- RAMASSEUR 3016
- Largeur de ramassage de 12 et 15 pieds

### RÉCOLTEUSE DE COTON

1 modèle de 110 chevaux

MAXIMISEZ VOS PERFORMANCES DE RÉCOLTE

**COTTON EXPRESS 220**

- Moteur Tier 3
- FPT S8000 3,9 l
- 2 rangs
- Capacité de panier 13m<sup>3</sup> (900 kg)



### FARMLIFT

2 modèles de 72 - 19 ch

ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX SOMMETS

**FARMLIFT 626 & 742**

- 2 modèles de 75 - 129 ch
- Stage 3B & Stage 5 comme un 4 cylindres
- Inverseur hydraulique
- Capacité de levage jusqu'à 4 200 kg
- Hauteur de levage de 7 m
- Pompe hydraulique CCLS jusqu'à 160 l/min
- 3 directions en option avec un rayon de braquage impressionnant de 3,25m.



### PULVÉRISATEURS PATRIOT

5 modèles avec une capacité de pulvérisation comprise entre 27 et 41,1 m

EXPLOITER AU MIEUX LE POTENTIEL DE CHAQUE PLANTE

**PULVÉRISATEUR PATRIOT 250 et 350**

- Moteur Tier 3
- NEF 6,7 litres
- Cuve de 2500 et 3500 litres
- Largeur de rampe de 27 à 36 m

**PULVÉRISATEUR PATRIOT 3250**

- Moteur Tier 3
- NEF 6,7 litres
- Cuve de 3028 et 3785 litres
- Largeur de rampe de 27 à 41 m

**PULVÉRISATEUR PATRIOT 4350 et 4450**

- Moteur Tier 2
- Cursor 9 (8,7 litres)
- Cuve de 4542 et 6057 litres
- Largeur de rampe de 27 à 41 m



### SEMOIR PNEUMATIQUE PRECISION DISK 500T

Trémie intégrée, dosage de semences et contrôle de section. Disponible avec barre d'outil de 30 et 40 pi

**SEMOIRS DISC DRILLS**

- Largeur de la barre d'outil : 30-40 pieds
- Hauteur de transport : 3,95 - 4,2 m
- Largeur de transport : 3,84 - 5,63 m
- Dégagement au sol à l'ouverture : 21,6 cm
- Poids (à vide) : 8 700 - 12 020 kg



### SEMOIRS EARLY RISER

Les hautes performances élargissent votre fenêtre de plantation

EXACTEMENT CE QU'IL VOUS FAUT

**SEMOIRS SÉRIE 2000**

- 12, 16 et 24 rangs
- Écartement de 76,2 mm



### PRESSES À MOYENNE DENSITÉ

Flux continu

**SB541**

- Dimension des balles (cm) : 36 x 46
- Largeur de ramassage : 2,03 m
- Liage ficelle ou fil métallique

