

Le STEYR KOMPAKT S de 55 hp à 75 hp

LE TRAVAIL À LA FERME **SIMPLIFIÉ**



Votre partenaire de confiance.

STEYR
TRAKTOREN

AUSSI **VARIÉ** QUE VOTRE TRAVAIL



La gamme KOMPACT S de STEYR révolutionne le rapport coûts/bénéfices. Les modèles sont légers, manœuvrables et flexibles. Dotés des technologies éprouvées des grands tracteurs, ils constituent l'outil idéal pour quasiment toutes les applications. La maniabilité incomparable du KOMPACT classe S en fait l'outil parfait pour le travail au chargeur frontal à l'intérieur des hangars et autour de la ferme.

Qu'il soit employé pour des opérations agricoles ou forestières, par des entrepreneurs ou des municipalités, un STEYR KOMPACT S vous offre une polyvalence maximale, doublée du plus grand nombre d'avantages du genre sur le marché, le tout en contrepartie de coûts d'investissement et d'exploitation tout à fait raisonnables.



L'art du confort optimal

La cabine spacieuse « Comfort » avec son plancher plat est standard sur tous les tracteurs KOMPAKT S. L'agencement ergonomique optimisé des éléments de commande permet d'actionner intuitivement et en toute sécurité le véhicule et les fonctions hydrauliques et de prise de force. L'isolation acoustique nettement améliorée réduit le volume sonore dans la cabine. La visibilité périphérique parfaite de tous côtés garantit la connexion des outils en toute sécurité. La fenêtre intégrale à vision haute permet également d'avoir une vue nette sur le chargeur frontal même s'il est entièrement levé.



Performances époustouflantes

Les moteurs turbodiesel Common Rail produisent une puissance optimale combinée avec une meilleure économie de carburant. Des variantes de transmission essayaient et tester, en option avec des vitesses rampantes et un Powershuttle, de même qu'un embrayage électrohydraulique à quatre roues motrices, fournissent aux roues de la puissance appliquée efficacement et soigneusement. Ceci laisse toujours suffisamment de puissance pour la prise de force pour réaliser rapidement toutes les étapes d'une opération.



Circuit hydraulique robuste

Avec le puissant relevage arrière et le système mécanique à efficacité énergétique (MHR) ou LE RÉGULATEUR DE relevage électronique (EHR), le KOMPAKT S peut transporter des charges allant jusqu'à 2 500 kg.



Moteur

Le moteur FPT F5C 4 cylindres Common Rail développe sa pleine puissance au régime nominal, en commençant dès le régime économique de 1 800 tr/min. Il contribue ainsi à minimiser la consommation de carburant pendant le travail et à améliorer le confort de conduite, en réduisant le niveau de bruit et de vibrations.



Maniabilité et sécurité exceptionnelles

Le rayon de braquage de seulement 3,82 m vous fera gagner énormément de temps dans la cour de ferme, dans les hangars et en fourrière. Même avec de lourdes charges, les freins à disques humides offrent une puissance de freinage amplement suffisante. L'enclenchement électrohydraulique des quatre roues motrices et du blocage de différentiel est commandé depuis la console de droite.

MODÈLE
**4055
KOMPAKT S**
**4065
KOMPAKT S**
**4075
KOMPAKT S**

TRANSMISSION		4055 KOMPAKT S	4065 KOMPAKT S	4075 KOMPAKT S
Transmission synchronisée avec 4 vitesses en 3 groupes 12 vitesses avant et 12 vitesses arrière 40 km/h	Avec inverseur Avec Powershuttle	● / ●	● / ●	● / ●
Transmission rampante avec 20 vitesses avant et 20 vitesses arrière	Avec inverseur Avec Powershuttle	● / ●	● / ●	● / ●
MOTEUR		4055 KOMPAKT S	4065 KOMPAKT S	4075 KOMPAKT S
Puissance nominale du moteur ECE R120 ¹⁾ [kW/ch]		43 / 58	48 / 65	55 / 75
Turbodiesel Common Rail avec refroidisseur intermédiaire/ niveau IIIB	Régime moteur nominal [tr/min]	2 300	2 300	2 300
	Couple maximum ECE R120 ¹⁾ [Nm à tr/min]	265 à 1 300	290 à 1 300	320 à 1 300
	Réserve de couple OCDE [%]	48	46	40
	Nombre de cylindres / Cylindrée [cm ³]	4 / 3 400	4 / 3 400	4 / 3 400
	Contenance du réservoir de carburant [litres]	90	90	90
PRISE DE FORCE		4055 KOMPAKT S	4065 KOMPAKT S	4075 KOMPAKT S
Régime de prise de force avec moteur [tr/min]	540/540E	1 958 / 1 592	–	–
Prise de force à l'arrêt		●	●	●
CIRCUIT HYDRAULIQUE		4055 KOMPAKT S	4065 KOMPAKT S	4075 KOMPAKT S
Relevage à contrôle mécanique MHR		●	●	●
Déplacement min. hydraulique pompe tandem/direction [l/min]		48 / 36	48 / 36	48 / 36
Force de levage min. / force de levage continue suivant OCDE à 610 mm [kg]		2 500 / 2 100	2 500 / 2 100	2 500 / 2 100
Nombre min. d'unités de commande auxiliaires montées à l'arrière montées au centre		3 / 2	3 / 2	3 / 2
TRACTION INTÉGRALE		4055 KOMPAKT S	4065 KOMPAKT S	4075 KOMPAKT S
Embrayage électrohydraulique quatre roues motrices		●	●	●
Antivol de direction [°]	Rayon de braquage min. [m]	55° / 3,66	55° / 3,66	55° / 3,66
PNEUS ²⁾		4055 KOMPAKT S	4065 KOMPAKT S	4075 KOMPAKT S
Pneus standard*	Avant / Arrière	14.9R20 / 16.9R30	14.9R20 / 16.9R30	14.9R20 / 16.9R30
POIDS* avec cabine et quatre roues motrices		4055 KOMPAKT S	4065 KOMPAKT S	4075 KOMPAKT S
Poids non chargé[kg]	POIDS total autorisé du véhicule [kg]	2 280 / 4 500	2 280 / 4 500	2 280 / 4 500
CABINE		4055 KOMPAKT S	4065 KOMPAKT S	4075 KOMPAKT S
Cabine spacieuse avec large porte d'entrée, siège de conducteur réglable individuellement avec support lombaire, vibration minimale, niveau sonore max. 75 dB(A), système de chauffage et d'air conditionné, large pare-brise et grande visibilité périphérique, tuyau d'échappement à côté de la colonne A, capot conique, toit à grande visibilité, pack feux puissants, commandes ergonomiques, moniteur de tracteur.				

● Standard ● Option – Non disponible

* En fonction des règles et spécifications spécifiques aux pays

¹⁾ ECE R120 correspond à ISO 14396 et 97/68/CE

²⁾ Autres pneus disponibles en option comme équipements spéciaux (c'est-à-dire avec supplément de prix)

Vous conduisez mieux quand vous êtes en sécurité. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement fonctionnent parfaitement. Lisez attentivement les plaques informatives disposées çà et là sur votre machine. Utilisez aussi systématiquement les équipements de sécurité pour votre protection. Cette publication est destinée à une diffusion internationale. La disponibilité de certains modèles et des équipements de série et en option peuvent varier d'un pays à l'autre.

STEYR se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'effectuer toute modification du design et des caractéristiques techniques sans que cela ne l'engage de quelque manière que ce soit à en équiper les unités déjà vendues. Les indications, descriptions et illustrations contenues dans la présente brochure sont aussi précises qu'elles pouvaient l'être au moment de la mise sous presse. Toutefois, elles peuvent également être modifiées sans avis préalable. Les illustrations peuvent représenter certaines versions nationales, des équipements en option ainsi que de l'équipement standard non complet.

TP01 / SM / 11.23 / Imprimé en Autriche – Code n° 23S0004BFO

www.steyr-traktoren.com

