

TRACTOR T5

MÁXIMA EFICINCIA Y VERSATILIDAD EN CADA OPERACIÓN.



CAPACIDAD HIDRÁULICA SUPERIOR

Con un caudal de 62 l/min, 3 válvulas remotas, alta capacidad de levante hidráulico y el exclusivo sistema Lift-O-Matic™. Ideal para operaciones que exigen fuerza y eficiencia hidráulica.



NUEVA CABINA

La nueva cabina fue diseñada para ofrecer una nueva experiencia al operador, combinando comodidad, ergonomía, tecnología y seguridad en un único ambiente.



TELEMETRÍA DE SERIE

Conectividad, monitoreo en tiempo real y configuraciones de alertas personalizadas a través de la plataforma FieldOps. Más productividad y eficiencia operativa en el campo.



ROBUSTEZ Y VERSATILIDAD

Eje trasero brida o pasante y bloqueo de diferencial electrohidráulico. Mayor eficiencia, tracción y control durante las operaciones.



TRANSMISIÓN ROBUSTA

Elegí entre cuatro nuevas opciones de transmisión, diseñadas para mayor versatilidad y desempeño en el campo.



MÁS FUERZA EN EL CAMPO

Disponible en las versiones 100 cv y 110 cv, 3,9 litros, 4 cilindros y turbo intercooler, alto torque y bajo consumo de combustible. Eficiente y potente incluso en condiciones adversas de operación.



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS T5

MODELOS		T5.100 Mecánico	T5.110 Mecánico	T5.100 Hi-Lo	T5.110 Hi-Lo
MOTOR					
Fabricante / Modelo / Nivel de emisiones		FPT / S8000 / Tier 3			
Aspiración / Bomba de inyección		Turbo Intercooler / Bosch			
Cilindros / Válvulas / Cilindrada	N° / cm³	04 / 08 / 3.900			
Potencia nominal(ISO TR 14396) @ 2.300 rpm	cv (hp)	100 (98)	110 (109)	100 (98)	110 (109)
Torque máximo @ 1.400 rpm	Nm	400	440	400	440
Reserva de torque	%	34			
TRANSMISIÓN					
Tipo de embrague		Ceramético		Electrohidráulica	
12x12 – Inversor mecánico		Estándar		-	
20x20 Creeper- Mec. con inversor mecánico		Opcional		-	
24x24 - Hi-Lo con inversor electrohidráulico		-		Estándar	
40x40 Creeper - Hi-Lo con inversor electrohidráulico		-		Opcional	
De Cluth - Cambio de marcha sin necesidad de accionar el embrague		-		Estándar	
Velocidad mínima con Creeper	m/h	120		170	
EJE DELANTERO					
Heavy Duty		4WD Clase 1.0		4WD Clase 1.5	
Ángulo de giro	º	40			
Radio de giro	m	5			
EJE TRASERO					
Brida		Estándar			
Pasante		-		Opcional	
Bloqueo diferencial		Mecánico		Electrohidráulico	
SISTEMA HIDRÁULICO					
Implementos		Categoría II			
2 Válvulas remotas de centro abierto		Estándar		-	
3 Válvulas remotas de centro abierto		Opcional		Estándar	
Lift-O-Matic™ plus		Estándar			
Accionamiento y ajustes del levante hidráulico		Mecánico		Electrónico	
Retorno / Drenaje libre al cárter		Estándar			
Caudal máximo de la bomba hidráulica @ 2.300 rpm	l/min	62			
Capacidad máxima en el enganche - 0 / 1 / 2 cilindros	kg	2.500 / 3.350** / 4.200**			
Capacidad a 610 mm del enganche - 0 / 1 / 2 cilindros	kg	2.100 / 2.800** / 3.500**			
DIRECCIÓN					
Tipo / Sistema		Hidrostática / Independiente			
Caudal máximo de la bomba hidráulica @ 2.300 rpm	l/min	35			
TOMA DE FUERZA					
Accionamiento		Mecánico		Electrohidráulico	
Sincronizado con la rueda		Estándar			
Soft Start (arranque suave progresivo)		-			
Velocidadde la TDF - 1.937 / 1.534 rpm de motor	rpm / rpm	540 / 540E		Estándar	
PotenciaTDF @ 2.300 rpm	cv (hp)	82 (81)	89 (88)	82 (81)	89 (88)
FRENOS					
Tipo		Disco en baño de aceite			
Accionamiento independiente		Hidráulico			
Freno de estacionamiento		Manual e independiente			
Disco de freno sinterizado	nº	2			
COMODIDAD DEL OPERADOR					
Luces de trabajo		Halógena		LED	
Butaca del operador		Mecánico		Neumático	
Butaca del instructor		-		Estándar	
Columna de dirección		Inclinable		Inclinabley Ajuste de altura	
TELEMETRÍA					
Básica		Disponible			
PESOS					
Delantero		kg	4 o 10 x 40		
Traseros Eje brida / Eje pasante		kg	4 o 8 x 50 / 6 x 65		
Peso máximo permitido - Eje brida / pasante		kg	6.500	6.500 / 6.700	
DIMENSIONES					
Longitud total		mm	4.450		
*Altura total con cabina		mm	2.620		
*Ancho total - Eje brida		mm	2.140		
NEUMÁTICOS					
Delantero / Trasero	13.6-24 8PR R1/23.1-26 12PR-R1	13.6-24 8PR R1/23.1-26 12PR-R1	13.6-24 8PR R1/23.1-26 12PR-R1	13.6-24 8PR R1/23.1-26 12PR-R1	
	13.6-24 8PR R1/13.6-38 14PR R1	13.6-24 8PR R1/13.6-38 14PR R1	13.6-24 8PR R1/13.6-38 14PR R1	13.6-24 8PR R1/13.6-38 14PR R1	
	13.6-24 8PR R1/15.5-38-8PR-R1	13.6-24 8PR R1/15.5-38-8PR-R1	13.6-24 8PR R1/15.5-38-8PR-R1	13.6-24 8PR R1/15.5-38-8PR-R1	
	14.9-24 6PR R1/18.4-34 10PR R1	14.9-24 6PR R1/18.4-34 10PR R1	14.9-24 6PR R1/18.4-34 10PR R1	14.9-24 6PR R1/18.4-34 10PR R1	
Delantero / Trasero - Radial	380/85R24 R1W/460/85R34 R1W	380/85R24 R1W/460/85R34 R1W	380/85R24 R1W/460/85R34 R1W	380/85R24 R1W/460/85R34 R1W	
	440/65R24 R1W/540/65R34 R1W	440/65R24 R1W/540/65R34 R1W	440/65R24 R1W/540/65R34 R1W	440/65R24 R1W/540/65R34 R1W	
	340/85R28 R1W/420/85R38 R1W	340/85R28 R1W/420/85R38 R1W	340/85R28 R1W/420/85R38 R1W	340/85R28 R1W/420/85R38 R1W	
	14.9-24 12PR R1/18.4-34 14PR R1	14.9-24 12PR R1/18.4-34 14PR R1	14.9-24 12PR R1/18.4-34 14PR R1	14.9-24 12PR R1/18.4-34 14PR R1	
Delantero / Trasero - Forestal	13.6-24 8PR R1/13.6-38-14PR-R1 Dual	13.6-24 8PR R1/13.6-38-14PR-R1 Dual	13.6-24 8PR R1/13.6-38-14PR-R1 Dual	13.6-24 8PR R1/13.6-38-14PR-R1 Dual	
	13.6-24 8PR R1/15.5-38-8PR-R1 Dual	13.6-24 8PR R1/15.5-38-8PR-R1 Dual	13.6-24 8PR R1/15.5-38-8PR-R1 Dual	13.6-24 8PR R1/15.5-38-8PR-R1 Dual	
Delantero / Trasero - Eje Pasante	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

*Dimensiones correspondientes para tractor equipado con neumáticos delanteros 14.9x24 y neumáticos traseros 18.4x34. **Hi-Lo con cabina solo 1 y 2 cilindros.

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Agosto 2026.

EN SU CONCESIONARIO:

AGRICULTURA DIGITAL NEW HOLLAND

New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

/NewHollandArg

www.newholland.com.ar

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO