

FARMALL M

TRATTORI DA
100 - 120 CV



CASE IH

FARMALL M: IL FARMALL PIÙ GRANDE E PIÙ CAPACE DI SEMPRE

3 MODELLI DA 100 A 120 CV

Nato da oltre 100 anni di tradizione Farmall, il nuovo Farmall M stabilisce un nuovo punto di riferimento per potenza, comfort e capacità nel segmento dei trattori utility. Con una maggiore potenza, una maggiore capacità di sollevamento, un peso lordo più elevato e trasmissione con tecnologia avanzata, è la scelta ideale per gli operatori che hanno bisogno un trattore in grado di fare tutto, dai lavori pesanti in campo alla gestione precisa del caricatore.

Compatto, confortevole e potente, il Farmall M offre un'efficienza affidabile ogni giorno dell'anno.

COSTRUITO PER PRESTAZIONI HEAVY DUTY

- Motore FPT 3,6 L Stage V che eroga fino a 120 CV e 506 Nm di coppia per prestazioni elevate e costanti
- Trasmissione ActiveDrive 4 16x16 Semi-PowerShift con cambio automatico a 8 marce per un funzionamento senza interruzioni in modalità trasporto
- Il sistema ECO 40 km/h @ 1.970 giri/min garantisce un consumo di combustibile ridotto e un trasporto più silenzioso
- Il peso massimo ammissibile di 8 tonnellate e la capacità di sollevamento posteriore di 5,2 tonnellate consentono di gestire con facilità attrezzi pesanti e lavori intensivi con caricatore
- La sospensione dell'assale anteriore aumenta la trazione, la stabilità e il comfort dell'operatore su terreni irregolari
- Portata idraulica di 80 l/min e distributori reattivi per risposte più rapide degli attrezzi
- Gli intervalli di manutenzione del motore di 600 ore riducono i tempi di fermo e i costi di manutenzione

Modelli	Motore	Potenza max. del motore [kW/CV]*	Coppia max. [Nm @ 1.300 giri/min]	Trasmissione (superriduttore opzionale)	Capacità massima di sollevamento [kg]	Portata della pompa principale Standard [l/min]	Passo [mm]
Farmall 120M	FPT F36, 4 cil., 3,6 L.	86 / 117	506	40 km/h ECO / 16x16 (32x32)	5.200	80	2.380
Farmall 110M	FPT F36, 4 cil., 3,6 L.	81 / 110	490	40 km/h ECO / 16x16 (32x32)	5.200	80	2.380
Farmall 100M	FPT F36, 4 cil., 3,6 L.	74 / 101	450	40 km/h ECO / 16x16 (32x32)	5.200	80	2.380

*ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) ** Opzione superriduttore 20x20 disponibile

8^t
GVW

Fino a 8 marce
in automatico

5,2^t
Capacità di
sollevamento posteriore

ActiveDrive 4
16x16
Semi-PowerShift



IL COMFORT INCONTRA IL CONTROLLO

- Cabina e assale anteriore sospesi assorbono le vibrazioni e migliorano la stabilità
- Il sedile sospeso ad aria con isolamento anteriore-frontale riduce l'affaticamento dell'operatore
- Il joystick integra il cambio di marcia, il disinnesto e il controllo del caricatore in un unico movimento
- Visibilità della cabina ottimizzata e illuminazione a LED per un lavoro più sicuro e preciso
- Il climatizzatore automatico mantiene le condizioni ideali per tutto il giorno

CONNESSI PER LA PRODUTTIVITÀ


- L'integrazione FieldOps™ fornisce dati agronomici e sulla macchina in tempo reale per un processo decisionale più intelligente
- Connectivity Included - accesso completo a vita senza abbonamenti aggiuntivi
- Compatibilità ISOBUS Classe II per un controllo e un'automazione dell'attrezzo senza soluzione di continuità
- Le opzioni di guida automatica avanzate migliorano la precisione e riducono lo sforzo dell'operatore

CASE IH

FieldOps



Scarica l'app



f y d @ in
caseih.com



Iscriviti adesso per
offerte esclusive e
aggiornamenti.



Numero verde: 00 800 22 73 44 00

La sicurezza innanzitutto! Consultare sempre il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzatura e verificare il corretto funzionamento della macchina stessa e di tutti i comandi. Vi raccomandiamo inoltre di prestare particolare attenzione ai simboli e alle avvertenze e di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire la vostra incolumità personale. Questa brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di serie, le dotazioni optional e la disponibilità dei singoli modelli possono variare a seconda dei diversi paesi. Case IH si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche alle macchine già vendute. All'epoca della stampa di questa brochure, tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni sono da ritenersi nei limiti del possibile corrette, fermo restando che le medesime sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, le immagini contenute all'interno di questa brochure illustrano le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di base o solo parte di essi. Case IH raccomanda i lubrificanti **AKCELA**.

CIH_25_Farmall_M_Range_ADV_Flyer_4p_002_I00

CASE IH