

T9 PLM INTELLIGENCE

CNH CAPITAL



EQUILIBRIO ÓPTIMO

Mayor capacidad de tracción, elevada fuerza de tiro y posibilidad de trabajar con implementos de mayor tamaño: todas las ventajas que ofrece un chasis articulado en el campo.



CONFORT SUPERIOR

Cabina con nueva arquitectura interior, monitor IntelliView™ 12, pantalla LCD intuitiva y totalmente personalizable e iluminación LED de 360° configurable. Mayor confort y seguridad durante las operaciones.



BAJO CONSUMO Y ALTO DESEMPEÑO

Motor FPT con potencias nominales de 425 a 645 CV, con amplia reserva de potencia para realizar las operaciones más exigentes.



SUPERIORIDAD HIDRÁULICA

Sistema hidráulico con un caudal de 428 L/min, capaz de accionar varias funciones simultáneamente sin comprometer el desempeño hidráulico.



CONECTIVIDAD Y PRECISIÓN EN EL CAMPO

Nuevo receptor multiconstelación compatible con dos señales de corrección satelital. Gestión integral de las operaciones mediante telemática avanzada integrada.



TRANSMISIÓN FULL POWERSHIFT 16 x 2

Gestión automática de los cambios de marcha y escalonamiento de velocidades adecuado para cada operación. Máximo control y eficiencia.



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO



<https://agriculture.newholland.com/es/southamerica>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS T9 PLM INTELLIGENCE

MODELO		T9.470	T9.520	T9.580	T9.615	T9.700
MOTOR FPT						
Potencia máxima con EPM	CV / hp	467 / 460	522 / 514	578 / 570	614 / 605	699 / 689
Potencia nominal a 2.000 rpm, ISO 14396	CV / hp	425 / 419	475 / 468	525 / 517	555 / 547	645 / 636
Par máximo a 1.400 rpm	Nm	1.989	2.222	2.459	2.681	3.061
Potencia de la TDF a 1.811 rpm	CV	409	462	516	537	537
Reserva de par	%	40				
Número de cilindros / cilindrada	N / cm³	6 / 12,9				
Capacidad máxima de diésel	L	1.162		1.722		
Capacidad máxima de DEF / AdBlue	L	174		250		
Nivel de emisiones		Stage V				
TRANSMISIÓN						
Ultra Command™ Full Powershift		16 A x 2 R				
Velocidad mínima	km/h	4				
Velocidad máxima	km/h	40				
Modo IntelliShift		Estándar				
Gestión de Velocidad de Avance (GSM)		Estándar				
EJES						
Sistema TerraLock™		Gestión automática de tracción / bloqueo				
Barra de tiro		Cat. 4 HD			Cat. 5	
Ángulo de articulación - neumáticos / orugas		42			38	
Radio de giro		4.900			5.700	
SISTEMA HIDRÁULICO						
Caudal hidráulico	L/min	428				
Capacidad de levante a 610 mm del punto de enganche	kg	9.072			8.900	
Tipo de válvulas de control remoto		Electrohidráulicas				
Válvulas remotas traseras con alivio de presión	N	6				
Enganche hidráulico de tres puntos		Opcional			-	
SISTEMA ELÉCTRICO						
Alternador	V / A	14 / 200				
Dos baterías	V / Ah	12 / 100				
TOMA DE FUERZA						
TDF trasera con accionamiento		Electrohidráulica				
Eje de salida		1 3/4 in, 20 estrías				
Velocidad de TDF a 1.800 rpm del motor	rpm	1.000				
CABINA						
Nivel de ruido EC77/311	dBA	74				
Suspensión de cabina Comfort Ride™		Estándar				
Asiento neumático		Estándar				
Aire acondicionado automático		Estándar				
PESO						
Peso de embarque	kg	22.644	25.264	25.627	27.288	30.202
Peso operativo admisible con elevador hidráulico	kg	24.166		24.620	-	-
Peso operativo admisible	kg	25.401			27.216	30.391
DIMENSIONES						
Longitud total	mm	7.493			7.615	
Ancho total	mm	4.419				
Altura total	mm	3.380				
NEUMÁTICOS						
Neumáticos delanteros / traseros		VF 800/70R38 dual				
Neumáticos arroceros delanteros / traseros, opcionales		520/85R42 dual				
AGRICULTURA DE PRECISIÓN						
Monitor IntelliView™ 12		Estándar				
Antena Cygnus™		Estándar				
Telemetría FieldOps™ de por vida		Estándar				
IntelliTurn™ - giro automático de cabecera		Opcional				
Control de seis productos		Estándar				
Paquete tecnológico Core: Paquete tecnológico Core: ISOBUS Clase 2; PLM 3 PRO por 3 años. precisión entre pasadas y repetibilidad de +/- 2.5 cm		Estándar				

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Septiembre 2026.

EN SU CONCESIONARIO:

AGRICULTURA DIGITAL NEW HOLLAND

New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

/NewHollandArg

www.newholland.com.ar

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO