

MINICARREGADEIRA

CNH CAPITAL

L318, L320, L325, L330



TRÊS COMANDOS DE OPERAÇÃO

Hand control, foot control e joystick.



PARTIDA SEM CHAVE

Com configuração de senha.



CABINE ESPAÇOSA

Confortável e segura (ROPS/FOPS), tem assento com suspensão e cinto de segurança de 3 pontos.



LINHA AUXILIAR DE BAIXO E ALTO FLUXO OPCIONAL

Vazão hidráulica para atender qualquer implemento.



EXCLUSIVIDADE

Luz de seta de série.



FÁCIL ACESSO E VISIBILIDADE

Todos os interruptores, visor e painel nas duas colunas frontais. Luzes de trabalho na cabine.



MELHOR VISIBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Degrau com perfil baixo.



MELHOR RETENÇÃO DE MATERIAL

Maior ângulo de fechamento da caçamba.



BRAÇO SUPERBOOM

Maior altura e alcance de carregamento.



ÂNGULO DE SAÍDA ELEVADO

Fácil deslocamento em terrenos inclinados.



MAIOR CONFORTO E ESTABILIDADE

Maior distância entre eixos da categoria.

Sua solução para operações em espaços restritos, com **ALTA PERFORMANCE E SEGURANÇA.**



A Brand of CNH Industrial



www.newholland.com.br

MODELO	L318	L320	L325	L330
TREM DE FORÇA				
Motor marca e modelo	Perkins 404D-22T	Perkins 404D-22T	FPT F5C E5454 B*A005	FPT F5C E5454 B*A003
Nível de emissões	MAR I (TIER3)	MAR I (TIER3)	MAR I (TIER3)	MAR I (TIER3)
Potência bruta (hp(kW))@rpm	60(44,7)@2.900	60(44,7)@2.900	82(61)@2.900	90(67)@2.900
Potência líquida (hp(kW))@rpm	57(42,4)@2.900	57(42,4)@2.900	76(57)@2.900	84(63)@2.900
Torque máximo líquido (Nm @ rpm)	171@1.800	171@1.800	305@1.400	340@1.400
Número de cilindros	4	4	4	4
Cilindrada (Litros)	2,2	2,2	3,2	3,2
Aspiração / Injeção	Turbo / Mecânica	Turbo / Mecânica	Turbo / Mecânica	Turbo / Mecânica
Velocidade máxima - F/R (km/h)	12,7/12,7	13,5/13,5	11,3/11,3	11,3/11,3
Pneu	10x16,5 (70 m OTW)	12x16,5 (70 m OTW)	12x16,5 (70 m OTW)	12x16,5 (70 m OTW)
ESPECIFICAÇÃO DA CARREGADEIRA				
Carga de operação (kg)	818	905	1.135	1.360
Cinematismo do braço	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Força de desagregação (kN)	24,7	32,5	38,3	38,3
Vazão total do sistema hidráulico (L/min)	98	98	111	111
Pressão de alívio (psi)	3046 +/- 72,5@75LPM	3046 +/- 72,5@75LPM	3046 +/- 72,5@75LPM	3046 +/- 72,5@75LPM
Vazão alto fluxo (High Flow) (L/min)	109	109	131	131
DIMENSÕES				
Altura até o topo da cabine (mm)	1.974	1.998	2.004	2.044
Comprimento total sem acessório (mm)	2.685	2.685	2.987	2.978
Largura por fora dos pneus (mm)	1.642	1.755	1.773	1.875
Distância entre eixos (mm)	1.128	1.128	1.322	1.322
Altura máxima de carregamento (mm)	2.877	2.902	3.115	3.156
Alcance máximo de carregamento (mm)	783	758	974	929
Altura máxima do pino da caçamba (mm)	3.048	3.073	3.290	3.330
Ângulo máximo de descarga (Graus)	51,9	51,9	54,7	54,7
Ângulo de fechamento da caçamba (Graus)	35,0	34,4	33,6	33,1
Ângulo de saída do contrapeso (Graus)	23,0	25,0	23,5	26,5
Vão livre do solo (mm)	178	203	204	244
Peso operacional (kg)	2.832	2.930	3.580	3.765
Certificação da Cabine ISO 3471/3449	ROPS/FOPS	ROPS/FOPS	ROPS/FOPS	ROPS/FOPS

SL1073



A Brand of CNH Industrial

