

Asli Hero

की ताक़त है आधुनिक तकनीक

नया
3600-2 TX Super
49.5 HP
36.94 kW



टोल फ्री नं.
1800 419 0124



अपग्रेडेड
FPT इंजन



नया स्टाईल



सामने की स्पष्ट
विज़िबिलिटी के लिए
साइड साइलेंसर



ट्रान्समिशन
हीट गार्ड



स्ट्रेट एक्सल प्लेनेटरी
ड्राइव रियर एक्सल

असली हीरो की
असली ताक़त

विभिन्न कार्यों में उपयोग

मॉडल		NH 3600-2 - 2WD	NH 3600-2 -4WD
इंजन	इंजन मॉडल	FPT S8000 सिरीज	
	इंजन प्रकार	4 स्ट्रोक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन	
	इंजन पावर	36.94 kW (50 HP Cat.)	
	रेटिड ERPM	2100	
ट्रांसमिशन	एयर क्लीनर प्रकार	प्री-क्लीनर के साथ वेट टाइप	
	क्लच	इंडिपेंडेंट क्लच लीवर के साथ डबल क्लच	
	गियर बॉक्स	8F+2R / 16F+4R* / 8F+8R* / 16F+16R*	
पीटीओ	मैकेनिकल शटल	वैकल्पिक	
	प्रकार	स्वतंत्र 6 स्लाइन 540Std और रिवर्स PTO पट्टा (वैकल्पिक)	
	RPM	540 @ 2016 540 E @ 1590 (वैकल्पिक)	
हार्डिनेस	लिफ्टिंग क्षमता	1800 Kg ADDC के साथ हार्ड प्रीसिजन हाइड्रोलिक	
	3 पॉइंट लिंकेज	Cat-II	
ब्रेक	प्रकार	स्ट्रेट एक्सल प्लेनेटरी ब्राइड	
	प्रकार	तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक	
स्टीयरिंग	प्रकार	पावर स्टीयरिंग	
	आगे	6.5-16 7.5-16 (वैकल्पिक)	8.3-20 (पोर्टल एक्सल) 9.5-24 (औद्योगिक एक्सल)
टायर	पीछे	14.9-28 / 15.9-28 (वैकल्पिक)	14.9-28 / 15.9-28 (वैकल्पिक)
	बैटरी और अल्टरनेटर क्षमता	88 Ah बैटरी एवं 55 Amp अल्टरनेटर	
वजन एवं आयाम	लंबाई (mm)	3510	3610
	चौड़ाई (mm)	1810	1810
	ऊंचाई (mm)	2370	2370
	क्षीलबेस (mm)	2115	2040
	ग्राउंड क्लियरेंस (mm)	385	385
	वजन (kg)	1945	2145
सुरक्षा	फ्यूल टैंक क्षमता (लीटर)	55	55
	रिमोट वाल्व		
	फाइबर कैनोपी के साथ ROPS		
	पीछे का वजन 1x32 kg प्रत्येक तरफ		
	फ्रंट बम्पर / फ्रंट वेट कैरियर		
	स्टेबलाइजर बार		
कैबलरी फिटेड विकल्प	पोटेटो स्पेशल एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल		

* वैकल्पिक

ट्रॉली



फ्रील्ड / लोड स्थिति	Gear
• झुके हुए ट्रैक पर आसानी से चलना	SH3
• भारी दुलाई	H3
• मध्यम भार दुलाई	SH4
• उच्च गति संचालन	H4

छेनी हल/ डक फुट कल्टीवेटर



फ्रील्ड / लोड स्थिति	Gear
• हार्ड सॉइल, अधिक गहराई	SL4
• लॉइट सॉइल, मध्यम गहराई	L4 SH1

स्ट्रॉ रीपर



फ्रील्ड स्थिति	Gear
• उच्च नमी सामग्री वाला भूसा	SL1 L1
• कम नमी वाला भूसा, अधिक उत्पादकता	SL2 L2 SL3

हेरो/कल्टीवेटर



फ्रील्ड / लोड स्थिति	Gear
• एक आकार बड़ा उपकरण	SH1
• हार्ड सॉइल, अधिक गहराई	L4
• भिलानकारी इम्पलीमेंट, बेहतर उत्पादकता	H1
• तेजी से काम करने के लिए H2 गियर	SH2

MB प्लो



फ्रील्ड / लोड स्थिति	Gear
• हार्ड सॉइल, अधिक गहराई	L3 SL4
• लॉइट सॉइल, मध्यम गहराई	L4 SH1

रोटावेटर



फ्रील्ड स्थिति	Gear
• हार्ड सॉइल, बेहतर चूनीकरण	SL1 L1
• लाइट सॉइल, बेहतर उत्पादकता	SL2 L2

सीएनएच इंडस्ट्रियल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

प्लॉट नं. 03, उद्योग केंद्र, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

नोट: उत्पादों में निरंतर सुधार न्यूहॉलैंड ट्रैक्टर लिमिटेड कंपनी की एक प्रक्रिया है अतः ऊपर दिए गए विवरण बिना सूचना के बदले जा सकते हैं। नवीनतम विवरण हेतु नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करें। ऊपर दिखाए गए विवरण भारत सरकार के उपक्रम CFMTTI बुदनी द्वारा जारी रिपोर्ट/निर्माताओं की वेबसाइट/प्रोडक्ट लिफलेट से लिए गए हैं।

अधिकृत डीलर

TOLL-FREE NO.
1800-419-0124
www.newholland.com/in

WORLD CLASS TRACTOR RANGE
20-110 HP

Leaflet Hrs July 2025