

La nouvelle série STEYR PLUS de 80 ch à 120 ch

TOUT LE MONDE A DROIT À UN **PLUS**



Votre partenaire de confiance.

STEYR
TRAKTOREN

LE NEC PLUS ULTRA DE LA **POLYVALENCE**

Nom de produit emblématique de la marque STEYR, la série PLUS est de retour pour créer un puissant lien entre notre riche passé et notre avenir prometteur.

Le résultat : STEYR PLUS, plus que ce à quoi vous vous attendez, juste ce que vous méritez

Le nec plus ultra de la polyvalence pour les fermes d'élevage et les exploitations mixtes modernes d'aujourd'hui. Que vous fassiez des travaux au chargeur, travailliez avec des outils frontaux ou arrière, réalisiez des opérations de transport ou évoluiez dans des espaces confinés, la série PLUS offre des performances et un confort optimum. L'esthétique audacieuse et dynamique exprime la force de notre design moderne qui donne aux tracteurs une apparence plus volumineuse que les gros tracteurs haute puissance.

Un moteur FPT Industrial de 3,6 l développant une puissance de 80 à 117 ch permet l'obtention d'un large choix de modèles, pour une adaptation à tous les besoins des utilisateurs.

» Il fait tout... et mieux !



LA FACILITÉ D'UTILISATION EST UN **ÉNORME PLUS**

A.F.H.

Relevage avant guidé par l'essieu.



Maniabilité impressionnante avec le Powershuttle.



Ponts avant Classe 1.0 HD et 1.5 HD idéalement adaptés aux travaux intensifs au chargeur frontal.



Combinaisons de pneumatiques adaptés à chaque type d'utilisation.



Vitesse ECO 40 km/h sur la transmission S-Control 2, pour une consommation de carburant réduite.

G.V.W.

PTAC accru de 7 000 kg.



S-Control 2 - Powershift 2 rapports 24x24 avec inverseur hydraulique Powershuttle.




Utilisation ergonomique avec le Multicontroller.



Haute capacité de relevage, jusqu'à 5 000 kg avec pompe à capacité accrue de 80 l/min.



Guidage automatique S-Guide assurant une précision de 1,5 cm d'un passage à l'autre, année après année.



Excellente visibilité avec le panneau de toit HAUTE visibilité et un échappement repensé.



Prédisposition chargeur avec ensemble chargeur complet depuis l'usine.



Nouvelle cabine suspendue.



Relevage Avant Mécanique avec prise de force avant.



Freinage de l'embrayage pour une commande en douceur du tracteur, et fonctionnalité Stop & Go.



Contrôle d'effort mécanique ou Contrôle d'effort électronique.



Direction à rapport variable réduisant le nombre de tours de volant entre butées.



Le système Lift-O-Matic permet de rapidement relever et descendre des outils.

UN PLUS DANS TOUS LES DOMAINES






Plus en polyvalence

Les ponts avant Classe 1.0 HD et 1.5 HD pour la satisfaction de tous les besoins, la prédisposition chargeur avec ensemble chargeur complet depuis l'usine pour capacité plug-and-play chargeur, les pneumatiques jusqu'à 16.9 R38 et le PTAC accru de 7 000 kg soulignent le talent multiforme de cette série.



Plus en productivité

Le puissant et efficace moteur FPT Industrial de 3,6 l développant une puissance de 80 à 117 ch, la pompe à 80 l/min pour une réactivité accrue, la capacité de relevage jusqu'à 5 000 kg et le nouveau pack d'éclairage vous permettent de disposer de l'équipement approprié pour produire plus avec moins.



Plus en confort

La nouvelle suspension de cabine pour une conduite tout en douceur, le nouvel affichage clair des paramètres et des réglages de la machine, le panneau de toit haute visibilité, le freinage de l'embrayage et la direction à rapport variable aident à rendre les longues journées de travail plus confortables.



Plus en précision

Le guidage automatique S-Guide assure une précision de 1,5 cm d'un passage à l'autre, année après année, pour une application précise des intrants de production. Avec le système S-Fleet Telematics sur 5 ans, les décisions agronomiques peuvent être prises à la volée, ce qui améliore la productivité et l'efficacité.

MODÈLE	STEYR 4080 PLUS	STEYR 4090 PLUS	STEYR 4100 PLUS	STEYR 4110 PLUS	STEYR 4120 PLUS					
TRANSMISSION										
	ActiveDrive 2 - Powershift 2 rapports 24x24 avec inverseur hydraulique Powershuttle (40 km/h)									
MOTEUR										
Moteur diesel FPT F5 3,6 l Common Rail à turbocompresseur et intercooler / Technologie HI-eSCR2 / Stage V Nombre de cylindres / Cylindrée [cm ³]	4 / 3 600	4 / 3 600	4 / 3 600	4 / 3 600	4 / 3 600					
Puissance moteur maxi. ECE R120 ¹⁾ [kW/ch]	59 / 80	59 / 80	66 / 90	66 / 90	74 / 100	74 / 100	81 / 110	81 / 110	86 / 117	86 / 117
Puissance nominale du moteur ECE R120 ¹⁾ [kW/ch]										
Régime moteur à la puissance moteur max. [tr/min]	1 900	2 300	1 900	2 300	1 900	2 300	1 900	2 300	1 900	2 300
Régime moteur nominal [tr/min]										
Couple max. [Nm à 1 300 tr/min]	330	380	450	490	506					
Réserve de couple selon norme OCDE [%]	34,7	38,7	46,5	45,7	41,7					
SYSTÈME HYDRAULIQUE										
	Pompe à centre ouvert - 82 l/min Jusqu'à 3 distributeurs auxiliaires mécaniques arrière 2 distributeurs centraux mécaniques, joystick Le système Lift-O-Matic permet un levage et une descente rapides									
PRISE DE FORCE										
	540 / 540E / 1 000 à 1 938 / 1 535 / 1 926 tr/min									
ATTELAGE ARRIÈRE										
	MDC Contrôle D'effort Mécanique ou EDC Contrôle D'effort Électronique - Capacité de relevage max. 5 000 kg									
CONFIGURATION										
	Relevage avant mécanique avec prise de force avant. Chargeur frontal STEYR S, nouvelle gamme U avec raccord rapide, compensateur d'oscillations et protection anticollision S-Stop (freinage de l'embrayage)									

¹⁾ ECE R120 est conforme aux normes ISO 14396 et 97/68EC

Vous conduisez mieux quand vous êtes en sécurité. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement fonctionnent parfaitement. Lisez attentivement les plaques informatives disposées çà et là sur votre machine. Utilisez aussi systématiquement les équipements de sécurité pour votre protection. Cette publication est destinée à une diffusion internationale. La disponibilité de certains modèles et les équipements en série et en option peuvent varier d'un pays à l'autre.



STEYR se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'effectuer toute modification du design et des caractéristiques techniques sans que cela ne l'engage de quelque manière que ce soit à équiper les unités déjà vendues.

Les indications, descriptions et illustrations contenues dans la présente brochure sont aussi précises qu'elles pouvaient l'être au moment de la mise sous presse. Toutefois, elles peuvent également être modifiées sans avis préalable. Les illustrations peuvent représenter les équipements en option ainsi que l'équipement standard non complet.

TP01 / SM / 03.24 / Code n° 2350018BFO

www.steyr-traktoren.com

steyr-traktoren.com



STEYR
TRAKTOREN