PL6000

A EVOLUÇÃO DO PLANTIO

CNH CAPITAL

QUALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO
Distribuidor de última geração, condutor curvo e rodas limitadoras junto ao Disco. Permite a perfeita colocação das sementes e fertilizantes no solo.

RENDIMENTO OPERACIONAL
Aumenta a eficiência do conjunto trator/semeadora. Resultando em maior área plantada por dia.

ROBUSTEZ E PRATICIDADE
Máquina extremamente robusta. Com vida útil estendida e menor intervenção diária.

VERSATILIDADE
Configurações ajustadas para as diversas condições de solo e palha.



NEW HOLLAND
SEMPRE COM VOCÊ

www.newholland.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS **PL6000**

CNH CAPITAL

CHASSI ÚNICO	PL6011	PL6013	PL6014	PL6015	PL6016	PL6017	PL6019
Configuração	11x45/11x50	13x45/12x50	13x50	15x45/14x50	15x50	17x45/16x50	19x45/1750
Chassis	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único
Nº de linhas 45cm	11	13	X	15	X	17	19
Nº de linhas 50cm	11	12	13	14	15	16	17
Marcador de linha	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Sulcador adubo pantográfico/pivotado	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Sulcador adubo pivotado	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série
Ferramenta de adubo	Disco duplo e Haste Sulcadora	Disco duplo e Haste Sulcadora	Disco duplo e Haste Sulcadora	Disco duplo e Haste Sulcadora	Disco duplo e Haste Sulcadora	Disco duplo e Haste Sulcadora	Disco duplo e Haste Sulcadora
Disco de corte de série	20"	20"	20"	20"	20"	20"	20"
Capacidade de adubo (litros)	2.800	3.000	3.000	3.400	3.800	4.200	4.200
Capacidade de adubo (kg)*	3.164	3.390	3.390	3.842	4.295	4.746	4.746
Dosador adubo	FertiSystem	FertiSystem	FertiSystem	FertiSystem	FertiSystem	FertiSystem	FertiSystem
Caixa de sementes central (quantidade)	1	1	1	1	1	1	1
Capacidade de sementes (litros)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Capacidade de sementes (kg)**	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
Dosador de sementes	Precision Planting VSet2	Precision Planting VSet2	Precision Planting VSet2	Precision Planting VSet2	Precision Planting VSet2	Precision Planting VSet2	Precision Planting VSet2
Peso seco - vazio (kg)	6.300	7.000	7.200	8.000	8.300	9.000	10.000
Padrão do engate da barra de tração	Classe II e III	Classe II e III	Classe II e III	Classe II e III	Classe II e III	Classe II e III	Classe II e III
Números VCR	3+ Pórtico de dreno	3+ Pórtico de dreno	3+ Pórtico de dreno	3+ Pórtico de dreno	3+ Pórtico de dreno	3+ Pórtico de dreno	3+ Pórtico de dreno
Necessidade de vazão total	110 L/min	110 L/min	110 L/min	110 L/min	110 L/min	110 L/min	110 L/min
Necessidade de potência disco duplo***	De 115,5 a 132 cv	De 136,5 a 156 cv	De 136,5 a 156 cv	De 157,5 a 180 cv	De 157,5 a 180 cv	De 178,5 a 204 cv	De 199,5 a 228 cv
Necessidade de potência haste***	De 143 a 176 cv	De 169 a 208 cv	De 169 a 208 cv	De 195 a 240 cv	De 195 a 240 cv	De 221 a 272 cv	De 247 a 304 cv
Caixa de transmissão (mecânica)	1	1	1	1	1	1	1
Monitor de sementes PM400	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série
Acionamento de dosadores por cabo flexível	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série
Acionamento elétrico de dosadores - E-Drive	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Desligamento de linha	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS **PL6000**

CNH CAPITAL

CHASSI DUPLO	PL6024	PL6026	PL6028	PL6030	PL6032	PL6034	PL6036
Configuração	24x45/22x45/22x50	26x45	28x45/24x50	26x50	32x45/28x50	30x50	36x45/32x50
Chassis	Duplo acoplado em tandem	Duplo acoplado em tandem	Duplo acoplado em tandem	Duplo acoplado em tandem	Duplo acoplado em tandem	Duplo acoplado em tandem	Duplo acoplado em tandem
Nº de linhas 45cm	22 e 24	26	28	x	32	x	36
Nº de linhas 50cm	22	X	24	26	28	30	32
Marcador de linha	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Sulcador adubo pantográfico/pivotado	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Sulcador adubo pivotado	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série
Ferramenta de adubo	Disco duplo e Haste Sulcadora	Disco duplo e Haste Sulcadora	Disco duplo e Haste Sulcadora	Disco duplo e Haste Sulcadora	Disco duplo e Haste Sulcadora	Disco duplo e Haste Sulcadora	Disco duplo e Haste Sulcadora
Disco de corte de série	20"	20"	20"	20"	20"	20"	20"
Capacidade de adubo (litros)	5.600	5.600	6.000	6.000	6.800	7.600	8.400
Capacidade de adubo (kg)*	6.328	6.328	6.780	6.780	7.684	8.590	9.492
Dosador adubo	FertiSystem	FertiSystem	FertiSystem	FertiSystem	FertiSystem	FertiSystem	FertiSystem
Caixa de sementes central (quantidade)	2	2	2	2	2	2	2
Capacidade de sementes (litros)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Capacidade de sementes (kg)**	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
Dosador de sementes	Precision Planting VSet2	Precision Planting VSet2	Precision Planting VSet2	Precision Planting VSet2	Precision Planting VSet2	Precision Planting VSet2	Precision Planting VSet2
Peso seco - vazio (kg)	14.000	14.500	15.000	16.000	17.000	18.000	20.000
Padrão do engate da barra de tração	Classe IV e V	Classe IV e V	Classe IV e V	Classe IV e V	Classe IV e V	Classe IV e V	Classe IV e V
Números VCR	3+ Pórtico de dreno	3+ Pórtico de dreno	3+ Pórtico de dreno	3+ Pórtico de dreno	3+ Pórtico de dreno	3+ Pórtico de dreno	3+ Pórtico de dreno
Necessidade de vazão total	168 L/min	195 L/min	195 L/min	195 L/min	195 L/min	195 L/min	208 L/min
Necessidade de potência disco duplo***	De 252 a 288 cv	De 273 a 312 cv	De 294 a 336 cv	De 273 a 312 cv	De 336 a 384 cv	De 315 a 360 cv	De 378 a 432 cv
Necessidade de potência haste***	De 312 a 384 cv	De 338 a 416 cv	De 364 a 448 cv	De 338 a 416 cv	De 416 a 512 cv	De 390 a 480 cv	De 468 a 576 cv
Caixa de transmissão (mecânica)	2	2	2	2	2	2	2
Monitor de sementes PM400	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série
Acionamento de dosadores por cabo flexível	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série
Acionamento elétrico de dosadores - E-Drive	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Desligamento de linha	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

* Densidade do adubo considerada: 1,13 kg/L
** Densidade das sementes considerada: 0,78 kg/L
*** Potência requerida estimada, sujeita a variações conforme a configuração da plantadeira, a ferramenta de adubação e as condições de operação.