

# PÁ CARREGADEIRA

CNH | CAPITAL



## SUPERIORIDADE NAS OPERAÇÕES

Ângulo de descarga de 55° a 3,05 m de altura.



## PINOS PIVOTANTES COM GRAXEIRAS SELADAS

Baixo custo de manutenção.



## SISTEMA PANTOGRÁFICO

Integrado aos braços da carregadeira maior visibilidade durante o trabalho.



## CONTROLE DE ABSORÇÃO DE IMPACTO

Válvula hidráulica de segurança, maior proteção contra obstáculos.



## SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO

Menor tempo de acoplamento do implemento.



## RÁPIDO E FÁCIL

Acople e desacople é feito em menos de um minuto.



**NEW HOLLAND**

SEMPRE COM VOCÊ



[www.newholland.com.br](http://www.newholland.com.br)

PÁ CARREGADEIRA		430TL	440TL	450TL	460TL
<b>ALTURAS DE LEVANTE</b>					
ALTURA MÁXIMA NO PONTO DE PIVOTAMENTO	m	3,75		3,85	
ALTURA MÁXIMA COM CAÇAMBA NA HORIZONTAL	m	3,5		3,6	
ALTURA MÁXIMA POSIÇÃO DE DESCARGA	m	2,95		3,05	
<b>ÂNGULOS DE TRABALHO</b>					
ÂNGULO DE DESCARGA	°	52		55	
ÂNGULO DE CARREGAMENTO	°	47		47	
CAPACIDADE DE CARGA	kg	1.500		1.900	
<b>CAÇAMBA</b>					
LARGURA DA CAÇAMBA	m	1,6 / 1,8 / 2,0		1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2	
PESO	kg	200 a 230		200 a 245	
<b>LÂMINA</b>					
LARGURA LÂMINA	m	2,2			
ALTURA LÂMINA	m	0,79			
PESO LÂMINA	kg	220			
<b>BIG BAG</b>					
ALTURA	m	1,82 m			
PESO	kg	137 kg			
CAPACIDADE DE CARGA DO BIG BAG COM ÂNGULO DE 70°	kg	500 kg		1.000 kg	
<b>ESPECIFICAÇÕES</b>					
SISTEMA AUTONIVELANTE		NÃO POSSUI	POSSUI	NÃO POSSUI	POSSUI
PESO SEM IMPLEMENTOS	Kg	445	500	475	520
CAPACIDADE DE CARGA DA CAÇAMBA	Kg	780	1.260	1.400	1.540