

T8 PLM INTELLIGENCE

CNH | CAPITAL



SUPERIORIDADE HIDRÁULICA

Vazão de 333 l/min, 6 válvulas remotas, ajuste de fluxo eletrônico, alívio de pressão e alta capacidade de levante hidráulico, maior versatilidade no campo.



CONFORTO ESPERADO

Cabine, banco e volante de couro, espelhos elétricos, rádio Bluetooth, câmera frontal integrada e luzes de LED configuráveis. Conforto e segurança nas operações.



CONECTIVIDADE E PRECISÃO NO CAMPO

Novo receptor e dois sinais de orientação liberados de fábrica, telemetria de série e suporte avançado. Controle total durante as operações.



TRASSIÇÕES 18X4 E 21X5

Gerenciamento automático de troca de marchas, escalonamento de velocidade ideal para cada operação. Máximo controle e eficiência.



UNIFORMIDADE NAS OPERAÇÕES

Eixo reforçado e com suspensão, três regulagens de operação, maior controle de patinagem e excelente equilíbrio de peso. Produtividade, economia e eficiência no campo.



*Os tratores da linha T8, faturados a partir de 01/01/2026 até 31/12/2026, contam com 24 meses de garantia ou até 2.800 horas de uso, o que ocorrer primeiro. Para mais informações, consulte o manual do proprietário ou o concessionário autorizado.

 **NEW HOLLAND**
SEMPRE COM VOCÊ

Modelo		T8.320	T8.350	T8.380	T8.410	T8.430	T8.440
Motor FPT							
Potência máxima @EPM	cv / hp	319 / 315	350 / 346	382 / 377	409 / 404	416 / 411	434 / 429
Potência máxima	cv / hp	284 / 281	315 / 311	346 / 342	375 / 370	416 / 411	434 / 429
Potência nominal @2.000rpm - ISO14396	cv / hp	265 / 262	295 / 291	325 / 321	355 / 351	379 / 374	411 / 405
Torque máximo @ 1.400rpm	Nm	1,229	1,381	1,528	1,671	1,811	1,867
Torque máximo @ EPM 1.400rpm	Nm	1,435	1,588	1,746	1,71	1,811	1,867
Reserva de torque	%	40				35	33
Número de cilindros / cilindrada		6 / 8,710					
Tanque de combustível	L	788					688
Tanque de Arla 32	L	-					80
Sistema de injeção		Eletrônica - Common Rail					
Aspiração		Turbo eVGT					
Transmissão							
Tipo / velocidade máxima		Full Powershift Ultra Command™					
Número de marchas - frente x ré		18x4			21x5		
GSM (gerenciamento automático de velocidade)		Standard					
Embreagem automática inteligente		-					
Velocidade máxima	km/h	40					
Eixos							
Sistema Terralock™		Gerenciamento automático tração / bloqueio					
Eixo dianteiro		Classe V					
Suspensão dianteira @ Terraglide™		Opcional			Standard		
Barra de tração		IV					
Eixo traseiro		4,5			5		
Raio de giro	m	6,1			6,18		
Kit Cana							
Freio pneumático		Opcional	-				
Barra de tração (pino bola)		Opcional	-				
Eixo dianteiro - bitola 3 m / Wide		Opcional	-				
Sistema hidráulico							
Vazão no controle remoto @2.000rpm	l/min	212			333		
Capacidade de levante a 610 mm do olhal	kg	7.480			8.845		9.025
Válvulas remotas hidráulicas	N	5			6		
Válvulas remotas com alívio de pressão		Standard					
Categoria de levante hidráulico		III			IV/III		IV HD
Power Beyond		Standard					
Sistema elétrico							
Alternador	V / Ah				14 / 200		
2 baterias	V / Ah				12 / 100		
Motor de partida	kW	5					
Tomada de força							
Acionamento		Eleto-hidráulico					
Eixo		1 3/4" 20 estrias					
Velocidade - 1.900 rpm motor	rpm	1					
Cabine							
Cabine Luxury		Standard					
Suspensão Comfort Ride™		Standard					
Nível de ruído	dBa	69					
Assento pneumático / espelhos elétricos		Standard					
Câmera frontal integrada		Standard					
Peso							
Peso frontal	kg	22 x 40			28 x 40		
Peso adicional frontal - (barriga)	kg	-					
Peso de roda traseira	kg	2 x 454		2 x 454 / 2 x 227		4 x 454 / 2 x 227	
Peso de embarque	kg	10.110			14.148		15.800
Peso máximo admissível lastrado	kg	13.400	14.770	15.680	16.880	18.677	
Dimensões							
Comprimento total	mm	6.000				6.284	
Largura total	mm	3.050					
Altura total	mm	3.380					
Pneu - Dianteiro	Pneu - Traseiro						
600/65R28 R1W	520/85R42 R1W Dual	Standard			-		
600/60R30.5 R1W - Trelleborg	850/60R38 R1W - Trelleborg	Opcional			-		
16.9R30 R2 Dual	20.8R42 R2 Dual	Opcional					
480/70 R34 Dual - Michelin	710/70R42 Dual - Michelin	Opcional					
600/65 R28	710/70 R42 Dual	-	Opcional	Standard	Opcional	-	
480/70R34 R1W Dual	710/70R41 R1W Dual	-	-	Opcional	Standard	Opcional	-
710/60R30 R1W - Trelleborg	900/60R38 R1W - Trelleborg	-				Opcional	
540/65 R34 Dual - Michelin	800/70R38 R1W Dual - Michelin	-					Opcional
600/70 R30 Dual - Michelin	800/70 R38 Dual - Michelin	-					Opcional
Agricultura de Precisão - PLM Intelligence							
Monitor - IntelliView 12™		Standard					
Antena Cygnus™		Standard					
Telemetria FieldOps™ vitalícia		Standard					
IntelliTurn™ - Manobra automática de fim de linha		Opcional					
Controle de 6 produtos		Standard					
Pacote de tecnologia ADVANCED		Standard					
• ISOBUS Classe 3							
• IntelliField™ - Comunicação entre máquinas							
• Sinal de correção PLM 3 por três anos							