

# T8 PLM INTELLIGENCE

CNH CAPITAL



## SUPERIORIDADE HIDRÁULICA

Vazão de 333 l/min, 6 válvulas remotas, ajuste de fluxo eletrônico, alívio de pressão e alta capacidade de levante hidráulico, maior versatilidade no campo.



## CONFORTO ESPERADO

Cabine, banco e volante de couro, espelhos elétricos, rádio Bluetooth, câmera frontal integrada e luzes de LED configuráveis. Conforto e segurança nas operações.



## CONECTIVIDADE E PRECISÃO NO CAMPO

Novo receptor e dois sinais de orientação liberados de fábrica, telemetria de série e suporte avançado. Controle total durante as operações.



## TRASSIÇÕES 18X4 E 21X5

Gerenciamento automático de troca de marchas, escalonamento de velocidade ideal para cada operação. Máximo controle e eficiência.



## UNIFORMIDADE NAS OPERAÇÕES

Eixo reforçado e com suspensão, três regulagens de operação, maior controle de patinagem e excelente equilíbrio de peso. Produtividade, economia e eficiência no campo.

**2 ANOS** GARANTIA EM DOBRO\* DE FÁBRICA

\*Os tratores da linha T8, faturados a partir de 01/01/2026, contam com 12 meses de garantia padrão, acrescidos de até 12 meses adicionais ou até a máquina completar 2.800 horas de uso, o que ocorrer primeiro. A garantia adicional está condicionada à realização das revisões programadas em concessionários autorizados New Holland. Para mais informações, consulte o manual do proprietário ou o concessionário autorizado.

 **NEW HOLLAND**  
SEMPRE COM VOCÊ

Modelo		T8.320	T8.350	T8.380	T8.410	T8.430	T8.440
<b>Motor FPT</b>							
Potência máxima @EPM	cv / hp	319 / 315	350 / 346	382 / 377	409 / 404	416 / 411	434 / 429
Potência máxima	cv / hp	284 / 281	315 / 311	346 / 342	375 / 370	416 / 411	434 / 429
Potência nominal @2.000rpm - ISO14396	cv / hp	265 / 262	295 / 291	325 / 321	355 / 351	379 / 374	411 / 405
Torque máximo @ 1.400rpm	Nm	1,229	1,381	1,528	1,671	1,811	1,867
Torque máximo @ EPM 1.400rpm	Nm	1,435	1,588	1,746	1,71	1,811	1,867
Reserva de torque	%	40				35	33
Número de cilindros / cilindrada		6 / 8,710					
Tanque de combustível	L	788					688
Tanque de Arla 32	L	-					80
Sistema de injeção		Eletrônica - Common Rail					
Aspiração		Turbo eVGT					
<b>Transmissão</b>							
Tipo / velocidade máxima		Full Powershift Ultra Command™					
Número de marchas - frente x ré		18x4			21x5		
GSM (gerenciamento automático de velocidade)		Standard					
Embreagem automática inteligente		-					
Velocidade máxima	km/h	40					
<b>Eixos</b>							
Sistema Terralock™		Gerenciamento automático tração / bloqueio					
Eixo dianteiro		Classe V					
Suspensão dianteira @ Terraglide™		Opcional			Standard		
Barra de tração		IV					
Eixo traseiro		4,5			5		
Raio de giro	m	6,1			6,18		
<b>Kit Cana</b>							
Freio pneumático		Opcional	-				
Barra de tração (pino bola)		Opcional	-				
Eixo dianteiro - bitola 3 m / Wide		Opcional	-				
<b>Sistema hidráulico</b>							
Vazão no controle remoto @2.000rpm	l/min	212			333		
Capacidade de levantar a 610 mm do olhal	kg	7.480			8.845		9.025
Válvulas remotas hidráulicas	N	5			6		
Válvulas remotas com alívio de pressão		Standard					
Categoria de levantar hidráulico		III			IV/III		IV HD
Power Beyond		Standard					
<b>Sistema elétrico</b>							
Alternador	V / Ah				14 / 200		
2 baterias	V / Ah				12 / 100		
Motor de partida	kW	5					
<b>Tomada de força</b>							
Acionamento		Eleto-hidráulico					
Eixo		1 3/4" 20 estrias					
Velocidade - 1.900 rpm motor	rpm	1					
<b>Cabine</b>							
Cabine Luxury		Standard					
Suspensão Comfort Ride™		Standard					
Nível de ruído	dBa	69					
Assento pneumático / espelhos elétricos		Standard					
Câmera frontal integrada		Standard					
<b>Peso</b>							
Peso frontal	kg	22 x 40				28 x 40	
Peso adicional frontal - (barriga)	kg	-					
Peso de roda traseira	kg	2 x 454		2 x 454 / 2 x 227		4 x 454 / 2 x 227	
Peso de embarque	kg	10.110			14.148		15.800
Peso máximo admissível lastrado	kg	13.400	14.770	15.680	16.880	18.677	
<b>Dimensões</b>							
Comprimento total	mm	6.000				6.284	
Largura total	mm	3.050					
Altura total	mm	3.380					
<b>Pneu - Dianteiro</b>	<b>Pneu - Traseiro</b>						
600/65R28 R1W	520/85R42 R1W Dual	Standard			-		
600/60R30.5 R1W - Trelleborg	850/60R38 R1W - Trelleborg	Opcional			-		
16.9R30 R2 Dual	20.8R42 R2 Dual	Opcional					
480/70 R34 Dual - Michelin	710/70R42 Dual - Michelin	Opcional					
600/65 R28	710/70 R42 Dual	-	Opcional	Standard	Opcional	-	
480/70R34 R1W Dual	710/70R41 R1W Dual	-	-	Opcional	Standard	Standard	-
710/60R30 R1W - Trelleborg	900/60R38 R1W - Trelleborg	-				Opcional	
540/65 R34 Dual - Michelin	800/70R38 R1W Dual - Michelin	-					Opcional
600/70 R30 Dual - Michelin	800/70 R38 Dual - Michelin	-					Opcional
<b>Agricultura de Precisão - PLM Intelligence</b>							
Monitor - IntelliView 12™		Standard					
Antena Cygnus™		Standard					
Telemetria FieldOps™ vitalícia		Standard					
IntelliTurn™ - Manobra automática de fim de linha		Opcional					
Controle de 6 produtos		Standard					
Pacote de tecnologia ADVANCED		Standard					
• ISOBUS Classe 3							
• IntelliField™ - Comunicação entre máquinas							
• Sinal de correção PLM 3 por três anos							