

T8 PLM INTELLIGENCE

CNH | CAPITAL



SUPERIORIDADE HIDRÁULICA

Vazão de 279 L/min, 5 válvulas remotas com ajuste de vazão eletrônica, alta capacidade de levante hidráulico e Power Beyond de série ideal para implementos de alta vazão.



CONFORTO ESPERADO

Cabine com novo design arquitetônico, monitor IntelliView™ 12, display LDC totalmente intuitivo e personalizável e luzes de LED 360° configuráveis. Conforto e segurança nas operações.



CONECTIVIDADE E PRECISÃO NO CAMPO

Novo receptor e dois sinais de orientação liberados de fábrica, telemetria de série e suporte avançado através do MYPLMCONNECT. Controle total durante as operações.



TRANSMISSÕES 18X4 E 21X5

Gerenciamento automático de troca de marchas, escalonamento de velocidade ideal para cada operação. Máximo controle e eficiência.



UNIFORMIDADE NAS OPERAÇÕES

Maior controle de patinagem, eixo reforçado classe 5 e maior distância entre eixos. Produtividade, economia e eficiência no campo



ALTA PERFORMANCE E BAIXO CONSUMO

Novas opções de potências, alto torque e totalmente tecnológicos. Motores FPT, muito mais econômicos e eficientes.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS T8 PLM INTELLIGENCE

Modelo		T8.295	T8.325	T8.355	T8.385	T8.430	T8.440
Motor FPT							
Potência Máxima @EPM	cv / (hp)	319 (315)	351 (346)	382 (377)	410 (404)	-	-
Potência Máxima	cv / (hp)	284 (280)	315 (310)	347 (342)	374 (369)	417 (411)	435 (429)
Potência nominal @2000rpm - ISO14396	cv / (hp)	250 (246)	280 (276)	311 (307)	340 (335)	380 (374)	396 (390)
Torque máximo @ 1400rpm	Nm	1.229	1.381	1.531	1.671	1.762	1.850
Torque máximo @ EPM 1400rpm	Nm	1.407	1.558	1.708	1.750	-	-
Reserva de torque	%	40%				35%	33%
Número de cilindros / cilindrada	N / cm³	6 / 8,710					
Tanque de combustível	L	788					688
Tanque de Arla 32	L	-					80
Sistema de injeção		Eletrônica - Common Rail					
Aspiração		Turbo eVGT					
Transmissão							
Tipo / velocidade máxima		Full Powershift Ultra Command™					
Número de marchas - Frente x Ré		18x4				21x5	
GSM (Gerenciamento automático de velocidade)		Standard					
Velocidade máxima	km/h	40					
Eixos							
Sistema Terralock™		Gerenciamento automático tração / bloqueio					
Eixo Dianteiro		Classe V					
Barra de tração		IV					
Suspensão dianteira @ Terraglide™		Opcional				Standard	
Raio de giro	m	6,1				6,18	
Kit Cana							
Freio pneumático		Standard		Opcional			
Barra de tração (pino bola)		Standard		N/D			
Eixo dianteiro - bitola 3 m		Standard		N/D			
Sistema hidráulico							
Vazão no controle remoto 2000rpm	L/min	212			333		
Capacidade de levantar a 610 mm do olhal	kg	7.480			8.845	9.025	
Número de válvulas	N	4					
Categoria de levante hidráulico		III			IV/III	IV HD	
Power Beyond		Standard					
Sistema elétrico							
Alternador	V / A.h	-			14 / 200		
2 Bateria	V / A.h	-			12 / 100		
Motor de partida	kw	5					
Tomada de força							
Acionamento		Eleto-hidráulico					
Eixo		1 3/4" 20 estrias					
Velocidade - 1900 rpm motor	rpm	1.000					
Cabine							
Cabine com suspensão Comfort Ride™		Standard					
Nível de Ruído		69 dBa					
Assento pneumático		Standard					
Ar-condicionado		Standard					
Peso							
Peso frontal	kg	22 x 40				28 x 40	
Peso de roda traseiro	kg	2 x 454		-		-	
	kg	-	2 x 454 / 2 x 227		-		
	kg	-				4 x 454 / 2 x 227	
	kg	-				6 x 454 / 2 x 227	
	kg	-				6 x 454 / 4 x 227	
Peso de embarque	kg	10.110			14.148	15.800	
Peso máximo admissível lastrado	kg	13.400	14.770	15.680	16.880	18.677	18.677
Dimensões							
Comprimento total	mm	6.000 mm				6.284 mm	
Largura total	mm	3.050 mm					
Altura total	mm	3.380 mm					
Pneu - Dianteiro	Pneu - Traseiro						
600/65R28 R1W	520/85R42 R1W Dual	●	●	-	-	-	-
600/60R30.5 R1W Trelleborg	850/60R38 R1W Trelleborg	○	○	○	-	-	-
16.9R30 R2 Dual	20.8R42 R2 Dual	○	○	○	○	-	-
480/70R34 R1W Dual	710/70R41 R1W Dual	-	-	●	●	-	-
LSW750/60R38	LSW800/55R46	-	-	-	○	○	○
480/70R34 R1W Dual	800/70R38 R1W Dual	-	-	-	-	●	●
LSW750/60R38	LSW800/55R46 Dual	-	-	-	-	○	○
Agricultura de Precisão - PLM Intelligence							
Monitor - Intelliview 12™		Standard					
Antena receptora PLM Cygnus		Standard					
Modem P&CM conectividade 4G		Standard					
Rádio PLM Cygnus X- RTK Trimble		Opcional					
Acesso e diagnóstico remoto		Standard					
MYPLMCONNECT - Telemetria de serie		Standard					
ISOBUS		Standard					
Telemetria avançada, transferências de dados e exibição remota		Standard					
●		Standard					
○		Opcional					