

FARMLIFT

MANIPULADORAS TELESCÓPICAS CON ALTURA DE
ELEVACIÓN MÁXIMA DE
6,1 a 9,1 m



DISEÑADAS PARA MANIPULAR CARGAS CON EFICIENCIA

La nueva Farmlift

160 l/min.

Caudal máximo de la
bomba

Case IH continúa su tradición de satisfacer las diversas necesidades de las explotaciones agrícolas con la nueva generación de manipuladoras telescópicas Farmlift. Son máquinas con capacidades de elevación de 3.300 a 4.200 kg y un alcance de hasta 9,1 m, que encarnan la solidez, fiabilidad y comodidad propias de Case IH.

Con un estilo mejorado, que incluye nuevos elementos de diseño exterior, y un interior de cabina completamente nuevo, ofrecen un aspecto fresco y moderno. La nueva pantalla de 7 pulgadas y los controles ergonómicos en el reposabrazos proporcionan una funcionalidad avanzada. Equipadas con funciones hidráulicas inteligentes y una bomba CCLS de 160 l/min, ofrecen un rendimiento óptimo.

NUEVO ESTILO Y MAYOR VISIBILIDAD

- Nuevo diseño del capó
- Aumento del 9 % de la visibilidad a la derecha
- Excelente visibilidad panorámica de 360°
- El techo de alta visibilidad garantiza una visión perfecta de la manipuladora

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS INTELIGENTES

- Función de sacudida de la cuchara
- Retorno a la posición
- Capacidad de respuesta regulable de la pluma

TECNOLOGÍA AFS CONNECT

- Gestiona los datos de tus máquinas y tu flota
- Decisiones empresariales proactivas gracias a las notificaciones en tiempo real
- Disponibilidad para 1, 3 o 5 años

ESTABILIDAD MÁXIMA

- Centro de gravedad bajo
- La pluma montada en la parte trasera actúa como contrapeso
- Mayor distancia entre ejes de 3 m





360°

visibilidad panorámica



146 cv
Potencia máxima

MANTENIMIENTO FÁCIL

- Ampliación del intervalo de mantenimiento del motor (1.000 horas)
- Exclusivo sistema compacto de postratamiento de gases de escape Hi-eSCR2 "para toda la vida" sin necesidad de mantenimiento
- El capó y los paneles laterales, todos de una sola pieza, permiten un fácil acceso a todo el compartimento motor
- Radiadores abatibles para facilitar la limpieza

Modelos	Capacidad de elevación [toneladas]	Alcance máximo [m]	Potencial nominal del motor [CV]	Potencia máxima del motor [CV]	Transmisión	Caudal máximo de la bomba Estándar (opcional) [l/min]
Farmlift 935	3,5	9,1	121	133	Autoshift 6x3	140 (-)
Farmlift 742	4,2	7,0	129	146	Autoshift 6x3	140 (160)
Farmlift 737	3,7	7,0	121	133	Autoshift 6x3	140 (-)
Farmlift 636	3,6	6,1	129	146	Autoshift 6x3	140 (160)
Farmlift 633	3,3	6,1	121	133	Autoshift 6x3	140 (-)



f y t i n i
caseih.com

⚠ Teléfono gratuito: 00 800 22 73 44 00

¡La seguridad nunca está de más! Lee siempre el manual del operador antes de trabajar con cualquier tipo de equipo. Inspecciona el equipo antes de usarlo y cerciérate de que funciona correctamente. Sigue las indicaciones de seguridad del producto y haz uso de cualquiera de los elementos de seguridad suministrados. Este documento se publica para distribución mundial, por lo tanto, los equipamientos de serie y opcionales y la disponibilidad de cada modelo puede variar de un país a otro. Case IH se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño y las características técnicas en cualquier momento y sin aviso previo, sin contraer por ello ningún tipo de obligación de realizar dichas modificaciones en las unidades ya vendidas. A pesar del esfuerzo realizado para que las características técnicas, las descripciones y las ilustraciones, que aparecen en este folleto, sean correctas en el momento de su impresión, también estas pueden ser susceptibles de modificación sin aviso previo. Las ilustraciones pueden mostrar equipamientos opcionales o no mostrar todos los equipamientos de serie. Case IH recomienda **AKCELA** lubricantes.

TP01 / SM / 03.24 / Impreso en Austria - Cód. 23C4003E00

CASE IH