



# CASE IH

## PARA AQUELES QUE EXIGEM MAIS

### STEIGER / QUADTRAC

13 modelos de 425 a 785 CV

UTILIZE UM MESTRE DA PRODUTIVIDADE NO SEU CAMPO

- STEIGER 425, 475, 525, 555, 595, 645 E 785
- QUADTRAC 475, 525, 555, 595, 645 E 715
- Personalizado para operações de lavoura, plantação, sementeira, nivelamento de terras e abertura de regos
- Equipado com um motor Common Rail de alta pressão da FPT de 13 e 16 litros, com um turbo de duas fases, nível de emissões Tier 2
- Até 743 CV de potência máxima impulsionada
- Full Powershift 16x2
- Caudal máx. da bomba hidráulica até 428 l/min
- Até 8 válvulas remotas traseiras
- Gestão Automática da Produtividade (APM) do Economizador de combustível
- QuadTrac — sistema exclusivo de 4 rastros para compactação mínima do solo
- Versão de raspadeira para aplicações de raspagem
- Guiamento de precisão AccuGuide, telemática e ISOBUS



### FARMALL JX

4 modelos de 75 a 110 CV

FLEXIBILIDADE PARA REALIZAR MÚLTIPLAS TAREFAS

- FARMALL 75JX, FARMALL 90JX, FARMALL 100JX, FARMALL 110JX
- Disponível com cabina ou com ROPS, 4WD
- Motor de injeção mecânica com turbocompressor e intercooler, Tier 3
- Inversor eletro-hidráulico opcional
- Carregador frontal opcional montado de fábrica
- Carregador dianteiro montado de fábrica
- Capacidade de elevação de até 4700 kg
- Depósito de combustível com 110 litros de capacidade



### CEIFEIRAS-DEBULHADORAS AXIAL-FLOW

8 modelos de 210 a 625 CV

COLHA O SEU SUCESSO



- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>AXIAL-FLOW 4088</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motor Tier 3</li> <li>NEF de 6,7 litros</li> <li>Depósito de grão de 6000 litros</li> <li>Velocidade de descarga de 63 l/s</li> </ul> | <b>AXIAL-FLOW 5160</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motor Tier 3</li> <li>NEF de 6,7 litros</li> <li>Depósito de grão de 9200 litros</li> <li>Velocidade de descarga de 88 l/s</li> </ul>        | <b>AXIAL-FLOW 7160</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motor Tier 3</li> <li>Cursor 9 (8,7 litros)</li> <li>Depósito de grão de 12500 litros</li> <li>Velocidade de descarga de 113 l/s</li> </ul>                     | <b>AXIAL-FLOW 8260</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motor Tier 2</li> <li>Cursor 13 (12,9 litros)</li> <li>Depósito de grão de 14 400 litros</li> <li>Velocidade de descarga de 113 ou 159 l/s</li> </ul> |
| <b>AXIAL-FLOW 4099</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motor Tier 3</li> <li>NEF de 6,7 litros</li> <li>Depósito de grão de 6500 litros</li> <li>Velocidade de descarga de 63 l/s</li> </ul> | <b>AXIAL-FLOW 6160</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motor Tier 3</li> <li>Cursor 9 (8,7 litros)</li> <li>Depósito de grão de 10 570 litros</li> <li>Velocidade de descarga de 113 l/s</li> </ul> | <b>AXIAL-FLOW 7250</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motor Tier 2</li> <li>Cursor 11 (11,1 litros)</li> <li>Depósito de grão de 11 100 ou 14 400 litros</li> <li>Velocidade de descarga de 113 ou 141 l/s</li> </ul> | <b>AXIAL-FLOW 9260</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motor Tier 2</li> <li>Cursor 16 (15,9 litros)</li> <li>Depósito de grão de 14 400 litros</li> <li>Velocidade de descarga de 113 ou 159 l/s</li> </ul> |

### BARRAS DE CORTE

A maior escolha de barras de corte para lhe proporcionar a melhor produtividade



5500, 4400 e C500 BARRA DE CORTE DE MILHO de 5 a 16 linhas



2030, 2060 e G500V BARRA DE CORTE DE CEREAL de 4,5 a 12,5 m BARRA DE CORTE DE ARROZ também disponível de 5 a 7,3 m



BARRA DE CORTE EM PENTE de 7,6 a 15,2 m



PICK-UP 3016 Largura de recolha de 3,7 e 4,6 mm

### COLHEDORA DE ALGODÃO

1 modelo com 110 CV

MAXIMIZE A EFICIÊNCIA DA COLHEITA

- COLHEDORA DE ALGODÃO COTTON EXPRESS 220
- Motor Tier 3
- FPT S8000 3,9 l
- 2 linhas
- Capacidade do godê de 13 m<sup>2</sup> (900 kg)



### FARMLIFT

2 modelos com 72–19 CV

LEVE O NEGÓCIO A NOVOS PATAMARES

FARMLIFT 626 e 742

- 2 modelos com 75–129 CV
- Stage 3B e Stage 5 como um 4 cilindros
- Inversor eletro-hidráulico
- Capacidade de elevação de até 4200 kg
- Altura de elevação de até 7 m
- Bomba CCLS de até 160 l/min
- 3 opções de direção com um impressionante raio de viragem de 3,25 m



### MAGNUM ROWTRAC

4 modelos de 355 a 405 CV

VIRA COMO SE TIVESSE RODAS, FLUTUA COMO SE TIVESSE RASTOS

MAGNUM 355, 405 PWRDRIVE ROWTRAC

- Design comprovado de rastros para proteger o seu solo e aumentar a sua capacidade de tração
- Várias opções de espaçamento de eixos disponíveis a fim de adaptar a sua cultura no programa
- Até 435 CV de potência máxima impulsionada
- Equipado com um motor FPT common rail de alta pressão de 8,7 litros, nível de emissões Tier 2
- Transmissão Full Powershift e transmissão de variação contínua CVT
- Gestão Automática da Produtividade (APM) do Economizador de combustível
- Caudal máx. da bomba hidráulica até 328 l/min
- Guiamento de precisão AccuGuide, telemática e ISOBUS



### FARMALL JXM

2 modelos de 80 a 90 CV

ALTA VERSATILIDADE, ELEVADA FIABILIDADE

FARMALL 80JXM, 90JXM

- Plataforma plana, ROPS, 2WD/4WD
- Motor de injeção mecânica com turbocompressor e intercooler, Tier 3
- Inversor eletro-hidráulico opcional
- Eixo traseiro reto robusto
- Sistema hidráulico de centro aberto de 54 l/min
- Depósito de combustível com 90 litros de capacidade
- Capacidade de elevação de até 3500 kg



### MAGNUM

10 modelos de 265 a 405 CV

GRANDE DESEMPENHO, ELEVADO VALOR

MAGNUM 265, 295, 325, 355, 405 PWRDRIVE

- Até 435 CV de potência máxima
- Equipado com um motor FPT common rail de alta pressão de 8,7 litros, nível de emissões Tier 2
- POWERDRIVE 19x4 ou 21x5 como transmissão Eco a 40 km/h ou Full Powershift a 50 km/h
- Gestão Automática da Produtividade (APM) do Economizador de combustível
- Caudal da bomba hidráulica até 297 l/min
- Até 358 l/min
- Guiamento de precisão AccuGuide e conectividade ISOBUS



MAGNUM 265, 295, 325, 355, 385 CVXDRIVE

- Até 435 CV de potência máxima impulsionada
- Equipado com um motor FPT common rail de alta pressão de 8,7 litros, nível de emissões Tier 2
- CVT para transmissão de variação contínua
- CVXDRIVE para transmissão de variação contínua
- Gestão Automática da Produtividade (APM) do Economizador de combustível
- Guiamento de precisão AccuGuide, telemática e ISOBUS

### JX STRADDLE

3 modelos de 80 a 98 CV

POTÊNCIA, DESEMPENHO E RESISTÊNCIA

JX80, JX90, JX95 STRADDLE

- Quadro elevado, ROPS, 2WD/4WD
- Motor de injeção mecânica, Tier 2
- Inversor mecânico
- Capacidade de elevação de até 3565 kg



### JX 95 HIGH CLEARANCE

1 modelo com 98 CV

CONCEBIDO PARA CULTURAS HORTÍCOLAS E ESPECIALIZADAS

JX95 HIGH CLEARANCE

- Disponível com cabina, 4WD
- Super-reductor 12x12 ou 20x12 opcional
- Pneus 340/85R38 ou 230/95R44 opcionais
- Distância ao solo de 616 mm



### PUMA/PUMA CVT

8 modelos de 142 a 220 CV

POTÊNCIA EFICIENTE PARA UMA AGRICULTURA RENTÁVEL

PUMA 185, 200, 220 POWERDRIVE E CVXDRIVE

- Equipado com um motor FPT common rail de alta pressão de 6 cilindros, 6,7 litros, nível de emissões Tier 3
- Até 260 CV de potência máxima impulsionada
- Transmissão Full Powershift 18x6/19x6 ou transmissão de variação contínua CVT
- Guiamento de precisão AccuGuide e conectividade ISOBUS
- Bomba CCLS de 120/150 litros

PUMA 140, 155

- Equipado com um motor FPT common rail de alta pressão de 6 cilindros, 6,7 litros, nível de emissões Tier 3
- Até 193 CV de potência máxima impulsionada
- Transmissão Semi Powershift/Full Powershift 18x6 ou 19x6
- Guiamento de precisão AccuGuide e conectividade ISOBUS
- Bomba CCLS de 113 litros



### MAXXUM

5 modelos de 112 a 141 CV

MÁXIMA VERSATILIDADE, POTÊNCIA PARA QUALQUER TRABALHO

MAXXUM 110, 125, 140

- 5 modelos em 3 níveis diferentes de conforto: Value Line e X Line
- Plataforma aberta do operador (110, 125) ou cabina (110, 125, 140)
- Equipado com motores mecânicos FPT de 4 e 6 cilindros ou Common Rail de 6 cilindros (modelos High), Tier 3
- Transmissão HiLo 24x24 ou Semi Powershift 16x16
- Bomba hidráulica de centro aberto de 80 l/min ou CCLS de 113 l/min
- Capacidade de elevação de até 7868 kg



### JXT

2 modelos de 55 a 75 CV

SIMPLES E FIAVEL

JX55T, JX75T

- Quadro elevado, ROPS, 2WD/4WD
- Motor de injeção mecânica, Tier 1/Tier 3
- 8x2 ou 12x3 opcional com super-reductor, parcialmente sincronizada entre a 3.ª e a 4.ª velocidades
- Capacidade de elevação de até 2000 kg



### JXT COMPACT

3 modelos de 36 a 49 CV

POTÊNCIA E ECONOMIA

JX35T, JX40T, JX45T COMPACT

- Quadro elevado, ROPS, 2WD/4WD
- Motor de injeção mecânica, Tier 1/Tier 2
- Caixa de velocidades de carretos permanentemente engrenados 8x2 ou 8x8 opcional



### COLHEDORAS DE CANA-DE-AÇÚCAR

3 modelos de 176 a 415 CV

INOVAÇÃO, REFERÊNCIA E LIDERANÇA NO MERCADO DO AÇÚCAR E DO ETANOL

AUSTOFT 4000

- Cummins de 5,8 litros/rodas
- Adequada para espaçamento entre linhas a partir de 1,2 m

AUSTOFT 9000

- Cursor 11 (11,1 litros)/rodas
- Adequada para espaçamento entre linhas a partir de 1,5 m

AUSTOFT 9900

- Cursor 11 (11,1 litros)/rastros
- Adequada para espaçamento entre linhas a partir de 1,5 m
- Versão dupla alternativa disponível



### JUNTADORES AUTOMOTRIZES

1 modelo com 186 CV

WD1905

- Motor Tier 3 — 6 cilindros
- Hidrostática de dupla velocidade 0-39 km/h



### GADANHEIRAS DE DISCO

7 modelos do tipo montado e rebocado

SÉRIES MD, MDX E TD

- Largura de corte de 1,67–3,16 m
- Entre 4 e 8 discos



### GADANHEIRAS-ENFARDADEIRAS DE DISCO

4 modelos de tração lateral ou pivô central

SÉRIE DC

- Largura de corte de 2,80–4,90 m
- Entre 7 e 10 discos
- Condicionamento das facas articuladas, em aço ou borracha



### VIRADORES-JUNTADORES DE RODAS

6 modelos rebocados e transportados

SÉRIE WR

- Largura de trabalho 5,00–9,40 m
- De 8 a 16 rodas



### GRADE DE DISCOS 790 DESCENTRADA

9 modelos para todos os fins ou lavoura

- Largura de trabalho de 3,5 a 8,3 m
- Discos de metal tratado de 71 ou 83 cm, lisos ou recortados



### GRADES DE DISCOS TRUE-TANDEM

Versões convencional ou de lavoura vertical

- 5 modelos de disco convencional para sementeira True-Tandem 375, com largura de trabalho de 6,8 a 14,2 m, dobragem única ou dupla
- 5 modelos de disco de lavoura vertical para sementeira True-Tandem 335TV, para chão e superfície mais plana, discos de metal tratado ondulados
- 7 modelos de grade de discos Min-Till True-Tandem 335 Barracuda, discos ondulados recortados agressivos, 6,8 a 10,3 m de largura



### SUBSOLADOR ECOLO-TIGER

E-T 875 disponível em 4 modelos

- Largura de trabalho: 4,26 a 7,92 m
- Largura de transporte: 4,88 a 5,55 m
- Numero de hastes: 7-13



### ESCARIFICADOR TIGER-MATE 255

9 modelos com uma largura de trabalho de 6,8 a 16,3 m

- 3 tipos de varrimentos, dispositivos num design lider no setor, dividido ao meio
- Design soberto de haste de profundidade constante



### NUTRI-PLACER/NUTRI-TILLER

Aplicadores de fertilizante NH<sub>3</sub>

- Nutri-Placer 930 com unidade de linha de baixa perturbação de alta velocidade
- Nutri-Tiller 955 com comporta de compactação sem inclinação, combinação de haste/faca de corte de resíduos



### FRESA DE DISCOS COMPACTOS SPEED-TILLER

Speed-Tiller 475 disponível em 4 modelos

- Largura de trabalho: 6,25 a 12,5 m
- Largura de transporte: 2,9 a 4,8 m
- Numero de discos: 50-100

