

Cabezal SUPERFLEX



EFICIENCIA

Con el enganche rápido disponible en todos los modelos, el cambio de cultivo se realiza de forma fácil y rápida. Sin perder tiempo con montaje o configuración.



VERSATILIDAD

La misma plataforma para todo tipo de grano. La plataforma SUPERFLEX de New Holland puede ajustarse para volverse rígida y realizar la cosecha de trigo, o ser equipada con el kit de frijol, manteniendo la calidad del grano en cualquier cultivo. Además, hay un modelo rígido para la cosecha de arroz.



MELHOR FLUXO DE MATERIAL

La alimentación constante y el alto flujo de material hacia la cosechadora son puntos críticos para un alto rendimiento de cosecha. La Plataforma Superflex de New Holland tiene dedos retráctiles en toda su extensión y una barra de corte flexible con dedos de corte autoajustables que promueven un flujo alto y constante de material hacia el elevador de paja de la cosechadora. Mantiene el alto rendimiento y eficiencia incluso en condiciones adversas.



BBAJAS PERDIDAS

Con alta capacidad para copiar el suelo, la plataforma Superflex NH mantiene bajos índices de pérdidas incluso en regiones con terreno accidentado.

**NEW HOLLAND**

SEMPRE COM VOCE

Modelo		740CF			
Tamaño		20'	25'	30'	35'
Velocidad del Carrete (RPM)		0 - 60			
Tipo de Accionamiento		Simple	Simple / doble		
Diámetro del sinfín (mm)		406			
Velocidad de la Caja de Cuchillas		1.300 cortes/min			
Caja de Cuchillas		1	1 o 2		
Modelo de Dedo Cortante		Dedo corto - Opción dedo largo			
Suspensión (ajuste de la presión sobre el suelo)		-	Bloque de torsión		
Peso Total (kg)	Unidad Única	1.750	2.188	2.626	3.070
	Doble Accionamiento	-		2.930	3.380
Ancho de Corte (m)		67	82	97	112