

QUADTRAC AFS CONNECT™

QUADTRAC AFS CONNECT™

TRAKTOREN VON
475 – 715 PS



CASE IH

WIEDER DER STÄRKSTE TRAKTOR ÜBERHAUPT

+11 %
Mehr Leistung

Seit über 60 Jahren helfen Ihnen die Quadtrac-Traktoren auch unter schwierigsten Bedingungen mehr aus Ihrer Arbeit zu machen. Jetzt bringen wir den leistungsstärksten Traktor aller auf den Markt, den neuen Quadtrac 715 mit bis zu 778 PS.

GRÖßERE EFFIZIENZ

Mit bis zu 778 PS

Bei der Entwicklung des Quadtrac 715 stand nicht einfach mehr Leistung im Vordergrund. Unser Ziel war es, eine Maschine zu entwickeln, die den Anforderungen der größten landwirtschaftlichen Betriebe unserer Region entspricht. So können die Geräte mit einer konstanten und optimalen Arbeitsgeschwindigkeit betrieben werden. Dadurch können die Arbeiten auch unter schwierigen Einsatzbedingungen und im idealen Zeitfenster durchgeführt werden. Außerdem schonen wir den Boden durch eine größere Aufstandsfläche und sorgen mit insgesamt weniger Überfahrten für mehr Effizienz.

Modelle	Nennleistung ECE R120 ¹⁾ bei 2.100 U/min [kW/PS]	Maximalleistung ECE R120 ¹⁾ [kW/PS]	Getriebe	Max. Hubkraft [kg]	Max. Pumpen Förderleistung Standard (Option) [l/min]	Raupenbreite Standard (Option) [cm]
QUADTRAC 715	527 / 715	572 / 778	16V/2R PowerDrive	10.092	216 (428)	76 (91)
QUADTRAC 645	474 / 645	514 / 699	16V/2R PowerDrive	10.092	216 (428)	76 (91)
QUADTRAC 595	438 / 595	482 / 656	16V/2R PowerDrive	10.092	216 (428)	76 (91)
QUADTRAC 555	408 / 555	451 / 614	16V/2R PowerDrive oder CVXDrive	10.092	216 (428)	76 (91)
QUADTRAC 525	386 / 525	425 / 578	16V/2R PowerDrive oder CVXDrive	10.092	216 (428)	76 (91)
QUADTRAC 475	349 / 475	384 / 522	16V/2R PowerDrive oder CVXDrive	10.092	216 (428)	76 (91)

¹⁾ECE R120 entspricht ISO 14396 und 97 / 68 / EC

+11 %
mehr Tankinhalt





+11 %
Mehr Leuchtkraft

+3 %
Mehr Aufstandsfläche

BEEINDRUCKENDE LEISTUNG

- Leistungsstarker Motor mit bis zu 778 PS Maximalleistung
- Bis zu 428 Liter Durchfluss pro Minute für bis zu acht elektrische Hecksteuergeräte
- Hohe Heckhubkraft von 10.092 kg
- Bis zu 40 % Drehmomentanstieg für bestes Ansprechverhalten des Motors

KONNEKTIVITÄT BEDEUTET EFFIZIENZ

- AFS Connect Telematiklösung – stetiger Zugriff auf die Quadtrac AFS Connect™-Serie
- Erweiterte Fernwartungs-Funktionen
- Verwalten und optimieren Sie Ihren Betrieb, Ihre Flotte und Ihre Daten jederzeit mit AFS Connect
- Remote-Bildschirmfreigabe

KOMFORT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

- Intuitives AFS Vision Pro-Betriebssystem mit neuem AFS Pro 1200 Touchscreen-Monitor
- Neue intuitive und ergonomische Bedienelemente wurden gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt
- Branchenführend, die frei konfigurierbare Tasten können mit über 100 Funktionen belegt werden

NIE GLEICH

- Knicklenkung und Dreipunktoszillation sorgen für volle Leistung
- Vier Raupenlaufwerke verteilen das Gewicht gleichmäßig auf einer Aufstandsfläche von mindestens 5,7 m²
- Es ist eine Oszillation von 26° sowohl nach oben als auch nach unten möglich

SAFEGUARD CONNECT

SCHÜTZEN SIE IHRE INVESTITION. STEIGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT.

Ihr neuer Quadtrac AFS Connect bietet volle Kostenkontrolle und Planungssicherheit. SAFEGUARD CONNECT bietet eine Kombination der besten Case IH Services in einem einzigartigen Gesamtpaket. Diese Mehrwertdienste sind in Ihren neuen vernetzten Flaggschiffen* enthalten und sorgen für einen dauerhaften Schutz Ihrer Investition und maximale Produktivität in der Landwirtschaft.

* Fragen Sie Ihren Händler nach der Verfügbarkeit und den Geschäftsbedingungen von Safeguard Connect für Ihre neue Case IH-Maschine.

- 3 Jahre SAFEGUARD CONNECT Paket inkludiert:
 - AFS Connect Telematik (5 Jahre Laufzeit serienmäßig)
 - 24/7 MAXSERVICE
 - Check vor der Saison
 - Bedienschulung durch den Händler
- CNHi Capital bietet professionelle Finanzierungsösungen für jede Investition



 Gebührenfreie Rufnummer: 00 800 22 73 44 00

Sicherheit kann nie schaden! Lesen Sie bitte vor allen Arbeiten mit Anbaugeräten und Werkzeugen die jeweilige Betriebsanleitung. Alle Maschinen vor dem Einsatz untersuchen und auf Funktionsmängel prüfen. Die Hinweise auf den Sicherheitschildern am Produkt befolgen und alle vorgesehenen Sicherheitsvorrichtungen nutzen. Dieses Dokument wurde für den weltweiten Vertrieb veröffentlicht. Die Serien- und Wunschausstattung sowie die Verfügbarkeit einzelner Modelle sind vom jeweiligen Zielmarkt abhängig. Case IH behält sich das Recht vor, technische und konstruktive Änderungen an den Maschinen unangekündigt vorzunehmen, ohne dass daraus die Verpflichtung entsteht, dieselben Änderungen an bereits ausgelieferten Einheiten vornehmen zu müssen. Die Angaben, technischen Daten, Beschreibungen und Illustrationen in der vorliegenden Broschüre waren zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuell, können sich jedoch unangekündigt ändern. Auf einigen Abbildungen sind eventuell Teile der Wunschausstattung dargestellt, oder es fehlen Teile der Serienausstattung.

Case IH empfiehlt Schmierstoffe von **AKCELA**.

TP01 / SM / 10.23 / Gedruckt in Österreich - Cod.No. 23C0018D00

The Case IH logo, featuring the word 'CASE' in a bold, white, sans-serif font, followed by 'IH' in a larger, bold, white, sans-serif font with a red vertical bar to its right. The logo is set against a red background with a white swoosh underline.