

T8 PLM INTELLIGENCE



SUPERIORIDAD HIDRÁULICA

Flujo de 333 L/min, 5 válvulas remotas con ajuste de flujo electrónico, alta capacidad de levante hidráulico y Power Beyond de serie ideal para implementos de alto flujo.



CONFORT ESPERADO

Cabina con nuevo design arquitectónico, monitor IntelliView™ 12, display LCD totalmente intuitivo y personalizable. Luces de LED configurables 360°. Confort y seguridad en las operaciones.



CONECTIVIDAD Y PRECISIÓN EN EL CAMPO

Nuevo receptor y tres señales de orientación liberadas de fábrica, telemetría de serie y soporte avanzado a través del portal FieldOps. Control total durante las operaciones.



TRASMISIONES 18x4 Y 21x5

Gestión automática de cambio de marchas, escalonamiento de velocidad ideal para cada operación. Máximo control y eficiencia.



UNIFORMIDAD EN LAS OPERACIONES

Mayor control del patinado, eje reforzado clase 5 y mayor distancia entre ejes. Productividad, economía y eficiencia en el campo.



ALTA PERFORMANCE Y BAJO CONSUMO

Nuevas opciones de potencia, alto torque y totalmente tecnológicos. Motores FPT, mucho más económicos y eficientes.



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS T8 PLM INTELLIGENCE

MODELO		T8.295	T8.325	T8.355	T8.385	T8.440
MOTOR FPT						
Potencia Máxima @EPM	cv / (hp)	319 (315)	351 (346)	382 (377)	410 (404)	-
Potencia Máxima	cv / (hp)	284 (280)	315 (310)	347 (342)	374 (369)	435 (429)
Potencia nominal @2.000 rpm - ISO14396	cv / (hp)	250 (246)	280 (276)	311 (307)	340 (335)	396 (390)
Torque máximo @ 1.400 rpm	Nm	1.229	1.381	1.531	1.671	1.850
Torque máximo @ EPM 1.400 rpm	Nm	1.407	1.558	1.708	1.750	-
Reserva de torque	%	40				33
Número de cilindros / cilindrada	N / cm³	6 / 8,710				
Tanque de combustible	L	788				688
Tanque de Arla 32	L	-				80
Sistema de inyección		Electrónica – Common Rail				
Aspiración		Turbo eVGT				
TRANSMISIÓN						
Tipo / velocidad máxima		Full Powershift Ultra Command™				
Número de marchas - Avance x Retroceso		18x4				21x5
GSM (Gestión Automática de Velocidad)		Estándar				
Velocidad máxima	km/h	40				
EJES						
Sistema Terralock™		Gestión automática de tracción/bloqueo				
Eje Delantero		Clase V				
Barra de tracción		IV				
Suspensión delantera @Terraglide™		Opcional				Estándar
Radio de giro	m	6,1				6,18
KIT CAÑA						
Freno neumático		Estándar	Opcional			
Barra de tracción (pasador de bola)		Estándar	N/D			
Eje delantero - ancho 3 m		Estándar	N/D			
SISTEMA HIDRÁULICO						
Flujo en el control remoto a 2.000 rpm	L/min	212			333	
Capacidad de levante a 610 mm de la rótula	kg	7.480			8.845	9.025
Número de válvulas	N	4			5	
Categoría de levante hidráulico		III			IV/III	IV HD
Power Beyond		Estándar				
SISTEMA ELÉTRICO						
Alternador	V / Ah	14 / 200				
2 Baterías	V / Ah	12 / 100				
Motor de arranque	kW	5				
TOMA DE FUERZA						
Accionamiento		Electrohidráulico				
Eje		1 3/4" 20 estrias				
Velocidad - 1.900 rpm motor	rpm	1.000				
CABINA						
Cabina con suspensión Comfort Ride™		Estándar				
Nivel de ruido		69 dBa				
Asiento neumático		Estándar				
Aire acondicionado		Estándar				
PESO						
Peso frontal	kg	22 x 40				28 x 40
Peso de la rueda trasera	kg	2 x 454	-			
	kg	-	2 x 454 / 2 x 227		-	
	kg	-			4 x 454 / 2 x 227	-
	kg	-				6 x 454 / 2 x 227
	kg	-				6 x 454 / 4 x 227
Peso de embarque	kg	10.110			14.148	15.800
Peso máximo admisible lastrado	kg	13.400	14.770	15.680	16.880	18.677
DIMENSIONES						
Largo total	mm	6.000				6.284
Ancho total	mm	3.050				
Altura total	mm	3.380				
NEUMÁTICO - DELANTERO		NEUMÁTICO - TRASERO				
600/65R28 R1W	520/85R42 R1W Dual	●	●	-	-	-
600/60R30.5 R1W Trelleborg	850/60R38 R1W Trelleborg	○	○	○	-	-
16.9R30 R2 Dual	20.8R42 R2 Dual	○	○	○	○	-
480/70R34 R1W Dual	710/70R41 R1W Dual	-	-	●	●	-
LSW750/60R38	LSW800/55R46	-	-	-	○	○
480/70R34 R1W Dual	800/70R38 R1W Dual	-	-	-	-	●
LSW750/60R38	LSW800/55R46 Dual	-	-	-	-	○
AGRICULTURA DE PRECISIÓN - PLM INTELLIGENCE						
Monitor - Intelliview 12™		Estándar				
Antena PLM Cygnus preparada para PLM 1, 2 y 3		Estándar				
Módem P&CM conectividad 4G		Estándar				
Radio PLM Cygnus X- RTK		Opcional				
Acceso y diagnóstico remoto		Estándar				
Telemetría de serie		Estándar				
Comunicacion entre maquinas		Opcional				
New Holland FieldOps™		Estándar				
IntelliTurn - Maniobra de fin de línea		Estándar				
ISOBUS		Estándar				
●	Estándar					
○	Opcional					

