

LÍNEA TX



COMODIDAD

La cabina con amplio espacio interno, el asiento con comandos integrados y la nueva palanca multifunción garantizan una operación confortable y productiva.



ALTA CAPACIDAD DE COSECHA

La combinación entre el sistema de trilla por cilindro y separación por doble rotor entrega la máxima capacidad de cosecha en cualquier rango de velocidad.



TECNOLOGÍA

La TX ofrece lo que hay de más moderno en la cosecha: el control automático de la velocidad del ventilador, un innovador sistema de zarandas Smart Sieve y la posibilidad de tener todos los ítems de AGRICULTURA DIGITAL NEW HOLLAND.



BAJOS ÍNDICES DE PÉRDIDA

La integración entre el nuevo sistema de zarandas autonivelantes, el proceso de limpieza en triple cascada y en control automático de la velocidad del ventilador garantizan una distribución equilibrada del material mismo en áreas inclinadas, el resultado es una gran mejora de limpieza y gran reducción del índice de pérdidas.



Tecnología y innovación son características integradas en el ADN de la TX. Con el nuevo sistema de doble rotor de separación y su moderno sistema de zarandas, la TX entrega alta capacidad de cosecha con baja tasa de pérdida.

A Brand of CNH Industrial



NEW HOLLAND

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COSECHADORAS TX

MODELO	TX4.90	TX5.90
	MOTOR	
MOTOR	FPT NEF6	FPT NEF6
POTENCIA NOMINAL - CV (kW)	207 (152)	258 (190)
POTENCIA MÁXIMA - CV (kW)	223 (164)	272 (200)
SISTEMA DE INYECCIÓN	COMMON RAIL ELECTRÓNICO	COMMON RAIL ELECTRÓNICO
VOLUMEN	6,7 L	6,7 L
TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS)	480	480
	ALIMENTADOR	
N° DE CADENAS	3	4
INVERSOR	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO
	CILINDRO	
DIÁMETRO (mm)	603 C/B (600 ARROZ)	603 C/B
ANCHO (mm)	1.300	1.560
RPM EST.	393 - 1.171 RPM	393 - 1171 RPM
RPM CON KIT DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD (OPCIONAL)	231 - 689 RPM	231 - 689 RPM
CÓNCAVO	SECCIONADO	SECCIONADO
ÁREA DE CÓNCAVO (m²)	0,78	0,94
	BATIDOR	
TIPO	REDONDO	REDONDO
RPM ESTÁNDAR	850 RPM	850 RPM
RPM CON KIT DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD (OPCIONAL)	500 RPM	500 RPM
ANCHO (mm)	1.300	1.560
ÁREA DE CÓNCAVO (m²)	-	-
	DOBLE ROTOR DE SEPARACIÓN	
ÁREA (m²)	2,10	2,90
ROTACIÓN MÍNIMA	400 RPM	400 RPM
ROTACIÓN MÁXIMA	700 RPM	700 RPM
LONGITUD (mm)	3.454	3454
	ZARANDÓN	
ÁREA (M²)	2,36	2,85
	SISTEMA DE LIMPIEZA	
VENTILADOR (RPM)	350~1.050	420~1.250
ÁREA DE ZARANDA - TRIPLE CASCADA (m²)	4,16	5,04
TIPO DE ZARANDA	1 1/ 8	1 1/ 8
	LIMPIEZA Y SEPARACIÓN	
ÁREA TOTAL DE SEPARACIÓN (m²)	2,88	3,84
ÁREA TOTAL DE LIMPIEZA (m²)	6,52	7,89
ÁREA (m²)	7,04	11,73
	TOLVA DE GRANOS	
CAPACIDAD (LITROS)	6.850	7.750
VELOCIDAD DE DESCARGA (L/s)	80	80
LONGITUD DEL TUBO DE DESCARGA (m)	4,65	5,2
	PICADOR	
ROTACIÓN (RPM)	1.561 / 2.754 RPM	1.596 / 2.808 RPM
MOVIMIENTO	CORREA HC	CORREA HC
CANTIDAD DE CUCHILLAS	29	37
CANTIDAD DE CONTRA-CUCHILLAS	15	19
	DISTRIBUIDOR	
ROTACIÓN (RPM)	340 RPM	340 RPM
MOVIMIENTO	CORREA HC	CORREA HC
CANTIDAD DE ASPAS	4	4
	CABEZALES	
TAMAÑO DE CABEZAL RECOMENDADO	25 PIES	30 PIES
CABEZAL SUPERFLEX ELÉCTRICO	✓	-
CABEZAL SUPERFLEX	-	✓
SISTEMA DE FLUCTUACIÓN ELÉCTRICO	✓	✓
ACOPLE FASTER	✓	✓
	NEUMÁTICOS	
DELANTERO (DOBLE)	18.4-30 R1 (GRANOS) 20.8-38 R1 (GRANOS) 20.8-38 R2 (ARROZ)	20.8-38 R1 (GRANOS) 20.8-38 R2 (ARROZ)
DELANTERO (SENCILLO)	23.1-26 R2 (ARROZ) 30.5-32 R1 (GRANOS) 30.5-32 R2 (ARROZ)	30.5-32 R1 (GRANOS) 30.5-32 R2 (ARROZ)
TRASERO	14.9-24 R1 (GRANOS) 14.9-24 R2 (ARROZ) 14.9-24 R2 (4X4) (ARROZ) 14.9-28 R2 (4X4) (ARROZ) 16.0/70-20 (4X4) (GRANOS) 18.4-26 R2 (ARROZ) 18.4-26 R2 (4X4) (ARROZ)	14.9-24 R1 (GRANOS) 14.9-24 R1 (4X4) (GRANOS) 14.9-24 R2 (ARROZ) 14.9-24 R2 (4X4) (ARROZ) 14.9-28 R2 (4X4) (ARROZ) 18.4-26 R2 (ARROZ) 18.4-26 R2 (4X4) (ARROZ)
	EJE TRASERO	
EJE TRASERO	-	-
EJE TRASERO HD	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR
EJE TRASERO CON TRACCIÓN (4X4)	OPCIONAL	OPCIONAL
	AGRICULTURA DE PRECISIÓN	
MONITOR DE PRODUCTIVIDAD/HUMEDAD	OPCIONAL*	OPCIONAL*
PANTALLA TÁCTIL	OPCIONAL*	OPCIONAL*
ANTENA DGPS	OPCIONAL*	OPCIONAL*
PC SOFTWARE	OPCIONAL*	OPCIONAL*
	KIT CALIDAD DE GRANO	
KIT CALIDAD DE GRANO	OPCIONAL	OPCIONAL
CHAPAS PERFORADAS	OPCIONAL	OPCIONAL
	DIMENSIONES	
ALTURA (m)	3.810	4.110
LONGITUD** (mm)	7.232	7.350
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	3.520	3.520
ANCHO CON DOBLES (mm)	4.465 (30) / 4.700 (38)	4955
ANCHO CON SENCILLO (mm)	3.620 (28.1-26)	-
ANCHO CON EJE TRASERO ESTÁNDAR	-	-
ANCHO CON EJE TRASERO HD	3.406	3.450
ANCHO EJE TRASERO (4X4)	3.325	3.325
ANCHO DE TRANSPORTE (mm)	2.665	2.930
PESO (Kg)	10.980	11.950
LONGITUD** (mm)	7.232	7.350

* NO ESTÁ DISPONIBLE EN LA CONFIGURACIÓN ARROZ.

** ALIMENTADOR CORTO.

A Brand of CNH Industrial