

COSECHADORA LÍNEA TX

TX 5.90 Arroceras | TX 5.90



COMODIDAD

La cabina con amplio espacio interno, el asiento con comandos integrados y la nueva palanca multifunción garantizan una operación confortable y productiva.



ALTA CAPACIDAD DE COSECHA

La combinación entre el sistema de trilla por cilindro y separación por doble rotor entrega la máxima capacidad de cosecha en cualquier rango de velocidad.



TECNOLOGÍA

La TX ofrece lo que hay de más moderno en la cosecha: el control automático de la velocidad del ventilador, un innovador sistema de zarandas Smart Sieve y la posibilidad de tener todos los ítems de AGRICULTURA DIGITAL NEW HOLLAND.



BAJOS ÍNDICES DE PÉRDIDA

La integración entre el nuevo sistema de zarandas autonivelantes, el proceso de limpieza en triple cascada y en control automático de la velocidad del ventilador garantizan una distribución equilibrada del material mismo en áreas inclinadas, el resultado es una gran mejora de limpieza y gran reducción del índice de pérdidas.



Tecnología y innovación son características integradas en el ADN de la TX. Con el nuevo sistema de doble rotor de separación y su moderno sistema de zarandas, la TX entrega alta capacidad de cosecha con baja tasa de pérdida.

 **NEW HOLLAND**
EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COSECHADORA LÍNEA TX

	TX5.90	TX5.90 Arrocerá
	MOTOR	
MODELO	FPT NEF6	
POTENCIA NOMINAL	254 hp / 258 cv / 190 kW	254 hp / 258 cv / 190 kW
POTENCIA MÁXIMA	268 hp / 272 cv / 200 kW	268 hp / 272 cv / 200 kW
SISTEMA DE INYECCIÓN	Eletronic Common Rail	
VOLUMEN (L)	6,7	
TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	480	
	TRANSMISIÓN	
MODELO DE TRANSMISIÓN	Hidrostática - Mecánica 3 Velocidades (Adelante/Reversa)	
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL	N/A	Estándar
	ALIMENTADOR	
N° DE CADENAS	4	
INVERSOR	Doble sentido - Hidráulico	
	CILINDRO	
DIAMETRO (cm)	60,3 (GRANOS)	60,3 (ARROZ)
ANCHO (cm)	156	
ROTACIÓN ESTÁNDAR (RPM)	393 - 1.171	
RPM CON KIT DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD INSTALADO	231 - 689	
CÓNCAVO	Seccionado	
ÁREA DE CÓNCAVO (m ²)	0,94 m ²	
	BATIDOR	
TIPO	Redondo	
ROTACIÓN ESTÁNDAR (RPM)	850	
RPM CON KIT DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD INSTALADO	500	
ANCHO (cm)	156 cm	
	ROTOR DE DOBLE SEPARACIÓN	
ÁREA (m ²)	2,90 m ²	
ROTACIÓN MÍNIMA (RPM)	400	
Rotación máxima (RPM)	700	
LONGITUD (m)	3,45 m	
	ZARANDÓN	
ÁREA (m ²)	2,85	
	LIMPIEZA Y SEPARACIÓN	
OPTI-FAN™ - VENTILADOR CON AJUSTE AUTOMÁTICO SEGUN LA PENDIENTE DEL TERRENO	Estándar	
SISTEMA SMARTSIEVE: COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE PENDIENTE LATERAL	Estándar	
COMPENSACIÓN DE PENDIENTE LATERAL (%)	25 %	
VENTILADOR (RPM)	420 - 1.250	
ÁREA DE ZARANDAS - TRIPLE CASCADA (m ²)	5,04 m ²	
MODELO DE ZARANDAS	1-1/8 pol	
ÁREA TOTAL DE SEPARACIÓN (m ²)	3,84 m ²	
ÁREA TOTAL DE LIMPIEZA (m ²)	7,89 m ²	
ÁREA TOTAL (m ²)	11,73 m ²	
	TOLVA DE GRANOS	
CAPACIDAD (LITROS)	7.750 L	
VELOCIDAD DE DESCARGA (L/s)	80 L/s	
LONGITUD DEL TUBO DE DESCARGA (m)	5,2 m	
	PICADOR DE PAJA	
ROTACION (RPM)	1.596 / 2.808	-
MOVIMIENTO	CORREA HC	-
CANTIDAD DE CUCHILLAS	37	-
CANTIDAD DE CONTRA-CUCHILLAS	19	-
	DISTRIBUIDOR	
ESPARCIDOR DE PAJA	Espaciador Horizontal	Esparcidor de Discos
ESPARCIDOR DE GRANZA	STD	N/A
	CABINA	
AIRE ACONDICIONADO	ESTÁNDAR	
ASIENTO DEL OPERADOR	PNEUMÁTICO	
LUCES DE CABINA	HALÓGENAS	
SALIDA USB	ESTÁNDAR	
CAJA REFRIGERADA	ESTÁNDAR	
	NEUMÁTICOS	
DELANTERO (DOBLE)	-	20.8-38 R2 (ARROZ) - 10 LONAS
DELANTERO (SINGLE)	30.5-32 R1- 12 LONAS	-
TRASERO	14.9-24 R1- 8 LONAS	18.4-26 R2 (4WD) (ARROZ) - 10 LONAS
	EJE TRASERO	
EJE TRASERO DE TRABAJO PESADO	ESTÁNDAR	N/A
EJE TRASERO TRAZADO (4WD)	N/A	ESTÁNDAR
	AGRICULTURA DE PRECISIÓN	
MONITOR INTELLIVIEW™ IV - Datos de la máquina y la cosecha	ESTÁNDAR	
TELEMETRÍA - DATOS MÓVILES/WIFI	5 años	
NEW HOLLAND FIELDOPS™ - Gestión Agrícola desde tu Mano	Válido durante el periodo de telemetría	
ANTENA DE MAPEO	STD	
	KIT DE CALIDAD DE GRANO	
KIT DE CALIDAD DE GRANO	ESTÁNDAR	
	DIMENSIONES	
ALTURA (m)	4,11	
LONGITUD (m)	7,35	
ENTRE EJES (m)	3,52	
ANCHO CON DUAL (m)	-	
ANCHO DEL EJE TRASERO (4WD) (m)	3,62	4,96
ANCHO DE TRANSPORTE (m)	3,45	
PESO (kg)	3,33	
ANCHO DE TRANSPORTE (m)	2,93	
PESO (kg)	11.950	

*Las especificaciones están sujetas a cambios.

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. **Abril 2026.**

EN SU CONCESIONARIO:

AGRICULTURA DIGITAL NEW HOLLAND

New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

