

# MEGAENFARDADORA GIGANTE

LB434RXL



**CASE IH**

**ENFARDADORA GIGANTE**

LB434RXL

**DIMENSIONES DE FARDO**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Ancho           | 47.2 in. (1200 mm) |
| Altura          | 35.4 in. (900 mm)  |
| Longitud máxima | 108 in. (2740 mm)  |

**RECOLECTOR - PICK UP**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Ancho total             | 92.6 in. (2352 mm)  |
| Ancho - diente a diente | 86.6 in. (2200 mm)  |
| Cantidad de dientes     | 136                 |
| Espacio entre dientes   | 2.6 in.             |
| Protección de levante   | Embrague deslizante |

**SISTEMA DE CORTE DE COSECHAS**

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Cuchillas resistentes a la abrasión | 15 de 29                      |
| Espacio entre cuchillas             | 3.1 ó 1.5 (plg)               |
| Remoción de cuchillas               | Cajón Deslizante de Cuchillas |
| Activación de cuchillas             | Hidráulico                    |
| Protección de cuchillas             | Ind. Resorte                  |

**PISTÓN**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Velocidad (golpes/minuto) | 48              |
| Longitud del golpe        | 28 in. (710 mm) |

**SISTEMA DE ATADO**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tipo                           | Nudo doble - Alto Rendimiento |
| Cantidad de anudadores         | 6                             |
| Tipo de ventilador de anudador | Eléctrico                     |
| Cantidad de ventiladores       | 3                             |
| Alerta de función de anudador  | Monitor y visual con alertas  |
| Lubricación del anudador       | Automático                    |
| Capacidad de bobinas de hilo   | 32                            |

**REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Potencia - mínima PTO      | 160                                   |
| Velocidad PTO              | 1                                     |
| Cantidad salidas C/remotos | 3-Pickup/expulsión de fardo/cuchillas |

**NEUMÁTICOS**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Eje tandem | 500/50 x 17 14PR |
|------------|------------------|

**DIMENSIONES DE LA ENFARDADORA**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Longitud cerrada | 327.4 in (8315mm) |
| Altura           | 126.9 in (3225mm) |

**ANCHO DE EJE TANDEM**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 500/50 x 17 14PR | 109.5 in (2782mm) |
|------------------|-------------------|





[www.caseih.com.ar](http://www.caseih.com.ar)

CNH Argentina S.A.  
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11 - CABA  
Conexión Case: 0800 266 1374  
República Argentina

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.

Vigencia 2020 - Impreso en Argentina.

Seguinos en:



@caseiharg

[www.caseih.com.ar](http://www.caseih.com.ar)

