

PLANTADEIRA

P4000 Amendoim

CNH | CAPITAL



DISTRIBUIDOR UNION

Distribuidor especial para sementes de amendoim. O baixo atrito nas sementes permite o plantio de sementes irregulares e qualidade de distribuição mesmo com velocidades maiores.



PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO

Pneus 400/60 15,5, com cilindros individuais, proporcionando uma melhor distribuição de peso e uma maior altura de levante.



AUTONOMIA DE PLANTIO

Uma das maiores capacidades de sementes do mercado: 2.060L de fertilizante e 2.060L de sementes.



SISTEMA MOTOR ELÉTRICO

Melhoria da distribuição, evitando as altas taxas de escorregamento dos solos preparados. Facilidade no corte de sementes, evitando sobreposição.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PL4000 AMENDOIM			
MODELO	PL 4009R/4	PL 4011R/6	PL 4015R/8
Chassi	Rígido	Rígido	Rígido
Nº de linhas com 90cm	4	6	8
Rodados de alta flutuação com cilindros individuais	2	4	4
Disco de corte	20" Liso	20" Liso	20" Liso
Capacidade de sementes (kg)	1.050	1.575	2.100
Capacidade de adubo (kg)	1.550	2.373	3.100
Dosador de sementes Union	Padrão	Padrão	Padrão
Dosador de adubo Fertisystem	Padrão	Padrão	Padrão
Linhas com braços pantográficos	Padrão	Padrão	Padrão
Limitador de banda larga	Padrão	Padrão	Padrão
Dosador de sementes Selenium	Opcional	Opcional	Opcional
Motores elétricos linha a linha nas sementes com controle intermediário	Padrão	Padrão	Padrão
Motores elétricos linha a linha nas sementes com controle avançado	Opcional	Opcional	Opcional
Motor elétrico por seção no adubo	Padrão	Padrão	Padrão
Marcador de Linha	Opcional	Opcional	Opcional
Disco duplo	Opcional	Opcional	Opcional
Facão Rearme	Opcional	Opcional	Opcional
Facão Fixo	Opcional	Opcional	Opcional
Facão Aproximado	Opcional	Opcional	Opcional
Disco Incorporador	Opcional	Opcional	Opcional
Caixa de sementes miúdas	Opcional	Opcional	Opcional
Monitor de sementes	Padrão	Padrão	Padrão
DIMENSÕES PL4000 AMENDOIM			
Peso Bruto (kg)	2.600	4.430	6.100
Altura de Trabalho (m)	2.56	2.56	2.56
Largura de Trabalho (m)	4.04	4.94	7.00
Largura de Trabalho com marcador (m)	4.28	5.18	7.24
Comprimento de Trabalho (m)	5.67	5.67	5.67
Vão livre cabeçalho (m)	0.50	0.50	0.50
Largura em Modo Transporte (m)	4.050	4.850	6.800
Altura de transporte (m)	3.17	3.17	3.17

MODELO	BÁSICO	INTERMEDIÁRIO	AVANÇADO
Motor elétrico por seção no fertilizante	X	X	X
Taxa Fixa no Fertilizante	X	X	X
Taxa Variável no Fertilizante			X
Motor elétrico por seção nas sementes	X		
Motor individual por linha de sementes		X	X
Corte de linha com desligamento manual no monitor		X	X
Corte de linha a linha por mapa de plantio			X
Taxa fixa nas sementes	X	X	X
Taxa variável nas sementes			X
Compensação da taxa em curvas			X
Regulagem pelo APP	X		
Regulagem no Monitor dedicado		X	X
Regulagem pelo Monitor ISOBUS			X