

JX STRADDLE

جرارات 80-98 حصان



CASE IH

JX 95 STRADDLE	JX 90 STRADDLE	JX 80 STRADDLE	الموديلات
المحرك			
الانبعاثات			
عدد الأسطوانات / تربو			
4 / يشاحن توربو	4 / يشاحن توربو	4 / طبيعي	السعة (سم ³) / الثقب x الشوط (ممر x ممر)
x 115 104 / 908 3	x 115 104 / 908 3	x 115 104 / 908 3	القدرة القصوى للمحرك @ 2500 لفة / دقيقة - ECER120 (كيلوواط/حصان)
72/98	66/89	59/80	أقصى عزم @ 1500 لفة / دقيقة - ECER120 (نيوتن متر)
370	352	298	سعة خزان الوقود (لتر)
77	77	77	
ناقل الحركة			
قياسي			
اختياري			
اختياري مع سرعة الزحف			
عمود القدرة الخلفية (PTO)			
540 لفة / دقيقة مع السرعة الأرضية (PTO)			
540E / 540 أو 1000 لفة / دقيقة مع السرعة الأرضية (PTO)			
عدد الدورات بالدقيقة للمحرك @ 540 لفة / دقيقة (PTO)			
عدد الدورات بالدقيقة للمحرك @ 540 لفة / دقيقة (PTO) الاقتصادية			
عدد الدورات بالدقيقة للمحرك @ 1000 لفة / دقيقة (PTO)			
تخصيق قدرة الانطلاق (PTO)			
نظام الهيدروليك			
حساس السحب عند الأذرع السفلية			
فئة ذراع الشبك الخلفية			
الرفع/الخفض السريع الذي يتم التحكم به ميكانيكياً			
التحكم في وضع السحب والتعويم			
تدفق المضخة الرئيسية - القياس (لتر/دقيقة)			
تدفق المضخة الرئيسية - الاختيارية (لتر/دقيقة)			
تدفق مضخة التوجيه (لتر/دقيقة)			
الصمامات الهيدروليكية المساعدة			
قدرة الرفع القصوى عند نهايات ذراع الشبك (كجم)			
قدرة الرفع القصوى عند 610 ممر خلف نهايات ذراع الشبك (كجم)			
المحاور			
الأمامية			
الخلفية			
الأبعاد			
الطول الإجمالي للدفع الثنائي / الدفع الرباعي (ممر)			
948 3 / 004 4	865 3 / 921 3	865 3 / 921 3	المسافة بين المحور والمحور الخلفي للدفع الثنائي / الدفع الرباعي (ممر)
275 2 / 331 2	192 2 / 248 2	192 2 / 248 2	الارتفاع الإجمالي حتى قمة حماية المظلة (ممر)
558 2	533 2	533 2	عرض العجلات الأمامية بالدفع الثنائي / الدفع الرباعي (ممر)
2000 - 1560 / 1903 - 1403	2000 - 1560 / 1985 - 1485	2000 - 1560 / 1985 - 1485	عرض العجلات الخلفية (ممر)
000 2 / 400 1	000 2 / 400 1	000 2 / 400 1	الخلوص الأرضي عند النقطة السفلى من المحور الأمامي بالدفع الثنائي / الدفع الرباعي (ممر)
575/465	555/415	525/390	
الوزن			
الوزن الإجمالي بالدفع الثنائي / الدفع الرباعي بدون ثقل الاتزان (كجم)			
250 3 / 820 2	080 3 / 650 2	080 3 / 650 2	إجمالي الحمل المسموح به (كجم)
000 6	900 5	800 5	



Paradiso-Lugano Switzerland 19٠٢-١٤، Riva Paradiso المقر: **أفريقيا، وأوروبا، آسيا والشرق الأوسط**

السلامة لا تؤلم أبداً! اقرأ دائماً دليل المشغل قبل العمل مع أية معدة. افحص المعدة قبل استخدامها، وتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. اتبع علامات السلامة الخاصة بالمنتج واستخدم أية ميزات أمان متوفرة. نُشرت هذه الوثيقة للتداول في جميع أنحاء العالم. قد تختلف المعدات القياسية والاختيارية وقد يختلف توفر الموديلات الشخصية من بلد إلى آخر. تحتفظ Case IH بالحق في إدخال تعديلات دون إشعار مسبق على التصميم والمعدات الفنية في أي وقت دون أن ينشأ عن ذلك أي التزام من أي نوع لإدخال هذه التعديلات على الوحدات المُباعة بالفعل. في حين يتم بذل كل جهد لضمان صحة المواصفات

والأوصاف والرسوم التوضيحية الواردة في هذا المنشور وقت القيام بطباعته، فإنها تخضع كذلك للتغيير دون إشعار مسبق. قد تُظهر الرسوم التوضيحية معدات اختيارية أو قد لا توضح كافة المعدات القياسية. **الشحور الموصى بها من AKCELA Case IH** ٢٢MEACOMJXSTRA-١