

GAMA T7S



O T7S FORNECE TUDO O QUE É ESSENCIAL.

Os modelos T7 S oferecem uma potência simples e a especificação Essential, tudo apoiado por uma marca premium. Foram desenvolvidos para satisfazer as necessidades do negócio familiar, do prestador de serviços, da empresa de aluguer e dos grandes operadores pecuários, e oferecer um desempenho e uma economia de vanguarda. Os tratores T7.165 S, T7.195 S e T7.215 S são uma alternativa económica a um trator usado da mesma classe de potência, garantindo fiabilidade e tranquilidade a longo prazo. Equipados com os comprovados motores NEF da FPT Industrial com tecnologia ECOBlue™ HI-eSCR 2 para eficiência de combustível e fiabilidade, estes tratores de 150, 175 e 195 CV maximizam o valor sem comprometer o design, o conforto, o desempenho ou a excelência da engenharia.





A gama

O T7.165 S, com uma distância entre eixos de 2734 mm, é oferecido com uma cabina Horizon na versão de tejadilho alto ou baixo e pode ser especificado com carregador frontal. Equipado com a robusta transmissão Range Command com semi-powershift de 40 km/h da New Holland, o T7.165 S de 6700 kg nominais é ideal para aplicações pecuárias, combinando dimensões e manobrabilidade adequadas ao recinto com a potência para conduzir vagões misturadores de elevada capacidade, com versatilidade para tarefas que incluem ceifa, enfardamento, carregamento de materiais pesados, pilhas de silagem, bem como transporte fiável do campo para a exploração agrícola.

Os modelos T7.195 S e T7.215 S, com uma distância entre eixos de 2884 mm, estabelecem níveis inigualáveis de desempenho, conforto e valor. Concebidos para uma utilização intensiva, estes modelos de 8140 kg nominais estão equipados com a mesma cabina Horizon de tejadilho alto dos modelos de tratores T7 existentes e com a comprovada transmissão Power Command com full-powershift de 40 km/h da New Holland. Extremamente eficiente e fácil de utilizar, a Power Command oferece uma fiabilidade robusta e é ideal para aplicações com vários operadores, utilização em frotas de aluguer e em operações exigentes de prestadores de serviços.

Modelo	Potência nominal (CV)	Potência máx. (CV)	Transmissão	Velocidades ultra lentas	Diferencial do eixo dianteiro	Capacidade máx. de elevação nas rótulas (kg)	Caudal hidráulico (l/min)	Nível de ruído na cabina (dBA)	Iluminação LED	PBV (kg)
T7.165 S	150	165	18/19x6	Opcional	Bloqueio total	8257	110	69	Opcional	10 500
T7.195 S	175	190	18/19x6	Opcional	Bloqueio total	8647 / 10463*	120	69	Opcional	13 600
T7.215 S	195	214	18/19x6	Opcional	Bloqueio total	8647 / 10463*	120	69	Opcional	13 600

* com cilindros de elevação traseiros de 110 mm opcionais

EFICIÊNCIA DE CLASSE MUNDIAL, PREÇO ACESSÍVEL NO MUNDO REAL.

O coração de um trator é o seu motor. Com os tratores da série T7 S da New Holland, não há qualquer concessão no que diz respeito à integridade da engenharia. Os comprovados motores NEF ECOBlue™ HI-eSCR 2 Stage V de seis cilindros estabelecem a referência em termos de potência, binário e eficiência de combustível. Um longo intervalo de manutenção de 750 horas reduz os custos de funcionamento durante toda a vida útil sem comprometer o desempenho ou a longevidade. T7 S. Economia essencial em que pode confiar.



Modelo de carregador versátil

A série de tratores T7 S Essential foi otimizada para fornecer a sua especificação Essential, mas isso não significa que a escolha seja limitada. O T7.165 S, com distância entre eixos padrão, pode ser encomendado como um trator para pecuária fácil de manobrar no recinto e preparado com carregador, mas é igualmente adequado para explorações agrícolas mistas e familiares ou como uma alternativa viável à compra de um usado. Com um elevado caudal hidráulico, joystick eletrônico, tração integral automática e o premiado CustomSteer™ como opção, o T7.165 S proporciona excelentes tempos de ciclo do carregador. O CustomSteer permite ao operador reduzir o número de rotações do volante para proporcionar uma manobrabilidade total com menos intervenção do condutor.

Oferta de transmissões robustas

Procura um T7 S para trabalhos de campo intensivos? Não há problema. O T7.165 S pode ser equipado com uma cabina Horizon™ de série e uma transmissão Range Command™ 28x12 com velocidades ultra lentas. Os tratores T7.195 S e T7.215 S, mais potentes e com maior distância entre eixos, podem ser equipados com uma transmissão Power Command™ de 28x12 velocidades com velocidades ultra lentas. Os produtores especializados podem aceder a toda a versatilidade e conforto de um trator T7 no pacote Essential T7 S, a um preço acessível.

Guiamento e telemática integrados

Os modelos T7 S têm à sua disposição o guiamento IntelliSteer® RTK completo, que oferece uma precisão de 1,5 cm, e um pacote telemático abrangente. Desde a gestão do campo até à gestão da sua frota, os modelos S da New Holland não abdicam das funcionalidades.



Máquinas robustas de movimentação

Os tratores T7.195 S e T7.215 S com distância entre eixos grande representam uma excelente escolha para tarefas de cultivo pesadas. Com uma enorme capacidade de elevação do hidráulico traseiro de 10 463 kg*, combinada com potências máximas de 190 e 214 CV, estes tratores foram concebidos para trabalhar durante longas horas sem comprometer o desempenho.

Equipados com uma cabina Horizon™ de elevada especificação, com os mesmos níveis de conforto e baixo ruído associados a todos os modelos de tratores T7, estes tratores são a escolha ideal para operadores de frotas e de prestadores de serviços. Os operadores proprietários também vão adorar estes tratores. A facilidade de operação e os custos operacionais líderes na sua classe fazem do T7 S a escolha ideal para o cultivo primário e secundário, a perfuração e trabalhos à superfície.

* com cilindros de elevação traseiros de 110 mm opcionais

A MELHOR CABINA VEM INSTALADA DE SÉRIE.

A New Holland coloca a segurança e o conforto do operador no centro de todos os seus produtos. Não faz concessões. A gama de tratores T7 S Essential está equipada de série com a mesma cabina Horizon™ utilizada nos modelos T7 Premium, baixo nível de ruído de 69 dBA, excelente visibilidade e uma ergonomia brilhante. Quanto às opções, está disponível uma seleção de bancos, sendo que ambos oferecem um excelente apoio e isolamento das cargas de choque.





Uma especificação com tudo o que é essencial

Para satisfazer as exigências de quem trabalha em terrenos acidentados, está disponível o comprovado sistema de suspensão da cabina Comfort Ride™ da New Holland. Para níveis de conforto ainda mais elevados e uma tração melhorada, também é possível especificar a suspensão do eixo dianteiro Terraglide™ melhorada para oferecer um melhor desempenho na estrada. Procura o que há de melhor em termos de manobrabilidade? Então, equipe o seu trator com o SuperSteer™, que aumenta o ângulo de viragem padrão de 55 graus para os 65 graus líderes da sua classe. Para trabalhos noturnos, escolha o conjunto de luzes de halogéneo padrão ou beneficie do desempenho acrescido de um conjunto de iluminação de 12 LED.

Modelo	Banco de série	Banco Comfort
Material	Tecido	Tecido
Tipo de suspensão	Baixa frequência	Baixa frequência
Sistema de amortecimento	Ajustável	Ajustável
Ajuste do peso	Manual	Automático
Apoio lombar	Manual	Manual
Extensão do encosto	Vertical	Giratória
Banco do passageiro	Tecido	Tecido

Modelos		T7.165 S	T7.195 S	T7.215 S
Motor				
N.º de cilindros / Capacidade / Admissão / Válvulas	(cm³)	6 / 6728 / T / 4	6 / 6728 / T / 4	6 / 6728 / T / 4
Em conformidade com os regulamentos de emissões do motor		Stage V	Stage V	Stage V
Potência nominal — ISO TR14396 — ECE R120	(kW/CV)	110/150	129/175	143/195
Potência máxima — ISO TR14396 — ECE R120	(kW/CV)	121/165	140/190	157/214
Binário máx. — ISO TR14396	(Nm)	700	805	875
Capacidade do depósito de gasóleo / Capacidade do depósito de AdBlue	(litros)	312 / 48	312 / 48	312 / 48
Transmissão				
Alavanca do inversor eletro-hidráulico		●	●	●
Range Command™ com semi-powershift (40 km/h ou 40 km/h ECO)		18/19x6	—	—
Velocidade mín. / Velocidade máx.	(km/h)	1,98 / 40	—	—
Power Command™ com full-powershift (40 km/h ou 40 km/h ECO)		—	18/19x6	18/19x6
Velocidade mín. / Velocidade máx.	(km/h)	—	1,98 / 40	1,98 / 40
Velocidades ultra lentas		○	○	○
Eixo				
Eixo dianteiro de tração integral		●	●	●
Suspensão do eixo dianteiro Terraglide™		○	○	○
Eixo dianteiro SuperSteer™		○	○	○
Funções Terralock™		●	●	●
Sistema hidráulico				
Sistema de caudal fixo com sensor de carga (CCLS)		●	●	●
Caudal da bomba principal de série	(l/min)	110	120	120
Controlo eletrónico da tração (EDC)		●	●	●
N.º máx. de válvulas de montagem traseira/central		4 / 3	4 / 4	4 / 4
Controlo por joystick		○	○	○
Capacidade de elevação máx. nas rótulas	(kg)	8257	8647 / 10463*	8647 / 10463*
Capacidade de elevação máx. em todo o curso (610 mm atrás das rótulas)	(kg)	6616	6016 / 9266*	6016 / 9266*
Capacidade de elevação máx. do hidráulico dianteiro nas rótulas	(kg)	3568	5925	5925
TDF				
Velocidades da TDF	(rpm)	540/540E/1000	540E/1000	540E/1000
TDF dianteira	(rpm)	1000	1000	1000
Cabina				
Nível de categoria da cabina Horizon™ — EN 15695		○	●	●
Tejadilho de perfil baixo		●	—	—
Teto de abrir de elevada visibilidade — Tejadilho baixo/Tejadilho alto		● / ○	— / ○	— / ○
Monitor a cores IntelliView™ IV com conector ISO 11783		○	○	○
Banco de série com cinto de segurança / Banco Comfort		● / ○	● / ○	● / ○
Sistema de suspensão da cabina Comfort Ride™		○	○	○
Pacote com 8 luzes de halogéneo		○	○	○
Iluminação LED (pacote de 8/12 luzes)		○	○	○
Nível de ruído na cabina	(dBA)	69	69	69
Preparado para guiamento IntelliSteer®		○	○	○
Telemática MyPLM®Connect		○	○	○
ISOBUS Classe II		○	○	○
Dimensões (com pneu traseiro de tamanho 650/65R42)				
Distância entre eixos padrão	(mm)	2734	2884	2884
Comprimento total incluindo contrapeso e hidráulico traseiro	(mm)	5347	5773	5773
Largura mínima	(mm)	2446	2470	2470
Altura total	(mm)	3140	3065	3065
Peso				
Peso máx. admissível	(kg)	10500	13600	13600

● De série ○ Opcional – Não disponível * com cilindros de elevação traseiros de 110 mm opcionais



www.newholland.pt



Os dados referidos nesta brochura são fornecidos a título indicativo. Os modelos descritos estão sujeitos a modificações sem prévio aviso por parte do fabricante. Os desenhos e fotografias podem referir-se a equipamento opcional ou a equipamento destinado a outros países. Para mais informações, dirija-se à nossa rede de vendas. Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 06/24 - (Turin) - 200008/POO