

W12D

CNH
INDUSTRIAL CAPITAL



SISTEMA COOLING BOX

Opción de ventilador reversible.



PREFILTRO CICLÓNICO

Aumento de la vida útil del filtro principal.



CABINA CERRADA

ROPS/FOPS con aire acondicionado, situado en el chasis trasero.



VERSIÓN ESPECIAL FERTILIZANTE



FUNCIÓN DECLUTCH

Reducción del tiempo de ciclo y aumento de la vida útil del sistema de frenos.



GRANDE CAPACIDAD DE ELEVACIÓN E FUERZA DE DESAGREGACIÓN

Pluma curva con cinemático doble ZBAR.



ESTACIONAMIENTO ELECTRO-HIDRÁULICO DE DISCO

Freno aplicado por interruptor.



BALDE CON ALTA CAPACIDAD

1,9 m³ y dientes atornillados.



ÁNGULO DE SALIDA ALTO

Escalada fácil sobre pila de material.



BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Motor mecánico FPT Tier 3.



TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA ZF

Con conversión de torque.



EJE ZF HD DE UNA CLASE SUPERIOR

Con disco de freno de bronce de alto rendimiento.

A Brand of CNH Industrial



www.newholland.com.br

TREN MOTRIZ	
Motor, marca y modelo	NH/FPT 6.7L Tier 3
Potencia bruta [hp(kW)]@ rpm]	130(97)@ 2.350
Potencia neta [hp(kW)]@ rpm]	127(95)@ 2.350
Torque máximo (Nm@ rpm)	443@ 1.500
Capacidad del cilindro (litros)	6,7
Número de cilindros	6
Aspiración	Turbo
Alternador (A)	70
Tipo de transmisión	Powershift
Velocidades – F/R	4 / 3
Velocidad máxima – F/R (km/h)	36,2 / 23,8
Sistema antideslizante (Limited Slip) (F/R)	Estándar en los 2 ejes
Tipo de freno de servicio	Multidisco en baño de aceite
Tipo de freno de estacionamiento	Electrohidráulico por botón
Neumático	17.5x25-16L L3
HIDRÁULICO	
Bomba hidráulica	Engranajes
Flujo (L/min)	140
Presión del implemento (psi)	2.756
Tiempo total del ciclo (segundos)	12.8
RENDIMIENTO	
Geometría de la pluma	Doble Zbar
Carga basculante – recta (kg)	8.857
Carga basculante – articulación máx. 33,5° (kg)	8.070
Carga operativa (kg)	4.144
Fuerza de desagregación (kN) / (kg)	79,15 / 8.071
Ángulo de descarga (grados)	44,0
Altura de descarga (mm)	2.551
Rango de descarga (mm)	1.132
Altura máxima del pasador del balde (mm)	3.520
Ángulo de articulación del chasis (grados)	33.5
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Volumen coronado del balde (m³)	1,9
Altura hasta la parte superior de la cabina (mm)	3.176
Distancia entre ejes (mm)	2.669
Distancia al suelo (mm)	355
Ángulo de salida del contrapeso (grados)	26,0
Radio de giro – fuera de los neumáticos (mm)	5.606
Peso operativo (kg)	10.595

E0-SL1060



A Brand of CNH Industrial

