

# FARMALL A

CIĄGNIKI OD  
90 - 110 KM



# NIEZRÓWNANA WARTOŚĆ

Ciągnik Farmall A został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu większej mocy przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności.

Dzięki mocnemu, sprawnie działającemu silnikowi, najnowszym zmianom zapewniającym lepsze sterowanie i precyzję pracy, nowy Farmall A zapewnia wartość wykraczającą poza standardy utility.

Nowy Case IH L625 zintegrowany  
**ładowacz czołowy**

**6,5 tony**  
DMC

Nowa przekładnia  
**12x12**  
Elektroniczny Powershuttle

do  
**110 KM**

**ActiveClutch**

funkcja zatrzymania bez  
użycia sprzęgła

## FARMALL A

3 modele o mocy od 90 do 110 KM

Zapewniającą wyższą wartość, moc i elastyczność seria ciągników Farmall A utility powraca z ulepszonymi osiągnięciami i modelem o większej mocy, do 110 KM. Ten idealny ciągnik utility charakteryzuje się lekką, kompaktową ramą, która optymalizuje jego zwrotność. Wyposażony w wiele funkcji Farmall A to ekonomiczny wybór, który zaspokoi wszystkie potrzeby Twojej firmy. Zintegrowana technologia precyzyjna i rozwiązania w zakresie prowadzenia upraszczają obsługę, zapewniając wydajność niezależnie od pory roku i wykonywanego zadania.

## ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ

- 4-słupkowa kabina z widocznością 360° i płaską podłogą
- Modele o mocy od 90 do 110 KM zapewniające elastyczność w zależności od potrzeb
- Napęd mechaniczny 12x12 lub elektroniczny Powershuttle (oba z przygotowanie pod biegi pełzania) lub opcjonalnie napęd fabryczny 20x20 z przekładnią pełzania
- Funkcja ActiveClutch (hamulec-sprzęgło) umożliwiająca łatwe zatrzymanie i jazdę jedną nogą bez konieczności wciskania pedału sprzęgła (dostępna w modelach Electronic PowerShuttle)
- Bezsprzęgłowa, elektroniczna przekładnia PowerShuttle z regulacją agresywności rewersu, zapewniająca wysoką wydajność podczas zmiany kierunku jazdy w zależności od potrzeb
- Pompa hydrauliczna o wydajności 82 l/min, do 3 tylnych zaworów i opcjonalny rozdzielacz zapewniający krótszy czas reakcji i krótsze cykle załadunku
- Tylny wał odbioru mocy (WOM) o 3 prędkościach (540/540E/1000) z opcjonalnym WOM z prędkością zależną
- Wytrzymała maszyna o dopuszczalnej masie całkowitej 6,5 tony zapewniająca większą stabilność, trwałość i wydajność przy dużych obciążeniach
- Udźwig tylny wynoszący 4,4 tony zapewnia łatwą obsługę ciężkich narzędzi, zwiększając produktywność i wszechstronność

## ELASTYCZNE ZASTOSOWANIE

- Nowy, łatwy w obsłudze zintegrowany ładowacz czołowy Case IH L625, zaprojektowany z myślą o zachowaniu kompaktowych wymiarów
- Pakiet ładowacza czołowego i przedni TUZ z opcjonalnym przednim WOM
- Przedni WOM z mokrym sprzęgłem dla płynniejszej pracy w polu i w obejściu
- Nowa oś przednia z ulepszoną reakcją układu kierowniczego, oferowana z napędem na 2 koła i na 4 koła
- Lift-O-Matic™ zapewnia stabilność głębokości i szybką reakcję



## UPROSZCZONA OBSŁUGA

- Nowy cyfrowy zestaw wskaźników z ulepszonymi i intuicyjnymi parametrami oraz adaptacyjnym oświetleniem
- Lepsza widoczność operatora w kabinie dzięki przeprojektowanej rurze wydechowej w kształcie litery U i nowym pakietom oświetlenia LED
- Nowoczesna stylistyka, która zachowuje ducha marki Case IH i wzmacnia następną erę ciągników Utility
- Wyświetlacz Case IH Pro 700 Plus ze zintegrowaną technologią precyzyjną zapewnia inteligentniejszą, sprawniejszą pracę i płynne sterowanie
- Dostępna łączność CM100 Easy Link
- FieldOps pozwala zarządzać danymi i lokalizacją maszyny, odblokowując moc połączonych usług w ciągniku Farmall A
- Kompatybilność z narzędziami ISOBUS klasy II

**CASE IH**  
FieldOps



ZESKANUJ PO  
WIĘCEJ INFORMACJI!

| MODELE        | Silnik                  | Maks. Moc silnika<br>kW/KM* | Maks. Moment<br>obrotowy<br>(Nm przy obr/min) | Przekładnia                                           | Maks. Udźwig<br>[kg] | Standardowy /<br>wysoki przepływ<br>pompy [l/min] | Maksymalna<br>dopuszczalna<br>waga [kg] | Rozstaw osi<br>[mm] |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| FARMALL 110 A | FPT F36, 4-cyl, 3,6 lt. | 81 / 110                    | 490                                           | 12x12 ManualDrive lub 12x12 Electronic PowerShuttle** | 4 400                | 64 / 82                                           | 6 500                                   | 2 350               |
| FARMALL 100 A | FPT F36, 4-cyl, 3,6 lt. | 74 / 101                    | 450                                           | 12x12 ManualDrive lub 12x12 Electronic PowerShuttle** | 4 400                | 64 / 82                                           | 6 500                                   | 2 350               |
| FARMALL 90 A  | FPT F36, 4-cyl, 3,6 lt. | 66 / 90                     | 380                                           | 12x12 ManualDrive lub 12x12 Electronic PowerShuttle** | 4 400                | 64 / 82                                           | 6 500                                   | 2 350               |

\* ISO TR14396 - ECE R120 [kW/KM]

\*\* (dostępne opcjonalne biegi pełzania 20x20)



  
[caseih.com](http://caseih.com)



Zapisz się na  
otrzymywanie  
ekskluzywnych  
ofert i aktualizacji


 Bezpłatna infolinia: 00 800 22 73 44 00

Dbłość o bezpieczeństwo jest niezwykle ważna! Przed rozpoczęciem użytkowania wszelkiego sprzętu należy zawsze zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu obejrzeć go i upewnić się, że działa prawidłowo. Należy postępować zgodnie z wytycznymi na etykietach bezpieczeństwa i zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Niniejsza broszura została opublikowana do użytku na całym świecie. Wyposażenie seryjne i opcjonalne oraz dostępność poszczególnych modeli może zmieniać się w zależności od kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikacji w konstrukcji i wyposażeniu technicznym maszyn bez konieczności wprowadzenia tych modyfikacji we wcześniej sprzedanych produktach. Firma podejmuje wszelkie wysiłki w celu zagwarantowania poprawności danych technicznych, opisów i ilustracji na chwilę oddania niniejszej broszury do publikacji, jednak one również podlegają zmianom bez uprzedzenia. Na ilustracjach może zostać przedstawione wyposażenie opcjonalne lub brakować wyposażenia seryjnego. Środki smarne zalecane przez Case IH **AKCELA**.

TP01 / SM / 11.25 / Printed in Austria - CIH\_25\_Farmall\_A\_Range\_ADV\_Flyer\_4p\_001\_POL

**CASE IH**