

# LÍNEA T6

CNH CAPITAL



## LA MEJOR CABINA DEL MERCADO: ÚNICA CON EL ASIENTO NEUMÁTICO DE SERIE

Total confort para el operador.



## CAUDAL HIDRÁULICO DE 80 L/MIN O 100 L/MIN

Mayor control durante las operaciones hidráulicas.



## SOLUCIONES EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN (PLM)

Mayor precisión y productividad en las operaciones de campo.



## DE 4 Y 6 CILINDROS CON I-EGR, SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE GASES

Mayor eficiencia y fuerza con bajo consumo.



## EJE DELANTERO CLASE II HD EN PIEZA ÚNICA, AUTOBLOCANTE Y CON CRUCETAS BLINDADAS

Menor costo de mantenimiento



## TRANSMISIÓN SINCRONIZADA CON DUAL POWER™, INVERSOR HIDRÁULICO SIN EMPLEO DEL PEDAL DE EMBRAGUE

Menor tiempo de maniobras, mayor productividad durante las operaciones.



**NEW HOLLAND**

EN TODO MOMENTO



[www.newholland.com.ar](http://www.newholland.com.ar)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LÍNEA T6

| MODELO                                                    |         | T6.110                                                   | T6.130    |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|
|                                                           |         | MOTOR                                                    |           |
| Potencia nominal @ 2200 rpm - ISO 14396                   | cv (hp) | 122 / 120                                                | 132 (130) |
| Par máximo nominal                                        | Nm      | 550                                                      | 580       |
| Reserva de torque                                         | %       | 41                                                       | 39        |
| Número de cilindros / cilindrada                          | nº/cm³  | 4 / 4,485                                                | 6 / 6,728 |
| Tanque de combustible                                     | L       | 220                                                      |           |
| Aspiración                                                |         | Turbo con intercooler                                    |           |
| Bomba de inyección                                        |         | Delphi                                                   |           |
|                                                           |         | TRANSMISIÓN                                              |           |
| Tipo / Posición de las palancas                           |         | Sincronizada                                             |           |
| Inversor en la columna de dirección                       |         | 8 x 8 Synchro Shuttle (Inversor Hidráulico)              |           |
|                                                           |         | 16 x 8 Power Shuttle (Inversor Hidráulico)               |           |
|                                                           |         | EMBRAGUE                                                 |           |
| Accionamiento                                             |         | Mecánico (8x8) / hidráulico (16x8)                       |           |
| Tipo                                                      |         | Ceramética seca (8x8) / multidisco húmedo (16x8)         |           |
|                                                           |         | SISTEMA HIDRÁULICO                                       |           |
| Caudal en el control remoto                               | l / min | 80 Estándar - 100 Opcional                               |           |
| Válvulas de control remoto                                | N       | 2 ó 3, Centro cerrado                                    |           |
| Capacidad de levante en la rótula ( 2 cilindros)          | kg      | 3.030 / 4.800 / 6.575                                    |           |
| Capacidad de levante a 610 mm de la rótula ( 2 cilindros) | kg      | 1.840 / 2.910 / 3.985                                    |           |
| Lift-O-Matic                                              |         | Standard                                                 |           |
|                                                           |         | DIRECCIÓN                                                |           |
| Tipo                                                      |         | Hidroestática                                            |           |
| Circuito tipo                                             |         | Independiente                                            |           |
| Bomba engranaje @2200 rpm                                 | l/min   | 35                                                       |           |
|                                                           |         | SISTEMA ELÉCTRICO                                        |           |
| Alternador - plataforma / Cabina                          | Ah      | 65 / 120                                                 |           |
| Batería - plataforma / Cabina                             | Ah      | 100 / 135                                                |           |
| Motor de arranque                                         | kW      | 3,2                                                      |           |
|                                                           |         | TOMA DE FUERZA                                           |           |
| Velocidad                                                 | rpm     | 540 / 1.000                                              |           |
| Accionamiento                                             |         | Hidráulico / Independiente                               |           |
| Ejes disponibles                                          |         | 1 3/8" 6 y 21 Estrías                                    |           |
|                                                           |         | EJES                                                     |           |
| Tracción delantera                                        |         | Sincronizada                                             |           |
| Clase HD                                                  |         | Opcional                                                 |           |
| Bloqueo del diferencial (versión plataformada)            |         | Mecánico                                                 |           |
| Bloqueo del diferencial (versión cabinada)                |         | Electro-Hidráulico                                       |           |
| Eje trasero                                               |         | Brida o pasante                                          |           |
| Frenos                                                    |         | Discos múltiples húmedo                                  |           |
| Frenos de servicio                                        |         | Discos múltiples en baño de aceite con ajuste automático |           |
|                                                           |         | CABINA                                                   |           |
| Cabina / Plataforma                                       |         | Disponible                                               |           |
| Seguridad contra vuelcos ROPS                             |         | Estándar                                                 |           |
| Aire acondicionado                                        |         | Estándar                                                 |           |
| Nivel de ruido                                            | dB      | 81                                                       |           |
|                                                           |         | PESO                                                     |           |
| Peso máximo permitido                                     | kg      | 6,300                                                    | 7,000     |
| Eje delantero                                             | kg      | 4,500                                                    |           |
| Eje trasero                                               | kg      | 4,800                                                    |           |
|                                                           |         | DIMENSIONES                                              |           |
| Longitud total                                            | mm      | 4.935                                                    |           |
| Altura total                                              | mm      | 2.993                                                    |           |
| AGRICULTURA DE PRECISIÓN                                  |         |                                                          |           |
| Predisposto para piloto automático hidráulico             |         | Opcional                                                 |           |
| Sistema de agricultura de precisión IntelliSteer™         |         | Opcional                                                 |           |
| Monitor - IntelliView™ IV 10.4"                           |         | Opcional                                                 |           |
| Controlador e compesador de terreno NAV Controller II     |         | Opcional                                                 |           |
| Sistema para piloto automático eléctrico                  |         | Accesorio                                                |           |
| Software de visualizacion de datos - PLM® Viewer          |         | Gratis                                                   |           |

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Marzo 2026.

EN SU CONCESIONARIO: