

OPTUM

TRACTEURS DE
360 - 435 ch



CASE **IH**

CASE **IH**

SÉRIE OPTUM

Performance fiable.
Polyvalence.
Plus de puissance.

jusqu'à
435 ch

Transmission jusqu'à

60 km/h

ATTELAGE

avant électronique avec
contrôle de pression

TÉLÉGONFLAGE

entièrement intégré

NOUVEAU

système double pompe
hydraulique

360 l/min

DES SOLUTIONS CONSTRUITES PAR DES AGRICULTEURS

3 modèles de 360 à 435 ch

Les nouveaux tracteurs de la gamme Optum vous permettent de gagner en productivité, en proposant plus de puissance et un haut niveau de technologie intégrée pour répondre aux besoins de polyvalence de votre exploitation. Conçu autour de l'opérateur, l'Optum offre des solutions d'application flexibles, quelle que soit la saison ou la tâche à accomplir. Avec un changement d'outil facilité et une expérience utilisateur optimisée, vous atteindrez votre niveau de productivité et d'efficacité le plus élevé à ce jour.

PUISSANCE ÉQUILBRÉE ET CONTRÔLE

- Une gamme de 3 modèles (360, 390 et 440) pour répondre à des besoins opérationnels variés
- Nouveau moteur Cursor 9 (435 ch disponible en permanence*)
- Courbe moteur plate pour une puissance constante à tous les régimes
- Intervalle d'entretien prolongé de 750 heures pour réduire les temps d'immobilisation et les coûts d'entretien
- Transmission CVXDrive 4x2 pour optimiser la puissance au sol
- Puissant frein à décompression moteur/échappement
- Nouveau relevage arrière avec capacité de relevage accrue (11,76 t)
- Système hydraulique double pompes (360 l/min) avec une capacité d'huile exportable élevée (85 l) pour l'utilisation de bennes haute capacité

PLUS DE CONFORT ET DE PRODUCTIVITÉ

- Vitesse de déplacement la plus rapide à ce jour, jusqu'à 60 km/h pour des transferts plus rapides
- Travaillez avec précision et confort : le Multicontroller vous permet d'accéder à toutes les commandes du bout des doigts
- Le système de télégonflage intégré permet d'ajuster la pression des pneus en cabine, optimisant ainsi la traction, la consommation de carburant, le compactage du sol et la longévité des pneus sur des terrains variés
- Nouvelle suspension indépendante du pont avant pour plus de confort de conduite
- Marchepied avec marches éclairées et première marche réglable
- Avec des rangements, une boîte à outils et un réservoir lave mains intégrés et pratiques, cette solution tout-en-un est conçue pour vous permettre d'être organisé, efficace et prêt pour n'importe quelle tâche
- Bénéficiez d'une visibilité inégalée sur le chantier grâce aux phares de travail à LED 360° délivrant une puissance de 59 640 lumens
- La nouvelle suspension de cabine avancée, avec sa conception à double barre panhard et son logiciel perfectionné, garantit une stabilité et un confort de conduite exceptionnels



LA FLEXIBILITÉ AU SERVICE DE LA POLYVALENCE

- Virages serrés et meilleure maniabilité grâce au rayon de braquage de 6,1 m
- Le contrôle adaptatif de la direction (ASC) réduit l'effort de braquage et les tours de volant, ce qui rend les manœuvres serrées plus rapides et plus faciles
- Ajustement plus rapide du lestage grâce aux masses de roues arrière faciles à installer
- Le relevage avant électronique permet de contrôler la pression au sol depuis la cabine pour une conduite en douceur :
 - Transfert de poids sur le pont avant pour une meilleure traction et stabilité
 - La direction reste précise avec un outil frontal
 - Des vitesses de fauche plus rapides et un fourrage plus propre
- Prise de force avant à 2 régimes et prise de force arrière à 2 régimes
- FieldOps™ pour gérer les données machine et agronomiques, et activer les services connectés
- Connectivité Incluse : accès complet, sans abonnement. Restez connecté pendant toute la durée de vie du modem
- Compatibilité des outils ISOBUS avec la gestion des outils de travail du tracteur (TIM)



CASE IH
FieldOps

* Spécifique au modèle 440

SCANNER
POUR PLUS
D'INFORMATIONS !



MODÈLES	Cylindrée	Puissance nominale à 2 000 tr/min	Puissance Max. @ 1 800 tr/min	Transmission / Options de vitesse [km/h]	Capacité de relevage max. [kg]	Débit hydraulique standard (TwinFlow en option) [l/min]	Poids de base / PTAC [kg]	Empattement [mm]
OPTUM 440	8,7 l	435 ch	435 ch	CVXDrive (40/50/60)	11 760	220 (360)	12 450 / 18 000	3 190
OPTUM 390	8,7 l	390 ch	390 ch	CVXDrive (40/50/60)	11 760	220 (360)	12 450 / 18 000	3 190
OPTUM 360	8,7 l	360 ch	360 ch	CVXDrive (40/50/60)	11 760	220 (360)	12 450 / 18 000	3 190








caseih.com



Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir des offres et mises à jour exclusives



Numéro vert : 00 800 22 73 44 00

Mieux vaut prévenir que guérir ! Lisez toujours le Manuel d'utilisation avant de travailler avec un équipement. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. L'équipement de série et en option ainsi que la disponibilité des différents modèles peuvent varier d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants **AKCELA®**.

BTS Adv. (Turin) - 11/25 - 25C0006_F00

CASE IH