

MODELO 8030

ROBUSTO, SENCILLO Y
CONFIABLE



SERIE 30

CONTINUA LA TRADICIÓN EN EL CAMPO MEXICANO

New Holland conoce muy bien los desafíos del campo mexicano y gracias a esta fortaleza puede ofrecer las mejores soluciones para la Agricultura. Una tradición que se ha ido construyendo a través del tiempo para ser el gran socio en el que usted puede confiar.

Esta trayectoria nos ha hecho capaces de desarrollar máquinas cada vez más robustas, prácticas y de alto rendimiento y durabilidad. Un gran ejemplo son los tractores de la Serie 30, con el nuevo modelo 8030 usted podrá trabajar en las aplicaciones más exigentes, gracias a su gran capacidad de levante hidráulico y su transmisión 16x4 Dual Power™.

Ningún otro tractor puede superar la productividad, versatilidad y bajo costo operativo del nuevo tractor 8030 en cualquier tipo de terreno. **Son incomparables en cuanto a rendimiento y confiabilidad.**



newhollandmex



www.newholland.com.mx

LÍDERES DEL MERCADO EN SU SEGMENTO

Los tractores 8030 son inigualables gracias a la infinidad de prestaciones que le pueden ofrecer y esta característica los hace superiores en el campo.

El motor FPT NEF producido en Brasil contribuye al ahorro de combustible, reducción de

emisiones contaminantes y brinda mayor potencia, con una reserva de torque de hasta el 41% y su nuevo sistema de admisión, el modelo 8030 es ideal para afrontar los trabajos más pesados que su cultivo le pueda demandar.



PRACTICIDAD PARA USTED, ROBUSTEZ PARA SU TERRENO

Para mayor eficiencia y robustez en las actividades del campo, el nuevo tractor 8030 cuenta con un eje delantero Clase II, Heavy Duty Autoblocante de una sola pieza, diseñado para alta capacidad de carga.

La tracción delantera se puede activar fácilmente mediante un simple clic de un botón en el tablero, lo que proporciona mayor productividad y rendimiento incluso en condiciones extremadamente difíciles. Esta función garantiza mayor durabilidad de la transmisión, asegurando ahorro de combustible y menor desgaste de los neumáticos delanteros.

El bloqueo del eje trasero se puede activar incluso con el tractor en

movimiento, sin necesidad de accionar el embrague, ni cambiar el régimen de trabajo. Una vez que la tracción en dos ruedas es equivalente, el desbloqueo es automático, manteniendo un rendimiento continuo durante las operaciones.

Preparados incluso para los trabajos más pesados, como el subsuelo, arado, rastra, etc., la combinación: eje trasero robusto, transmisión y el embrague equipado con discos orgánicos mantienen siempre un buen desempeño.



Menor costo de mantenimiento.

Eje delantero Clase II HD de una sola pieza, autoblocante y con cruzetas blindadas.

DESEMPEÑO EXCEPCIONAL EN CUALQUIER APLICACIÓN

Agilidad, precisión y mejores resultados con total fiabilidad es lo que le ofrece el nuevo modelo 8030 de New Holland, con un caudal hidráulico de 80 L/min le será posible trabajar con la mayor cantidad de implementos agrícolas y el flujo continuo le proporcionará mayor velocidad durante sus operaciones.

Con brazos estabilizadores telescópicos precisos, ajustes de posicionamiento de pasadores y ajuste fino mediante dispositivo roscado, le facilitarán el enganche y desenganche de sus implementos.

Para garantizar la misma profundidad de operación durante toda la jornada laboral, en el lado derecho del asiento del operador se ubican las palancas de control de posición y flotación.


La toma de fuerza independiente con accionamiento mecánico de serie permite un funcionamiento continuo incluso con el tractor parado, lo que proporciona mayor practicidad, comodidad y economía de combustible.



Toma de Fuerza independiente que proporciona uniformidad durante las operaciones con un menor consumo de combustible.



Mayor capacidad de elevación hidráulica y agilidad en las operaciones.



Transmisión 16x4 con Dual Power™: robustez, seguridad y aumento del torque que se traduce en productividad con ahorro.

DURABILIDAD EN CUALQUIER CONDICIÓN

Robusta y versátil transmisión 16x4 Dual Power™ que garantiza un cambio de marchas bien distribuido, además de aumentar el par en un 28% y reducir la velocidad en un 22% en las condiciones más extremas que sus labores le demanden, este sistema reduce la intervención del operador al cambiar de marcha. La eficiencia en trabajos pesados está garantizada por un embrague ceramético de 14" de diámetro.

Activar el sistema Dual Power™ con un solo botón le permite un mejor rendimiento de la transmisión en las operaciones de campo y mucha más productividad: duplica el número de marchas del tractor sin necesidad del embrague, facilitando los cambios de marcha y prolongando la durabilidad de la caja de cambios de la transmisión de su tractor.



newhollandmex



www.newholland.com.mx

**ROBUSTO, SENCILLO Y
CONFIABLE**



newhollandmex



www.newholland.com.mx

LA MEJOR RED DE DISTRIBUIDORES DEL MERCADO NACIONAL

Con una red de Distribuidores ubicados por todo el territorio mexicano, New Holland ofrece asistencia técnica respaldada por profesionales altamente calificados y repuestos originales para el mejor desempeño de sus máquinas y una mayor productividad para el agricultor.



SERIE 30

MODELO 8030

La mayor capacidad de levante hidráulico de su segmento.

Toma de fuerza independiente de 540 rpm

Uniformidad durante las operaciones, con un menor consumo de combustible.

Productividad económica
Transmisión 16x4 Dual Power™: robustez, seguridad y mayor par en condiciones extremas con embrague ceramético de 14"

Mayor eficiencia y menor consumo

Motor NEF con i-EGR, TurboInterenfriado de 120 hp, 4 cilindros y 41% de reserva de torque.

Menor costo de mantenimiento

Eje delantero Clase II Heavy Duty de una sola pieza, autoblocante y con cruzetas blindadas.



newhollandmex



www.newholland.com.mx

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODELO	8030
Motor FPT - NEF	
Potencia nominal - ISO TR 14396	89.4 kW / 120 hp
Velocidad nominal	2,200 rpm
Torque máximo @ 1400 rpm	550 Nm
Número de cilindros / cilindrada	4 / 4,485 cm³
Aspiración	Turbo con intercooler
Torque de reserva	41%
Bomba de Inyección	Delphi
Filtro de aire	Seco, doble elemento
Embrague	
Material del disco	Cerametálico/Orgánico
Diámetro	14" (356 mm)
Transmisión	
Número de marchas - Front X Rear	16x4 Dualpower™
Ejes	
Bloqueo delantero	Autoblocante
Categoría del eje delantero	Clase II HD
Accionamiento de tracción	Electrohidráulico
Bloqueo trasero/Traba del diferencial	Mecánico con disparo automático
Sistema hidráulico	
Capacidad de Flujo de la Bomba	80 L/min
Enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de levante a 610 mm (0 y 1 cilindro auxiliar)	1,840 Kg.f y 2,910 Kg.f
Capacidad de levante a las esferas (0 y 1 cilindro auxiliar)	3,030 Kg.f y 4,800 Kg.f
Dirección	
Tipo	Hidrostática
Circuito tipo	Independiente
Bomba hidráulica de engranajes	35 L/min

Sistema eléctrico	
Alternador	12 V / 65 Ah
Batería	12 V / 100 Ah
Toma de Fuerza	
Tipo	Independiente
Accionamiento	Mecánico
Eje/Número de estrías	1 3/8" / 6 estrías
Velocidad	Estándar 540 rpm
Potencia	105 hp a 1,900 rpm
Frenos	
Frenos Tipo	Multidisco en baño de aceite
Número de Discos	4 discos
Freno de estacionamiento	Manual
Contrapesos	
Contrapesos frontales / Opcionales	10 x 40 kg / 6 x 40 Kg
Contrapesos traseros / Opcionales	6 x 50 kg / 12 x 50 Kg
Peso máximo admisible	6,500 Kg
Capacidades	
Aceite de motor	10 Litros
Sistema de refrigeración	15 Litros
Transmisión y eje trasero	60 Litros
Eje delantero (Alojamiento / Reductores finales cada uno)	7 Litros / 1.5 Litros
Tanque de combustible	170 Litros
Dimensiones	
Longitud total	4,330 mm
Altura total	2,695 mm
Distancia entre ejes	2,650 mm
Altura libre desde el suelo al eje delantero	575 mm
Ancho de vía delantero / trasero	1,640 mm / 1,760 mm
Peso Total	
Peso (con combustible, aceite y refrigerante)	3,916 Kg



CNH de México | Av. 5 de Febrero #2117,
Zona Industrial Benito Juárez,
Querétaro, Qro.

Atención personalizada



NEW HOLLAND es una marca de **CNH INDUSTRIAL**.
Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones y
características sin previo aviso. Los accesorios que aparecen junto
al equipo no necesariamente forman parte del equipo original.

