

ENFARDADORA PRISMÁTICA

SB531



CASE IH

ENFARDADORA PRISMÁTICA**SB531****TAMAÑO DEL FARDO**

Longitud	305 A 1.321 mm
Altura	356 mm
Ancho	457 mm
Peso Máximo aproximado	38 kg
Control densidad de fardo	Ajuste por resorte o cilindro hidráulico

REQUERIMIENTO DE TRACTOR

Potencia mínima del tractor (TDF)	62 hp
-----------------------------------	-------

RECOLECTOR

Posición de recolección	Desplazamiento lado derecho
Ancho del recolector	1.650 mm
Ancho Total	1.780 mm
Número de barras	5
Número de púas	110
Levante del Recolector (kit)	Hidráulico
Rueda guía	Estándar

ALIMENTADOR

Descripción	Alimentador rotativo con empacador
Apertura de alimentación - Área	1.826 cm ²

SISTEMA DE ATADO

Tipo	Hilo
Capacidad bobinas	6

ACCIONAMIENTO PRINCIPAL

Volante (diámetro)	559 mm
TDF (velocidad)	540 rpm
Protección	Perno de seguridad y embrague deslizante
Rampa de fardo con tres posiciones de salida	

DIMENSIONES Y PESOS

Altura máxima	1.778 mm
Ancho	2.794 mm
Longitud	6.274 mm
Peso con atado de hilo	1.542 kg

NEUMÁTICOS

Izquierdo (std)	31 x 13.50 - 15
Derecho (std)	27 x 9.50 - 15
Neumático De Alta Flotación	Si

OTROS

Manual en Español	Si
Luces de Trabajo	Si

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.

Vigencia 2020 - Impreso en Argentina.

Seguinos en:



@caseiharg

www.caseih.com.arwww.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
 Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11 - CABA
 Conexión Case: 0800 266 1374
 República Argentina

