

LÍNEA CR

CR6 / CR7 / CR7+ / CR8 / CR9 / CR10



MÁXIMO RENDIMIENTO Y BAJAS PÉRDIDAS

La eficiencia operativa está en la máquina y también en la palma de tu mano.

- FieldOps™ y Telemetría: la gestión de la cosecha y el rendimiento del campo donde estés.
- Tubo de descarga plegable y boquilla pivotante agilizan la descarga.
- Mayor depósito de combustible aumenta la eficiencia operativa.



CONTROL, ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES

IntelliSense™ e IntelliCruise™ ajustan automáticamente las condiciones de la cosecha.

- Sensores de carga en las Zarandas patentadas.
- Vanos del rotor ajustables con IntelliSense™.
- Cámara de granos GrainCam™.
- Inteligencia Artificial.



CONFORT Y USO INTUITIVO

Todo en la máquina fue pensado para que los días largos de trabajo.

- Cabina con mayor área interna y mejor visibilidad;
- Asiento del operador importado con suspensión neumática.
- Controles ajustables y ergonómicos.
- Confort y visibilidad en la cabina.
- Nuevo sistema de iluminación LED para jornadas nocturnas.



MÁS HECTÁREAS COSECHADAS POR JORNADA

La línea CR entrega bajas pérdidas de grano y alta calidad:

- Gran área de separación.
- Rotor doble con múltiples configuraciones de trilla y separación
- Aletas en el rotor ajustables;
- Opti-Fan™ con ventilador que compensa la pendiente;
- Retrilla con doble fondo independiente para retorno a la bandeja.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COSECHADORAS CR IntelliSense™

	CR6	CR7	CR7+ ARROZ	CR7+	CR8	CR9 IntelliSense™	CR10 IntelliSense™
MOTOR							
Modelo	FPT Tier 3 Cursor 9		FPT Tier 3 Cursor 11		FPT Tier 3 Cursor 13		FPT Tier 3 Cursor 16
Potencia Nominal	326 cv / 240 kW	378 cv / 278 kW	435 cv / 320 kW	435 cv / 320 kW	503 cv / 370 kW	558 cv / 410 kW	639 cv / 470 kW
Potencia Máxima	387 cv / 285 kW	442 cv / 325 kW	503 cv / 370 kW	503 cv / 370 kW	571 cv / 430 kW	634 cv / 466 kW	700 cv / 515 kW
Tanque de Combustible (L)	800		1.350				
AUTOMATIZACIONES							
IntelliCruise™ - Control Automático de Velocidad	Opcional			STD			
IntelliSense™ - Automatización Inteligente del Sistema de Trilla y Limpieza				Opcional	STD		
Predicción de Inclinación del Terreno				Opcional	STD		
IntelliSteer™ - Piloto Automático	Opcional			STD			
IntelliField™ - Transferencia de Datos entre Máquinas	Opcional			STD			
IntelliTurn™ - Giro Automático en Cabecera	Opcional			STD			
RowGuidance - Orientación por las Plantas de Maíz (Para Cabezal compatible)	Opcional			STD			
TRANSMISIÓN, FRENO Y EJE TRASERO							
Transmisión y Freno	Variable de 2 velocidades / Disco Húmedo hidráulico						
Eje Trasero Ajustable	STD		N/A		STD		
Tracción Auxiliar 4WD	Opcional			STD	Opcional		
ELEVADOR DE PAJAS							
ASP - Protección Automática de Piedras	STD	N/A	Opcional	STD	STD	N/A	N/A
DFR - Dynamic Feed Roll™	Opcional	STD	STD	Opcional	Opcional	STD	STD
Ajuste Remoto de la Máscara Frontal				Opcional			
Transmissão del Alimentador	Fija			Variable			
DOBLE ROTOR							
Diámetro de los Rotores (pulgadas)	17"			22"			
Longitud (m)				2,638			
Área total de trilla y separación (m²)	2,3			2,9			
Alabes Ajustables Remotos - Dynamic Flow Control™				Opcional	STD		
SISTEMA DE LIMPIEZA							
Área Bandeja de Grano (m²)	2,3			2,7			
Área de Zarandas (m²)	5,4			6,5			
Sensores de Carga de las Zarandas				Opcional	STD		
Mesa Autonivelante				STD			
Retrilla	Simple lado izquierdo			Doble			
MANEJO DE RESIDUO							
Picador	Integrado			Montado con rodillo direccionador			
Distribuidor de Paja	Discos dobles			Deflector con Aletas (Discos dobles Opcional)	Esparcidor de zarandas		
Opti-Spread™ - Distribuidor de Pajas	N/A			N/A	Opcional	STD	
TOLVA DE GRANOS							
Capacidad (L)	10.700		12.500		14.500		
SISTEMA DE DESCARGA							
Tasa de Descarga (L/s)	Simple	126		142		N/A	
	Doble	N/A		159 (Opcional)		159	
Accionamiento de Descarga	Simple	STD		STD		N/A	
	Doble	N/A		(Opcional)		STD	
Longitud del Tubo (m)	Simple	5,5		5,8		5,8 (Opcional)	N/A
	Doble	N/A		8,3 (Opcional)		8,3	
Extensión del Tubo de Descarga (Opcional) (m)	0,9		1,3		2,2		
Punta Pivotante				STD			
AGRICULTURA DE PRECISIÓN							
Monitor de Cosecha - Humedad y Productividad				STD			
New Holland FieldOps™ - Gestión Agrícola desde tu Mano				STD			
Telemetría - Datos móviles/WiFi				Incluida de por vida (sin suscripción)			
NutriSense™ - Evaluación Nutricional en Tiempo Real (NIR)				Opcional (Humedad, Proteína Bruta, Almidón, FDN, FDA, Ceniza, Grasa Bruta)			
CABINA							
Volumen Interno (m³)				3,7			
Área de vidrio (m²)				6,3			
Caja Refrigerada				STD			
Monitor IntelliView™ 12	1 monitor	STD				N/A	
	2 Monitores	Opcional				STD	
Faros LED en la Cabina				Opcional	STD		
Asiento del Operator	Medio	Reposacabezas, ajustes neumáticos de altura, ajuste de peso, absorción de impactos ajustable, desplazamiento hacia adelante y hacia atrás.			N/A		
	Deluxe	Opcional			Reposacabezas, ventilación activa, ajustes neumáticos de altura y lumbar, ajuste de peso, calefacción, absorción de impactos ajustable, movimiento hacia adelante y hacia atrás.		
Cámaras	1 Cámara				STD		N/A
	3 Cámaras				Opcional		STD
NEUMÁTICOS							
Ruedas Delanteras	20.8-38 - STD 520/85R38 - Opcional 520/85R42 - Opcional	520/85R42 - STD 620/70R42 - Opcional	520/85R42 R2	520/85R42 - STD 620/70R42 - Opcional	620/70R42 CFO		
Ruedas Traseras	19.5L24 - STD 28L-26 - Opcional 600/65R28 - STD	28L-26 - Opcional 600/65R28 - STD	28L-26 R2	600/65R28 - STD 28L-26 - Opcional	750/65R27		
DIMENSIONES							
Ancho Llantas (m)	520-R42			4,6		N/A	
	620-R42	N/A	4,95			4,7	
Longitud (m)			7,8			8,6	
Altura (m)			4,0			4,1	
Peso (kg) (aprox. debido configuración)	16.736	17.965			19.020	19.380	20.915 / 21.015

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Mayo 2026.

EN SU CONCESIONARIO: