

PLATAFORMA CASE IH FD2



CASE IH

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PLATAFORMA FD261 PIES

DIMENSIONES	18,5 M
PESO ** CAJA DE CUCHILLAS DOBLES CON MOLINETE TRIPLE	6.083 KG
CUCHILLA TIPO / ACCIONAMIENTO / VELOCIDAD / PUNTONES DOBLES	CAJA DE CUCHILLAS DOBLE / HIDRAULICA, DISEÑO DE MACDON Y EN BAÑO DE ACEITE / 1200-1400/1500 GPM.
TIPOS DE DEDOS DISPONIBLES	DEDOS DOBLES LARGOS «CLEARCUT™»: FORJADOS Y CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO (DHT) CON PALPADORES DE AJUSTE DE UN SOLO TORNILLO; DEDOS DOBLES CORTOS PLUGFREE™: FORJADOS Y CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO (DHT) CON PALPADORES DE AJUSTE DE DOBLE TORNILLO.
MOLINETE: TIPO / ACCIONAMIENTO / VELOCIDAD / DEDOS	MOLINETE DE CINCO BARRAS DE TRES TRAMOS (TRIPLE), DISEÑO FLIP-OVER, CONTROL DE DEDOS MEDIANTE ACCIONAMIENTO EXCÉNTRICO/HIDRÁULICO / DE 0 A 67 RPM (VARÍA SEGÚN EL MODELO DE COSECHADORA) / 290 MM (11,4") DE LARGO, PLÁSTICO HD ULTRARRESISTENTE AL DESGASTE, 102 MM (4") DE ESPACIAMIENTO.
LONAS DE TRANSPORTE: TIPO / ACCIONAMIENTO / VELOCIDAD	LONAS REVERSIBLES, RECUBIERTAS DE GOMA, DE 1270 MM (50") DE ANCHO, GUÍA DOBLE EN V CON ALINEACIÓN, SELLO INTEGRAL EN EL BORDE DE ATAQUE / 0 A 209 M/MIN (0 A 697 FT/MIN)

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.



www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11 - CABA
Conexión Case: 0800 266 1374
República Argentina

