

TRACTOR T8

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL



SUPERIORIDAD HIDRÁULICA

Caudal de 282 L/min, 4 válvulas remotas con ajuste de caudal electrónico, alta capacidad de elevación hidráulica y power beyond de serie, ideal para implementos de alto caudal.



CONECTIVIDAD Y PRECISIÓN EN EL CAMPO

Nuevo receptor de señales de orientación provisto de fábrica, telemetría de serie y soporte avanzado. Control total durante las operaciones.



CONFORT ESPERADO

Cabina con nuevo diseño arquitectónico, monitor IntelliView™ 12, display LDC totalmente intuitivo y personalizable con luces de LED 360° configurables. Confort y seguridad en las operaciones.



TRASMISIONES FPS 18X6 Y CVT

Gestión automática de cambio de marchas, escalonamiento de velocidad ideal para cada operación. Máximo control y eficiencia.



UNIFORMIDAD EN LAS OPERACIONES

Mayor control de deslizamiento, eje reforzado de clase 5 y mayor distancia entre ejes. Productividad, economía y eficiencia en el campo.



ALTA PERFORMANCE Y BAJO CONSUMO

Alto torque y totalmente tecnológicos. Motores FPT, de mayor economía y eficiencia.

MODELO		T8.320	T8.350	T8.380	T8.410	T8.435
MOTOR FPT CURSOR 9 TIER 2						
Potencia Máxima @EPM	cv / (hp)	324 (320)	355 (351)	386 (381)	414 (409)	441 (435)
Potencia nominal @2000rpm - ISO14396	cv / (hp)	250 (250)	280 (280)	311 (311)	340 (340)	380 (396) FPS 380 (380) CVT
Torque máximo @ 1400rpm	Nm	1.229	1.381	1.531	1.671	1.762
Torque máximo @ EPM 1400rpm	Nm	1.407	1.558	1.708	1.750	1800
Reserva de torque	%	40%				35%
Número de cilindros / cilindrada	N / cm ³	6 / 8,7				
Tanque de combustible CVT / FPS	L	0 / 678	617 / 678			
Sistema de inyección		Electrónica - Common Rail				
Aspiración		Turbo / Intercooler				
TRANSMISIÓN						
Tipo		Powershift	Powershift / CVT	Powershift / CVT	Powershift / CVT	CVT
Número de marchas - Frente x Atrás		18x4				-
GSM (Gestión automática de velocidad)		Standard				
Velocidad máxima	km/h	50				
EJES						
Sistema Terralock™		Gestión automática tracción / bloqueo				
Eje trasero - Pulgadas		4 / 4,5	4,5	5		
Eje Delantero - Clase		4.75	5			
Barra de tracción		IV				
Suspensión delantera @ Terraglide™		Standard	Opcional			
Radio de giro	m	6,1				
SISTEMA HIDRÁULICO						
Bomba MegaFlow	L/min	282				
Capacidad de elevación a 610 mm del anillo	kg	7.212	8.845	9.025		
Número de válvulas	N	4				
Categoría de elevación hidráulica		III		IV/III	IV HD	
Power Beyond		Standard				
SISTEMA ELÉCTRICO						
Alternador	V / A.h	12 / 240				
2 Batería	V / A.h	12 / 100				
Motor de arranque	Kw	5				
TOMA DE FUERZA						
Accionamiento		Electro-hidráulico				
Eje		1 3/4" - 20 estrías				
Velocidad - 1900 rpm motor	rpm	1.000				
CABINA						
Cabina con suspensión Comfort Ride™		Standard				
Nivel de Ruido		68 dBa				
Asiento neumático		Standard				
Aire Acondicionado		Standard				
PESO						
Contrapeso frontal	kg	10 x 100				
Contrapeso de rueda trasera	kg	1818				
Peso máximo admisible lastrado	kg	13.400	14.770	16.260	16.260	18.700
DIMENSIONES						
Largo total	mm	6.000 mm				
Ancho total	mm	3.050 mm				
Altura total	mm	3.380 mm				
NEUMÁTICO - DELANTERO		NEUMÁTICO - TRASERO				
600/70R 30 Michelin	710 / 70 R42 Dual Michelin	Standard				
AGRICULTURA DE PRECISIÓN - PLM INTELLIGENCE						
Monitor - Intelliview 12™		Standard				
Antena receptora PLM Cygnus		Opcional				
Conectividad P&CM - Red de celular		Opcional				
Soporte técnico y agrónomo - Remoto		Standard				
MYPLMCONNECT - Telemetría		Opcional				
ISOBUS		Standard				



A Brand of CNH Industrial

