

RADRENSERE



Den bæredygtige måde at harve mellem rækker på.

New Holland serien af SRC radrenserne hjælper med at bekæmpe ukrudt med samtidig reduktion af forbruget af herbicider, hvilket gør din bedrift mere miljøvenlig og økonomisk bæredygtig. Seriens 14 modeller består af varianter med 3 eller 5 tænder, perfekte til roer, majs eller solsikker, og rækkeafstanden kan justeres fra 4 til 18 rækker og mellem 45 og 75 cm, så det passer til forskellige afgrøder, hvorved du kan harve et maksimalt areal ved høj driftshastighed. Alle modeller kan vippes ind og ud hydraulisk som standard. Rækkebredder på 45-50 cm kan harves med 3-tands maskiner, og 5-tands maskinerne klarer rækker i en bredde mellem 60-75 cm.



3-tands model



5-tands model



Vibrerende tænder

De patenterede, vibrerende tænder trænger ned i jorden præcist til den indstillede dybde, hvilket nedbryder det hårde jordlag hensigtsmæssigt og ventilerer jorden, hvorved jordtemperaturen og jordens evne til at holde på fugten forbedres. Endvidere ødelægger vibrationerne ukrudtsplanterne og bringer dem op til overfladen, hvor jorden rystes fra deres rødder, så de dør hurtigt. VCO-tanden, der er standard på 3-tands modellerne, er udviklet til at kunne arbejde meget præcist i overfladelag, med forbedret rensning og med minimalt sidekast af jord. 5-tands modellerne har universal-tænder.



Stabiliserede skive

Harverne i SRC serien er udstyret med en enkelt stabiliserende skive, med mulighed for en ekstra på bredere maskiner, hvilket giver en 'selvstyrende' funktion, også i ujævnt terræn og i sving, ved en effektiv arbejdhastighed.



Følger jordens konturer

Parallelogram-konstruktionen sikrer, at skærene bibeholder en konstant arbejdsdybde på alle overflader, også i marker med skiftende hældning. Den affjedrede konstruktion hjælper med at absorbere bevægelse i længderetningen. Billedet til venstre viser konstruktionen på den største 9,9 m model, og billedet til højre viser systemet på de mindre 3,7, 4,7 og 6,7 m modeller.



Præcis dybdestyring

Hver enkelt enhed er en separat, uafhængig harve med dens egen dybdestyring, styret via et punkteringsfri 10 cm bredt dybdestyringshjul med en diameter på 29 cm. Denne konstruktion giver en stabil dybdestyring og kan justeres med op til 7 cm.



Justerbar rækkebredde

Rækkeafstanden kan nemt justeres med en enkelt bolt på hver enhed, med undtagelse af 9-meter modellerne, der har to bolte. Tænderne kan også justeres sideværts.



Roterende planteskjold

De roterende planteskjolde beskytter afgrødens blade og rødder, og de forhindrer også, at ukrudt, frø og ubehandlet jord kastes ind over afgrøderækkerne. Afskærmningerne kan justeres trinløst 9 cm.



Stjerneformede rensere

Enhederne med stjerneformede rensere, der er ekstraudstyr, har individuelle fingre, som gør det muligt for SRC Interrow-harven at komme helt ind til kanten af afgrøden, så alle ukrudtsplanter tæt på afgrøden fjernes og ikke optager værdifulde næringsstoffer, som er tiltænkt afgrøden. Maskiner med 45-50 cm rækkeafstand har stjerneformede rensere med en diameter på 290 mm, og maskiner med 60-75 cm rækkeafstand har større rensere med en diameter på 370 mm. Der fås også en bagmonteret harve.

Model	SRC 6-45	SRC 6-50	SRC 12-45	SRC 12-50	SRC 18-45	SRC 18-50
Antal rækker	6	6	12	12	18	18
Rækkeafstand (cm)	45	50	45	50	45	50
Antal tænder	3	3	3	3	3	3
Tandtype*	VCO	VCO	VCO	VCO	VCO	VCO
Rammens bredde (m)	3,7	3,7	6,7	6,7	9,9	9,9
Transportbredde (m)	2,9	2,9	2,9	2,9	3	3
Stabiliserende skiver	1	1	2	2	2	2
Forhjul	-	-	-	-	Smalle eller brede**	Smalle eller brede**
Langfingerharve	o	o	o	o	o	o
Stjerneformede rensere	o	o	o	o	o	o
Vægt (kg)	645	645	1045	1045	2500	2500

Model	SRC 4-60	SRC 4-75	SRC 6-60	SRC 6-75	SRC 8-60	SRC 8-75	SRC 12-75	SRC 16-60
Antal rækker	4	4	6	6	8	8	12	16
Rækkeafstand (cm)	60	75	60	75	60	75	75	60
Antal tænder	5	5	5	5	5	5	5	5
Tandtype*	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Rammens bredde (m)	3,7	3,7	4,7	4,7	6,7	6,7	9,9	9,9
Transportbredde (m)	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3	3
Stabiliserende skiver	1	1	2	2	2	2	2	2
Forhjul	-	-	-	-	-	-	Smalle eller brede**	Smalle eller brede**
Langfingerharve	o	o	o	o	o	o	o	o
Stjerneformede rensere	o	o	o	o	o	o	o	o
Vægt (kg)	545	545	730	730	1050	1050	2150	2300

o Ekstradstyr - Leveres ikke

* Universal (32x10,5 mm) og VCO (32x12,5mm) tænder har 135 mm brede skær som standard, som ekstradstyr fås 200 mm skær (spørg din forhandler)

** Smal dæk-specifikation er 24x8.00-14.5, bred dæk-specifikation er 23x10.5-12

DIN LOKALE FORHANDLER



www.newholland.dk

