


Gamme Roll-Belt™ PLUS

150 PLUS

180 PLUS

 **NEW HOLLAND**

**ROLL-BELT 180
PLUS**



CROPCUTTER



NEW HOLLAND





Sommaire

La nouvelle Roll-Belt™ PLUS	04
Conçues pour vous	06
Ne laissez rien d'autre que des balles derrière vous	08
Large choix d'ameneurs	10
Système Roll-Belt™ : une exclusivité New Holland	12
Choisissez votre système de liage	14
Simple et intuitif	16
New Holland FieldOps™	18
Service après-vente New Holland produits et services	20
Spécifications	22

La nouvelle Roll-Belt™ PLUS

Depuis des générations, les presses à balles rondes New Holland sont un partenaire de confiance pour les agriculteurs du monde entier, fournissant systématiquement des balles denses et bien formées, essentielles pour un fourrage et une litière de qualité. New Holland poursuit sa tradition d'innovation avec la nouvelle presse à balles rondes de la série PLUS. Cette dernière évolution intègre directement les évolutions demandées par les agriculteurs du monde entier et améliore la conception Roll-Belt éprouvée avec des avancées en matière de durabilité, d'intuitivité, de connectivité et de productivité globale. Ces améliorations sont spécialement conçues pour aider les exploitations agricoles à gérer leurs chantiers plus efficacement et en transformant les andains de fourrage en aliments de qualités.

Garder une longueur d'avance sur des demandes en constante évolution

Des conditions météorologiques imprévisibles aux limites de la main-d'œuvre, l'agriculture moderne est de plus en plus exigeante et requiert des équipements robustes et efficaces. La série Roll-Belt PLUS de New Holland comprend ces pressions et les intègre grâce à des avancées continues en matière de productivité et de durabilité. Ces presses offrent aux agriculteurs les performances fiables et nécessaires dans toutes les conditions de culture.



Ne laissez rien d'autre que des balles derrière vous
[Voir page 08](#)



Large choix d'ameneurs
[Voir page 10](#)





Système Roll-Belt™ : une exclusivité New Holland
Voir page 12

Simple et intuitif
Voir page 16



Conçues pour vous

Personnalisez votre presse avec la série Roll-Belt PLUS. Avec un choix de deux modèles capables de produire des balles de 0,9 m à 1,5 m ou de 0,9 m à 1,8 m, la série PLUS s'adaptera sans effort à un large types de cultures et de conditions. Avec les améliorations visant à augmenter la durabilité, la productivité et la technologie, découvrez comment ces presses peuvent améliorer l'ensemble de vos opérations.



La puissance de l'ISOBUS

Vous pouvez faire bien plus que simplement commander votre presse à balles par l'intermédiaire d'un écran tactile ISOBUS. Cette dernière technologie ISOBUS, intégrée aux nouvelles presses à balles rondes Roll-Belt PLUS, signifie que non seulement le tracteur peut envoyer des instructions à l'outil, mais que l'outil peut également donner des instructions au tracteur, en l'arrêtant une fois que le diamètre de balle souhaité est atteint, lancer le liage et éjecter la balle. Il en résulte une diminution de la fatigue du conducteur, une réduction de la consommation de carburant et une aide aux opérateurs inexpérimentés pour maximiser la productivité.

Réduisez la fatigue grâce à l'automatisation IntelliBale™ du tracteur et de la presse

Automatisez vos fonctions de pressage pour réduire la fatigue et produire des balles plus uniformes pendant les longues journées de pressage. Associé aux tracteurs New Holland dotés de capacités ISOBUS, notre logiciel IntelliBale permet d'exécuter des fonctions spécifiques. Une fois que la taille cible de la balle est atteinte, ce système arrêtera automatiquement le tracteur et lancera le liage. Une fois la balle liée, la porte arrière s'ouvre, la balle est éjectée et la porte arrière se referme. Il suffit ainsi de se concentrer uniquement sur la conduite.



1. Pare vent à rouleau d'alimentation
2. Sélection parmi ameneurs : ActiveSweep™ + SuperFeed™ + CropCutter™
3. Trappe de décompression hydraulique au standard (sur SuperFeed™ et CropCutter™)
4. Système de contrôle de la densité en cabine
5. Choix du système de liage : filet ou filet et ficelle
6. Système de liage filet avec la technologie à bec de canard et couverture des bords EdgeWrap™
7. Machine ISOBUS avec interface utilisateur intuitive
8. Technologie IntelliBale™ pour l'automatisation du pressage
9. Détection de l'humidité des balles en temps réel
10. Gestion des données à l'aide de FieldOps™

Ne laissez rien d'autre que des balles derrière vous

La bonne formation des balles commence une bonne alimentation et donc par un ramasseur performant. C'est pourquoi tous les ramasseurs des Roll-Belt PLUS offrent un ramassage optimal grâce à un entraînement à came, un pare-vent à rouleau, un accélérateur de flux et des dents RigiFlex™ qui améliorent à la fois le flux de récolte et la capacité de l'alimentation.



Ramasseur standard à quatre barres porte dents et 2,1 m de large

Exclusif aux modèles ActiveSweep™, ce ramasseur dispose de quatre barres porte-dents en acier tubulaire de plus d'un pouce (2,5 cm) de diamètre pour une plus grande robustesse.

Les 112 dents de cinq millimètres à cinq spires ont des extrémités incurvées pour un ramassage net et sont grenaillées pour une plus grande durabilité.

Pick-up à cinq barres porte-dents et 2,35 m de large

Le pick-up robuste à cinq barres, qui équipe tous les modèles SuperFeed™ et CropCutter™, offre des capacités encore supérieures.

Jusqu'à 160 dents courbes de 24 pouces (6 mm), dotées de la technologie RigiFlex™ elles assurent une durabilité maximale dans les andains les plus lourds.



Flux de récolte inégalé

Le pare-vent à rouleau New Holland au standard favorise et assure un flux de récolte régulier sur le pick-up, en comprimant légèrement la matière pour améliorer l'absorption. Le réglage facile de la hauteur permet de s'adapter aux différentes densités d'andains. Il vous permet d'augmenter votre vitesse de pressage, de réduire les bourrages et d'améliorer votre productivité globale.

Suivi du sol à la carte et sans impact

La suspension du ramasseur est facilement réglable à l'aide de deux ressorts, situés de chaque côté du ramasseur.

Sélectionnez un réglage plus dur pour les parcelles uniformes lors du pressage d'andains réguliers de paille ou sélectionnez plus de souplesse pour les terrains vallonnés ou pour des andains d'ensilage plus irréguliers afin de bénéficier d'une meilleure réactivité.

Associées à des pneus larges, les Roll-Belt PLUS ne tassent pas les sols.



Large choix d'ameneurs

Pour travailler avec des récoltes délicates, le rotor ActiveSweep™ transfère la récolte directement et en douceur du ramasseur à la chambre à balle.

L'ameneur SuperFeed™ assure lui une alimentation plus active. Enfin si vous souhaitez couper la matière, l'alternative CropCutter™ est dotée d'un banc de couteaux complet pour une coupe ultra fine.





Effeillage réduit grâce à l'ameneur ActiveSweep™

L'ameneur alterno-rotatif ActiveSweep™ est destiné aux exploitations qui récoltent du foin et de la paille ainsi qu'à celles qui se spécialisent dans la récolte des légumineuses comme la luzerne et qui veulent absolument obtenir un produit intact, long avec un minimum d'effeuillage. L'ameneur ActiveSweep™ dispose de dents en "W". Il soulève la récolte en continu afin de transférer, sans friction, le fourrage dans la chambre à balles, par dessus le rouleau porteur. Au final, la récolte passe directement du ramasseur dans la chambre à balles.



Polyvalence totale avec l'ameneur rotatif SuperFeed™

L'ameneur SuperFeed™ apportera une polyvalence et de la performance de manière constante. Ce système est doté d'un rotor à 15 étoiles à trois branches disposées en W pour un remplissage uniforme de la chambre à balles. A l'inverse des ameneurs ActiveSweep™, ces versions tirent la récolte sous le rotor, puis la poussent directement dans la chambre, forçant la récolte à entrer directement dans la balle.



Coupe de précision avec CropCutter™

Le rotor de grand diamètre, équipé de doigts doubles antipierres pour protéger votre qualité de coupe utilise 15 couteaux protégés individuellement par un ressort. L'insertion des couteaux se fait hydrauliquement depuis la cabine et un jeu de faux couteaux est livré en standard avec la presse. La configuration éprouvée en W du rotor assure une distribution homogène de la force de coupe ainsi qu'un hachage net et uniforme des balles.

Système Roll-Belt™ : une exclusivité New Holland

Les presses à balles rondes New Holland sont réputées pour produire des balles denses et bien formées. Le système Roll-Belt™ PLUS met la balle en rotation grâce à six organes moteur en contact permanent avec la balle. Notre combinaison de rouleaux et de courroies garantit aux presses Roll-Belt PLUS une grande polyvalence d'utilisation dans les récoltes sèches ou humides. La chambre à balle facilite la formation du noyau grâce à sa mini chambre fixe de démarrage. La taille des balles se règle facilement par incréments de 5 cm via l'IntelliView™, de 90 cm à 150 cm ou 180 cm.





Vous souhaitez modifier la densité ? Simple

Grâce au terminal IntelliView™, modifier la densité des balles est on ne peut plus simple. Il suffit de sélectionner la fonction de densité et de taper pour augmenter ou diminuer par incréments de 10 bars. Vous pouvez rapidement ajuster pour tenir compte de l'humidité changeante de la récolte au cours de la journée.



Des balles denses

Deux vérins de densité, régulent l'étirement des courroies. En ne laissant les courroies se déployer que lorsque la pression atteint un niveau prédéterminé, on obtient des balles compactes, capable de dépasser une densité de 140 kg/m³* et faciles à manipuler. Un avantage particulièrement apprécié par les éleveurs qui doivent transporter leurs balles sur de longues distances.

* En fonction des conditions, matière et taille de balle.

Système de contrôle de la densité et du noyau en cabine

La densité de la balle en cours de formation s'affiche sur le moniteur, et les utilisateurs peuvent régler différentes densités pour le noyau et la couche extérieure de la balle du bout des doigts.



Des courroies sans fin, efficacité sans fin

Pour une durabilité maximale et un entretien réduit, des courroies sans fin et vulcanisées de qualité sont fournies en standard. Vulcanisées sur quatre faces, elles réduisent les coûts d'entretien en limitant l'effilochage. Les 4 courroies de 28 cm de large sont conçues pour une utilisation intensive. Personne n'est à l'abri d'un accident. Gagnez du temps, réparez votre courroie avec des agrafes adaptées et reprenez le travail !

S'assurer que le remplissage de vos balles est parfaitement homogène

Avec la technologie des capteurs de remplissage gauche/droite de New Holland, vous obtenez une indication de chargement optimale quel que soit l'état de la culture et la densité de l'andain. Un capteur de remplissage de balle situé de chaque côté de la chambre de compression surveille en permanence le profil de remplissage, les informations étant immédiatement relayées au terminal IntelliView™ IV Plus pour permettre à l'opérateur d'adapter son style de conduite en conséquence si nécessaire.

Choisissez votre système de liage

Une balle dense nécessite un système de liage capable de la maintenir dans cet état. Que vous équipiez votre presse d'un système de liage filet et ficelle ou filet uniquement, vous obtiendrez un liage rapide, fiable et serré. Les presses peuvent être équipées en option des deux systèmes ce qui vous permet de choisir votre liage préférée pour une culture donnée.





Système 'bec de canard'

Le système d'enroulement du filet avec bec de canard est positionné au plus près de la balle pour diminuer le temps de liage. Vous pouvez ainsi démarrer la balle suivante plus rapidement. Les presses Roll-Belt PLUS ont une capacité de stockage de deux rouleaux de filet en complément du rouleau utilisé, soit 3 rouleaux, pour une autonomie accrue. La mise en place du filet est aisée grâce au système anti-retour ainsi qu'un repose filet.

Jusque sur les flancs, avec la technologie EdgeWrap™

Le dispositif EdgeWrap™ positionne le filet jusqu'à l'arête de la balle et, dans certains cas, il enveloppe l'arête de la balle. Cela procure une bonne protection des balles et participe au maintien de leur forme générale. C'est particulièrement apprécié pour les manipulations multiples ou lors de l'utilisation d'une enrubanneuse.

Liage ficelle efficace

Le positionnement de la ficelle n'a jamais été aussi précis et régulier, grâce au double bras à pivotement central. Il suffit de basculer une traverse pour pouvoir passer les ficelles à hauteur d'homme.



Simple et intuitif

Quel que soit le tracteur que vous utilisiez, les Roll-Belt PLUS vous permettent de tout contrôler du bout des doigts. Du moniteur intuitif permettant la collecte de données en temps réel aux solutions de précision New Holland améliorant la productivité, comme IntelliBale™, vous travaillerez plus intelligemment et plus rapidement que jamais.





Capteur d'humidité

Le contrôleur d'humidité utilise 2 capteurs situés de chaque côté de la chambre à balles. Toutes les 10 millisecondes, la mesure d'humidité se fait sur tout la largeur de la balle et garantit une précision importante. Cette mesure est mise à jour toutes les secondes sur le moniteur. Capable de travailler sur une plage de 7 % à 60% d'humidité, le contrôleur d'humidité permet à l'opérateur de fixer un seuil d'alarme bas et un seuil d'alarme haute. L'utilisateur est informé à tout moment de conditions exceptionnelles et peut prendre les décisions qui s'imposent le cas échéant afin de maintenir la qualité totale des balles.

Moniteur IntelliView™

Prenez le contrôle total de votre presse grâce aux écrans IntelliView™. Ces écrans tactiles intuitifs intègrent toutes les fonctions de pressage essentielles, ce qui vous permet de surveiller sans effort les réglages des balles, le nombre de balles et la gestion du liage. Grâce à la compatibilité télématique, vous pouvez même suivre à distance vos chantiers et accéder aux données de chaque balle. Depuis le confort de votre cabine ou la commodité de votre bureau, vous êtes toujours aux commandes de votre chantier.



Utilisez l'IntelliView™ 12 pour cartographier vos chantiers

Avec le terminal ISOBUS IntelliView™ 12, il est possible d'utiliser la puissance de la technologie New Holland pour cartographier vos champs afin de maximiser l'efficacité du travail, en veillant à ce que le pressage se fasse de la manière la plus rapide et la plus économe en carburant. Il est également possible de cartographier vos balles afin d'identifier les balles humides et donc à risque dans les champs. Et ainsi, de traiter ces balles séparément.



New Holland FieldOps™ vous permet de gérer vos données machine et agronomiques en un seul endroit pratique. Gérez rapidement les données, améliorez votre travail sur le terrain ou à distance et prenez des décisions sensées en fonction de vos opérations sur le terrain.

Surveiller les machines en temps quasi réel

Restez au fait de l'activité de votre flotte grâce à un suivi en temps quasi réel de vos machines, de leur emplacement, de l'état des travaux et de l'achèvement des tâches. Planifiez la prochaine opération en fonction de l'emplacement actuel des machines et accédez à un historique des machines sur 24 heures pour optimiser chaque mouvement. Détectez rapidement les conditions anormales des machines grâce à des alertes personnalisables et anticipez les événements critiques pour maximiser le temps de fonctionnement.



Support proactif des concessionnaires

Gardez le contact avec votre concessionnaire local New Holland pour rester opérationnel en vous assurant que tous les problèmes potentiels sont identifiés et traités rapidement pour minimiser les temps d'arrêt et maximiser la productivité.



Optimiser l'utilisation des intrants grâce à une planification plus intelligente et à des informations exploitables

Augmenter votre productivité et votre efficacité

Maximiser le temps de fonctionnement grâce à une surveillance proactive



Gérer les tâches et visualiser les couches de données agronomiques

Créez et envoyez des paramètres tels que des noms de champs, des limites, des lignes de guidage et des prescriptions directement à votre machine New Holland et aux machines tierces compatibles. Transférez en toute transparence les données de rendement et autres dans FieldOps™ pour une gestion centralisée. Obtenez des informations sur vos champs grâce à des outils d'analyse approfondie. Visualisez et comparez plusieurs couches de données agronomiques tout au long de la saison - et d'une année sur l'autre - pour favoriser une meilleure prise de décision et une planification à long terme.



Offrez vous un soutien supplémentaire avec la **visualisation de l'affichage à distance**. Utilisez FieldOps™ pour aider vos chauffeurs à effectuer des réglages en temps réel, presque comme si vous étiez dans la cabine avec eux.



Créez un compte FieldOps gratuit et connectez-vous !



fieldops.newholland.com

Service après-vente New Holland produits et services

En choisissant New Holland, vous avez fait un choix de qualité. Vous êtes prêt à commencer votre voyage avec nous et notre réseau, en comptant sur une large gamme de produits de qualité et de services professionnels disponibles et à vos côtés saison après saison.

GENUINE PARTS

Des performances optimales garanties à tout moment

S'engageant à maintenir vos machines en parfait état pour des performances comme neuves, New Holland propose une large gamme de pièces d'origine, fabriquées selon les mêmes normes élevées et avec les mêmes composants de haute qualité que ceux utilisés dans les machines neuves. Les pièces d'origine sont le résultat d'une chaîne d'approvisionnement certifiée et de tests rigoureux concernant la conformité, la fiabilité et la durabilité, afin de garantir des niveaux élevés de sécurité et de performance constants au fil du temps.



REMAN PARTS

Recommandé pour votre machine New Holland vieillissante

Choisir la gamme Reman signifie adopter notre approche circulaire du cycle de vie des produits avec la certitude que les composants montés sur votre machine seront aussi efficaces que des neufs. Grâce au savoir-faire inégalé acquis au cours des dernières décennies, New Holland est le partenaire idéal pour un processus industriel aussi complexe et sophistiqué, reconditionnant de manière durable les composants essentiels de votre machine aux normes les plus élevées, garantissant une qualité équivalente à celle des pièces neuves à un prix abordable.

ACCESSORIES

Adapté à votre agriculture

Chaque jour, New Holland met en œuvre des solutions qui rendent votre machine unique et fiable, répondant à chaque demande individuelle. De la sécurité à la productivité, du confort à la puissance, la gamme complète d'accessoires est adaptée à vos activités spécifiques, en pièces détachées ou en kits installés par votre concessionnaire New Holland.

Lubrifiants Ambra

Avec les bons lubrifiants, vous pouvez protéger votre machine, réduire la maintenance et les temps d'arrêt et augmenter vos performances.

La gamme de lubrifiants Ambra, conçue par Petronas spécifiquement pour les machines New Holland, est notre choix recommandé.



PIÈCES D'ORIGINE : à tout moment et où que vous soyez !

Choisissez entre le service « click & collect » ou la livraison à domicile via MYCNHSTORE.



Trouvez vos pièces sur www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Développé par New Holland pour vous faciliter la gestion de la maintenance de routine à long terme, Uptime Service est le nouveau programme de maintenance planifiée, professionnelle et flexible.

La maintenance planifiée est essentielle pour toujours garder votre équipement en bon état, en optimisant les performances et le temps de fonctionnement grâce à des opérations programmées, effectuées par des techniciens professionnels des concessionnaires New Holland, en utilisant uniquement des pièces et des lubrifiants d'origine.

Services connectés



New Holland FieldOps™ est le portail télématique qui vous permet de toujours rester connecté à vos machines depuis le confort de votre bureau. Avec New Holland FieldOps™, vous pouvez localiser toutes vos machines et surveiller l'utilisation de vos flottes, gérer les opérations d'agriculture de précision, bénéficier de l'assistance à distance du concessionnaire 24h/24 7j/7 et bien plus encore. Les techniciens New Holland travaillant dans l'IntelliCentre du concessionnaire surveillent à distance les machines connectées et préviennent les pannes éventuelles avant même qu'elles ne se produisent.

UPTIME SUPPORT

En haute saison, nos experts Uptime Support sont prêts à intervenir 24h/24 7j/7 dès que votre demande d'assistance est enregistrée.

En collaboration avec votre concessionnaire New Holland, nous faisons tout notre possible pour vous fournir l'assistance la plus rapide et la plus efficace qui soit jusqu'à ce que votre problème soit résolu et que vous soyez de retour au travail ! Vous pouvez activer Uptime Support via le numéro de téléphone Top Service ou MyNH App.

UPTIME WARRANTY

Avec Uptime Warranty, vous avez l'assurance que toutes les pannes éventuelles seront réparées par des techniciens spécialisés des concessionnaires New Holland et que vous n'aurez rien à payer, ce qui vous permettra de maîtriser vos coûts d'exploitation.

Uptime Warranty est le nouveau programme d'extension de garantie New Holland offrant une protection maximale, un coût minimal et une valeur de revente maximale.

Inclus sur la gamme Roll-Belt PLUS



New Holland Uptime Pack – Tous les meilleurs services dans un seul pack

Uptime Pack regroupe le meilleur des services après-vente New Holland en différents packages conçus pour optimiser le temps de fonctionnement, améliorer la sécurité d'emploi, maîtriser les coûts et augmenter la productivité. Il existe trois niveaux d'assistance pour nos clients : Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus et Uptime Pack Premium.



New Holland Style

Voulez-vous faire de New Holland votre partenaire quotidien ? Visitez notre sélection complète sur www.newhollandstyle.com

Une large gamme de produits est disponible, incluant de solides vêtements de travail, une large sélection de modèles réduits, et beaucoup plus encore.

Modèles	Roll-Belt 150 PLUS			Roll-Belt 180 PLUS		
Type d'ameneur	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™
Dimensions de la balle						
Diamètre min. / max. (cm)	90 / 150			90 / 180		
Largeur (cm)	120					
Tracteur requis						
Puissance minimale de la prise de force (kW/ch)	45/60	63/85	75/100	50/70	67/90	70/105
Régime de prise de force standard / optionnel (tr/min)	540 / 1 000					
Distributeurs hydrauliques min. / max.	2 / 4					
Entraînement principal						
Boîte de vitesses	Transmission immergée dans l'huile					
Protection	Sécurité à cames					
Pickup						
Largeur de travail standard (m)	2,0	2,3		2,0	2,3	
Ramasseur à quatre barres porte-dents	●	-		●	-	
Ramasseur à cinq barres porte-dents avec dents en caoutchouc	-	●		-	●	
Parevent à rouleaux	●					
Accélérateur de flux	○					
Suspension	Ressort réglable					
Relevage hydraulique du pick-up	●					
Protection du pick-up	Sécurité à cames					
Roues de jauge fixes repliables sans outils	●					
Roues de jauge pivotantes repliables sans outils	-	○		-	○	
Roues de jauge 15x6.00-6	●					
Système d'alimentation						
Ameneur	ActiveSweep / SuperFeed	CropCutter		ActiveSweep / SuperFeed	CropCutter	
Trappe de décompression	-	●		-	●	
Système CropCutter™	-		●	-		●
Options de couteaux	-		15	-		15
Distance entre les couteaux (mm)	-		65	-		65
Activation des couteaux, entrée - sortie	-		Hydraulique	-		Hydraulique
Protection des couteaux	-		Ressort individuel	-		Ressort individuel
Formation des balles						
Technologie de chambre à balle	Technologie Roll-Belt (combinaison de rouleaux et de courroies)					
Rouleaux de formation pivotants	3					
Courroies	Quatre courroies sans fin, 273 mm de large					
Indicateurs de charge gauche/droite	●					

Modèles	Roll-Belt 150 PLUS			Roll-Belt 180 PLUS		
Type d'ameneur	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™
Système de liage						
Filet seul	●					
Ficelle et filet	○					
Système de liage filet	Système Bec de canard					
Stockage du filet (nbr de rouleaux)	3 ●					
Stockage du filet en version de liage filet et ficelle	2 ● + 1 ○					
Couverture du filet	EdgeWrap™					
Stockage de la ficelle	6 ●					
Déplacement de la ficelle	De gauche à droite					
Bras de liage ficelle	Doubles bras avec pivot central					
Système de densité des balles						
Système de densité à double vérin	●					
Contrôle de densité	Contrôle en cabine par le biais du moniteur					
Système de contrôle électronique						
Prêt à être connecté à la norme ISO 11783	●					
Moniteur IntelliView™ IV Plus	○					
Moniteur IntelliView™ 12	○					
FieldOps™	○					
Système IntelliBale™	○					
Capteur d'humidité des balles en temps réel	○					
Coupure de sécurité électronique	●					
Freins						
Hydraulique	○					
Pneumatiques	○					
Vitesses maximales de déplacement (km/h)	50					
Rampe d'éjection	●					
Entretien	Contrôle en cabine par le biais du moniteur					
Dimensions de la presse						
Longueur (m)	4,701			4,869		
Largeur / Hauteur sur pneus 380/55-17 (m)	2,776 / 3,029			2,776 / 3,297		
Largeur / Hauteur sur pneus 480/45-17 (m)	2,776 / 3,069			2,776 / 3,337		
Largeur / Hauteur sur pneus 500/55-20 (m)	2,822 / 3,061			2,822 / 3,333		
Poids (max.) (kg)	2 929	3 374	3 694	3 149	3 588	3 908
Équipement de série	Système de lubrification centralisé, gyrophare					

● Standard ○ Optionnel – Non disponible



New Holland préconise les lubrifiants **Ambra**



www.newholland.com/fr



Les données contenues sur cet imprimé sont fournies à titre indicatif. Les modèles décrits peuvent être modifiés par le fabricant sans préavis. Les dessins et les photos peuvent se rapporter à des équipements en option ou à des normes destinées à d'autres pays. Publié par New Holland Brand Communications. BTS Adv. Imprimé en Italie - 01/26 - (Turin) - 253006/FOO