

Nowa seria ciągników PLUS marki Steyr o mocy od 80 do 117 KM

KAŻDY ZASŁUGUJE NA **WIĘCEJ**



Partner, na którym możesz polegać.

STEYR
TRAKTOREN

WSZECHSTRONNY POD KAŻDYM WZGLĘDEM

Kultowe ciągniki PLUS marki STEYR powracają, by przerzucić most pomiędzy naszą bogatą historią a obiecującą przyszłością.



Osiągi: ciągniki serii PLUS, które przekraczają Twoje oczekiwania i dają to, na co zasługujesz

Wszechstronna pod każdym względem maszyna przeznaczona do współczesnych gospodarstw roślinnych i hodowlanych. Zarówno przy pracy z ładowaczem, narzędziami montowanymi z przodu lub z tyłu, jak i podczas transportu lub pracy na małej przestrzeni - ciągnik PLUS zapewnia maksymalną wydajność i najwyższy komfort. Dynamiczny i nowy wygląd wyraża moc nowoczesnej stylistyki, dzięki czemu wygląda on jak większe ciągniki o dużej mocy.

Silniki marki FPT Industrial o pojemności skokowej 3,6 l i mocy od 80 do 117 KM zapewniają wystarczającą moc do napędzenia większości maszyn w średniej wielkości gospodarstwie.

» **Robi wszystko i to lepiej.**



PROSTA OBSŁUGA TO **WIELKI PLUS**

A.F.H.

Zintegrowany w osi zaczep przedni.



Doskonałe właściwości manewrowe dzięki Powershuttle.



Osie przednie klasy 1.0 HD lub 1.5 HD idealnie się sprawdzają przy wykonywaniu ciężkich prac ładowaczem.



Zestawy ogumienia i kół do każdej pracy.



Przekładnia S-Control 2 z trybem ECO o prędkości maks. 40 km/h pozwala oszczędzać paliwo.



Większa całkowita masa pojazdu równa 7 000 kg.



S-Control 2 - 2-stopniowa przekładnia typu Powershift, 24x24, z przekładnią nawrotną Powershuttle.



Ergonomiczna obsługa za pomocą Multicontrollera.

FieldOps

FieldOps™ umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie gospodarstwem, flotą oraz danymi.



Duży maks. Udźwig tylnego TUZ wynoszący 4 700 kg z pompą o zwiększonym wydatku 82 l/min.



Doskonała widoczność dzięki panoramicznemu oknu dachowemu i zmodyfikowanej rurze wydechowej.



Układ automatycznego prowadzenia S-Guide zapewnia dokładność pomiędzy przejazdami i pomiędzy rzędami na poziomie 1,5 cm.



Nowa kabina z amortyzacją.



Fabryczne przygotowanie do montażu ładowacza czotowego.



Sprzęgło S-Stop zapewnia płynne sterowanie ciągnikiem i funkcjonalność Stop&Go.



Mechaniczny przedni zaczepek z przednim WOM.



Układ kierowniczy ze zmiennym przełożeniem ogranicza liczbę obrotów kierownicy pomiędzy lewym a prawym skrajnym ustawieniem kół.



Mechaniczne lub elektroniczne sterowanie siłowe tylnego TUZ.



System Lift-O-Matic zapewnia szybkie podnoszenie i opuszczanie narzędzia.

WIELE ZALET POD KAŻDYM WZGLĘDEM



Większa wszechstronność

Osie przednie klasy 1.0 HD lub 1.5 HD pod kątem potrzeb każdego użytkownika, kompletny fabryczny zestaw ładowacza do jego prostego podłączenia, maks. rozmiar opon 16.9 R38 i większa całkowita masa pojazdu równa 7 000 kg podkreślają wszechstronność tej serii maszyn.




Większa wydajność

Wydajny i efektywny silnik firmy FPT Industrial o pojemności skokowej 3,6 l i mocy od 80 do 117 KM, pompa o wydatku 82 l/min zwiększająca wydajność, maks. udźwig 4 700 kg i nowy zestaw reflektorów tworzą maszynę, która pozwala zrobić więcej przy mniejszych nakładach.



Większy komfort

Nowa amortyzacja kabiny zapewniająca płynną jazdę, nowy monitor wyświetlający parametry i ustawienia maszyny, panoramiczne okno dachowe, sprzęgło S-Stop i układ kierowniczy ze zmiennym przetożeniem zwiększają komfort pracy podczas długich dni roboczych.



Większa precyzja

Układ automatycznego prowadzenia S-Guide zapewnia dokładność pomiędzy przejazdami i w międzyrzędziach na poziomie 1,5 cm i pozwala na dokładne dozowanie środków rolniczych. Aplikacja FieldOps™ umożliwia podejmowanie decyzji agronomicznych w czasie rzeczywistym, zwiększając w ten sposób wydajność i efektywność..

PRZEKŁADNIA											
S-Control 2 - 2-stopniowa przekładnia typu Powershift, 24x24, z przekładnią nawrotną Powershuttle, 40 km/h											
SILNIK											
FPT F5 3,6 l Silnik wysokoprężny z Common Rail, turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową / technologia HI-eSCR2 / Stage V Liczba cylindrów / pojemność skokowa (cm³)											
4 / 3 600											
4 / 3 600											
4 / 3 600											
4 / 3 600											
4 / 3 600											
Maks. moc silnika ECE R120 ¹⁾ (kW/KM)											
Znamionowa moc silnika wg ECE R120¹⁾ (kW/KM)											
59 / 80											
59 / 80											
66 / 90											
66 / 90											
74 / 100											
74 / 101											
81 / 110											
81 / 110											
86 / 117											
86 / 117											
Prędkość silnika przy maksymalnej mocy silnika (obr/min)											
Znamionowa prędkość obrotowa silnika (obr/min)											
1900											
2 300											
1900											
2 300											
1900											
2 300											
Maksymalny moment obrotowy ECE R120¹⁾ (Nm przy 1 300 obr/min)											
350											
380											
450											
490											
506											
Wzrost momentu obrotowego wg OECD (%)											
43											
38,7											
46,5											
45,7											
41,7											
UKŁAD HYDRAULICZNY											
Pompa o przepływie otwartym w położeniu neutralnym o wydatku maks. 82 l/min Maks. 3 mechaniczne tylne zawory hydrauliki zewnętrznej 2 mechaniczne międzynosowe zawory, dżojstik System Lift-O-Matic do szybkiego podnoszenia i opuszczania											
WOM											
540 / 540E / 1 000 przy 1 938 / 1 535 / 1 926 obr/min											
TYLNY ZACZEP											
MDC (mechaniczne sterowanie siłowe) lub EDC (elektroniczne sterowanie siłowe), maks. udźwig 4 700 kg											
KONFIGURACJA											
Mechaniczny przedni zaczep z przednim WOM Przedni ładowacz serii S marki STEYR, nowa seria U z szybkozłączem, tłumienie wibracji i ochrona przed kolizją S-Stop (rozłączanie napędu po naciśnięciu hamulca)											

¹⁾ Norma ECE R120 stanowi odpowiednik normy ISO 14396 i dyrektywy 97/68/WE

**ZAPISZ SIĘ TERAZ,
ABY OTRZYMYWAĆ
EKSKLUZYWNE OFERTY I
AKTUALIZACJE**



Prowadzisz lepiej, gdy jesteś bezpieczny. Przed pierwszym użyciem pojazdu należy przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z obsługą wszystkich elementów sterowania. Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać treści tabliczek ze wskazówkami i korzystać z urządzeń bezpieczeństwa. Niniejsza broszura przeznaczona jest do międzynarodowego zastosowania. Dostępność niektórych modeli oraz wyposażenia seryjnego i specjalnego może się różnić w zależności od kraju.



STEYR zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie modyfikacji konstrukcyjnych i technicznych bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym fakcie i bez obowiązku do wprowadzenia owych zmian w maszynach już sprzedanych.

Szczegóły, opisy i materiały zdjęciowe odpowiadają stanowi na dzień publikacji i mogą one zostać zmodyfikowane w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Ilustracje mogą przedstawiać wersje krajowe, elementy specjalnego wyposażenia, a także niepełne wersje standardowe.

TP01 / SM / 02.25 / Wydrukowano w Austrii – Nr broszury 24S0003PLO

www.steyr-traktoren.com

steyr-traktoren.com



STEYR
TRAKTOREN