PERSONNE NE TRAVAILLE PLUS FORT QUE NOUS.

CASE CONSTRUCTION

DE NOUVEAUX OUTILS

QUI VOUS PERMETTENT DE VOUS ATTAQUER À DE NOUVEAUX TYPES DE TÂCHES.

EV

NOS VE
VOUS INVITENT À RECHARGER VOTRE COMPTE BANCAIRE.

Nous ne construisons pas de VE pour satisfaire les tendances ou la pression sociale. **Notre raison est beaucoup plus fondamentale,** et c'est exactement la même raison qui se trouve derrière chaque autre machine CASE depuis 1842 : pour répondre aux besoins changeants de nos clients et les aider à en faire plus avec moins de sueur. **Nous ne tournons pas le dos à la combustion interne.** En fait, nous lançons plus de nouveaux modèles que jamais. Mais pour **certains travaux, les machines VE peuvent être l'outil de choix.** Zéro émission sur place signifie qu'elles sont parfaites pour les espaces confinés ou intérieurs. Elles réduisent le carbone. Et pour les projets sensibles au bruit, elles sont dures à battre. Commencez tôt, terminez tard et travaillez à proximité d'endroits sensibles au bruit, tels que les hôpitaux, les entreprises, les écoles et les quartiers résidentiels. Il existe également de plus en plus de **contrats qui préconisent l'utilisation d'équipement VE.** Cela fait des VE de CASE un autre choix intelligent pour aider nos clients **à augmenter leur productivité, leur efficacité et leur rentabilité.** Nous sommes là pour vous aider à trouver le bon outil de travail à intégrer dans votre parc. Ni plus ni moins. Rendez-vous sur CaseCE.com pour découvrir comment nous pouvons mettre l'électricité à votre service.

580 EV
VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Le modèle CASE 580EV propose une puissance et une performance de rétrocaveuse équivalentes à celles de son homologue diesel, tout en offrant un couple instantané, un bruit minimal sur le chantier, des coûts d'exploitation quotidiens réduits, des exigences d'entretien réduites et absolument zéro émission sur site.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE MOTOPROPULSEUR ÉLECTRIQUE

Tension nominale de la batterie	400 V
Capacité totale de la batterie	85,5 kWh
Capacité utile de la batterie	72,7 kWh
Chargeur embarqué	SAE J1772 Niveau 2
Durée de charge 20-80 %	4,4 heures
Durée de charge 0-100 %	7,4 heures
Autonomie	4 à 8 heures selon l'application
Puissance du moteur (traction)	
Régime nominal	108 hp (80 kW)
Pointe	127 hp (95 kW)
Puissance du moteur (circuit hydraulique)	
Régime nominal	55 hp (41 kW)
Pointe	106 hp (79 kW)

MASSE OPÉRATIONNELLE

Avec godet 4 en 1	19 947 lb (9 048 kg)

PERFORMANCES DE LA MACHINE

Profondeur d'excavation avec Extendahoe	17 pi 11 po (5,5 m)
Capacité de levage de la chargeuse (godet)	6 702 lb (3 040 kg)
Force d'arrachement de la chargeuse	9 611 lb (4 275 daN)
Hauteur de la goupille de charnière de la chargeuse	11 pi 3 po (3,4 m)

GARANTIE

Garantie de base du véhicule	Un (1) an/heures illimitées
Garantie sur les composants des VE électriques*	3 ans/3 000 heures

* Comprend tous les composants du système électrique, y compris la batterie, les moteurs, les onduleurs, etc.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Circuit hydraulique de la chargeuse
- Transmission PowerDrive
- Extendahoe
- Siège chauffant haut de gamme
- Direction Comfort Steer
- Auto Ride Control
- 4 roues motrices
- Stroboscopes multicolores multiples aux 4 coins
- Cabine à 2 portes (avec chauffage et climatisation)
- Écran tactile de 8 po
- Paramètres du mode de travail
- Coupleur hydraulique pour chargeuse-rétrocaveuse
- Circuit auxiliaire mono- ou bidirectionnel Circuit hydraulique de la chargeuse-rétrocaveuse
- Godet de chargeuse et chargeuse-rétrocaveuse
- Système télématique CASE SiteWatch
  Comprend le matériel et un abonnement de 5 ans aux services de données évolués pour la communication bidirectionnelle

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Coupleur hydraulique pour chargeuse
- Pouce de chargeuse-rétrocaveuse hydraulique
- Ensemble pour temps froid

LA PREMIÈRE CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE ÉLECTRIQUE SPÉCIALEMENT CONÇUE.

La puissance et la performance de la 580EV sont équivalentes à celles des autres rétrocaveuses diesel de la gamme de produits CASE, et vous obtenez tous les avantages d'un fonctionnement électrique propre et silencieux sur le chantier.

LA DIFFÉRENCE CASE

+ DES AVANTAGES INCROYABLES EN MATIÈRE DE SERVICE

Sans moteur à combustion interne à entretenir, la chargeuse-rétrocaveuse 580EV est facile à réparer et à entretenir avec moins de pièces mobiles. Aucune vidange de liquide et intervalles d'entretien plus longs.

+ LES OPTIONS DE CHARGE SONT SIMPLES

La 580EV peut être rechargée à n'importe quelle station de recharge automobile J1772 de niveau 2.

+ PAS DE TEMPS D'INACTIVITÉ

Utilisez de l'énergie uniquement lorsque la machine fonctionne. Pas de bruit, pas d'émission.

+ ÉLÉMENTS TÉLÉMATIQUES AVANCÉS

Communication bidirectionnelle hors site et diagnostics à distance avec CASE SiteConnect et CASE SiteWatch. Des données faciles à exploiter et à comprendre afin que vous puissiez maintenir votre machine à un niveau optimal.

+ ÉCRAN TACTILE DE 8 PO

Elle est livrée avec un écran tactile couleur qui met tout au bout des doigts de l'opérateur.

+ ALIMENTE TOUS LES ACCESSOIRES

Si ça fonctionne sur une chargeuse-rétrocaveuse de la série N de CASE, ça fonctionne sur la 580EV.

+ PROGRAMME EV CARE ET GARANTIE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Programme d'entretien de 3 ans/3 000 heures, tous les entretiens prévus sont inclus dans le prix d'achat. 3 ans/3 000 heures de protection du système électrique sont offerts de série.

CL36 EV

VÉHICULE ÉLECTRIQUE

La chargeuse compacte sur pneus électrique CASE CL36EV vous offre une force d'arrachement puissante et une hauteur élevée de goupille de charnière. Elle vous permet de venir à bout des travaux que vous pouvez réaliser sans émission et sans bruit, et elle est facile à transporter. Et elle facilite également l'entretien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE MOTOPROPULSEUR ÉLECTRIQUE

Tension nominale de la batterie	96 V
Capacité utile de la batterie	23 kWh
Chargeur embarqué	SAE J1772 Type 1
Durée de charge 20-80 %	5 heures
Durée de charge 0-100 %	8 heures
Autonomie	3 à 6 heures selon l'application
Puissance du moteur (traction)	23 hp (17 kW)
Puissance du moteur (outil)	30 hp (22 kW)

MASSE OPÉRATIONNELLE

Cabine fermée	8 911 lb (4 042 kg)

PERFORMANCES DE LA MACHINE

Charge de basculement du godet, position droite - ISO	4 281 lb (1 942 kg)
Charge de basculement de la fourche, position droite - ISO	3 286 lb (1 491 kg)
Hauteur de la goupille de charnière de la chargeuse	10 pi 1 1/2 po (3,09 m)
Charge de basculement du godet, position tournée à 40° - ISO	3 728 lb (1 691 kg)
Vitesse de déplacement max.	11,2 mi/h (18 k/h)

GARANTIE

Garantie de base du véhicule	2 ans/2 000 heures
Garantie du groupe motopropulseur électrique*	3 ans/3 000 heures

* Comprend tous les composants du groupe motopropulseur électrique, y compris la batterie, les moteurs, les onduleurs, etc.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Coupleur d'accessoire hydraulique : Compatible avec les mini-chargeuses sur pneus
- Essieux à différentiel à glissement limité
- Chargeuse avancée avec fonctionnalité de retour
- Fonctionnement du premier circuit auxiliaire (AUX 1) avec commande proportionnelle électro-hydraulique
- Conduites hydrauliques auxiliaires
- Projecteurs de travail à DEL avant et arrière
- Feux stroboscopiques aux 4 coins
- Système télématique CASE SiteWatch Comprend le matériel et un abonnement de 5 ans aux services de données évolués pour la communication bidirectionnelle
- Connecteur de charge rapide CC pour batterie

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Cabine fermée avec chauffage
- Fonctionnement du deuxième circuit hydraulique auxiliaire avec commande proportionnelle électro-hydraulique
- Plusieurs options de pneus
- Plusieurs options d'accessoires
- Plusieurs options de chargeurs rapides CC

LE NOUVEL OUTIL QUI VOUS PERMET DE VOUS ATTAQUER À DE NOUVEAUX TYPES DE TÂCHES.

La CL36EV de 3,6 tonnes est une bête de travail qui offre une puissance et une performance comparables au diesel. Associez-la à une gamme complète d'accessoires et c'est la solution idéale à ajouter à votre boîte à outils.

LA DIFFÉRENCE CASE

+ DES AVANTAGES INCROYABLES EN MATIÈRE DE SERVICE

Contrairement aux moteurs à combustion interne, les véhicules électriques sont faciles à réparer et à entretenir avec moins de pièces mobiles, aucune vidange de liquide et des intervalles d'entretien plus longs.

+ COMPATIBLE AVEC LA RECHARGE AUTOMOBILE

Le modèle CL36EV peut être rechargé à n'importe quelle station de recharge automobile J1772 de niveau 2.

+ PAS DE TEMPS D'INACTIVITÉ

Utilisez de l'énergie uniquement lorsque la machine fonctionne. Pas de bruit, pas d'émission.

+ CONFORT DE L'OPÉRATEUR

Grand espace, visibilité à près de 360*, siège réglable et commandes ergonomiques.

+ COUPLEURS POUR MINI-CHARGEUSES SUR PNEUS

Compatible avec tous les accessoires pour mini-chargeuse sur pneus.

+ PROGRAMME EV CARE ET GARANTIE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Programme d'entretien de 3 ans/3 000 heures, tous les entretiens prévus sont inclus dans le prix d'achat. 3 ans/3 000 heures de protection du système électrique sont offerts de série.

SL22 EV

VÉHICULE ÉLECTRIQUE

La petite chargeuse articulée électrique CASE SL22EV vous offre un couple instantané et zéro émission. Elle est parfaite pour les travaux d'intérieur et tout environnement sensible au bruit. Il s'agit d'un outil de travail extrêmement performant qui vous permet d'être plus productif et de générer des revenus dès le premier jour.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE MOTOPROPULSEUR ÉLECTRIQUE

Tension nominale de la batterie	48 V
Capacité de la batterie	24,9 kWh
Chargeur embarqué	240 V 1Ø NEMA 6-20
Durée de charge 20-80 %	5,2 heures
Durée de charge 0-100 %	8,7 heures
Autonomie	5 à 6 heures selon l'application
Puissance du moteur (traction)	9 hp (6,5 kW)
Puissance du moteur (outil)	16 hp (12 kW)

MASSE OPÉRATIONNELLE

Avec godet	4 850 lb (2 200 kg)

PERFORMANCES DE LA MACHINE

Charge de basculement (fourches moyennes)	3 095 lb (1 405 kg)
Hauteur de la goupille de charnière de la chargeuse	8 pi 1/2 po (2,45 m)
Basculement à tour complet : (fourches moyennes)	2 655 lb (1 205 kg)
Vitesse de déplacement max.	11,2 mi/h (18 k/h)

GARANTIE

Garantie de base du véhicule	2 ans/1 000 heures
Garantie du groupe motopropulseur électrique*	3 ans/3 000 heures

* Comprend tous les composants du groupe motopropulseur électrique, y compris la batterie, les moteurs, les onduleurs, etc.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Toit de sécurité ROPS/FOPS
- Siège en vinyle sans suspension
- Batterie lithium-ion
- Chargeur embarqué 240 V
- Système de gestion de la batterie
- Connecteur de charge rapide CC pour batterie
- 1 projecteur de travail sur flèche
- 2 projecteurs de travail à l'avant de la cabine
- 2 projecteurs de travail à l'arrière de la cabine
- 2 systèmes hydrauliques auxiliaires à double action
- Système télématique CASE SiteWatch
  Comprend le matériel et un abonnement de 5 ans aux services de données évolués pour la communication bidirectionnelle

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Cabine fermée avec chauffage
- Toit ROPS ouvert repliable
- Siège à suspension pneumatique
- Chargeur rapide CC triphasé 480 V
- Gyrophare

BRANCHEZ-LA À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE LÀ OÙ CELA VOUS CONVIENT.

La SL22EV offre une grande puissance (4 850 lb de capacité de levage) avec une autonomie prévue de 5 à 6 heures. Elle se charge pendant la nuit avec un connecteur monophasé de 240 V ou en moins de 2 heures avec le chargeur rapide en option.

LA DIFFÉRENCE CASE

+ CONFORT DE L'OPÉRATEUR

Grand espace, visibilité à près de 360°, siège réglable et commandes ergonomiques. Elle est conçue pour que les opérateurs se sentent instantanément à l'aise et puissent le rester pendant des heures.

+ FLEXIBILITÉ DE CHARGE

Rechargez la machine avec la prise de 240 V embarquée ou branchez-la directement sur un chargeur rapide pour diviser le temps de charge par deux.

+ ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PROPRE ET SILENCIEUSE

Sans émission sur le chantier, elle est parfaite pour les travaux d'intérieur et tout environnement sensible au bruit. Elle vous permettra également de répondre présent face au nombre croissant de contrats exigeant des machines électriques.

+ GRAND NOMBRE D'ACCESSOIRES

Notre SL22EV utilise des coupleurs SAE offrant une compatibilité avec les accessoires des mini-chargeuses sur pneus, des chargeuses compactes sur chenilles et des chargeuses compactes sur pneus.

+ TRANSPORT FACILE

Vous n'avez besoin que d'une camionnette et d'une remorque.

+ GARANTIE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Vous obtenez 3 ans/3 000 heures de protection du système électrique.

CX25 EV
VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Le groupe motopropulseur électrique de la pelle hydraulique compacte CASE CX25EV vous offre une puissance de 25 kW et vous permet de travailler jusqu'à 8 heures avec une charge. Vous disposez donc de beaucoup de puissance électrique aussi propre que silencieuse. Vous bénéficiez également d'une gamme complète de fonctionnalités et d'un auvent ou d'une cabine en option.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE MOTOPROPULSEUR ÉLECTRIQUE

Tension nominale de la batterie	102 V
Capacité totale de la batterie	32,3 kWh
Chargeur embarqué	240 V 1Ø NEMA 6-20
Durée de charge 20-80 %	5 heures
Durée de charge 0-100 %	9 heures
Autonomie	4 à 8 heures selon l'application
Puissance nominale du moteur électrique	25 kW (33,5 hp)

MASSE OPÉRATIONNELLE

Cabine, bras et godet standard	5 159 lb (2 340 kg)

PERFORMANCES DE LA MACHINE

Profondeur d'excavation max.	9 pi 1 po (2 760 mm)
Portée max. au niveau du sol	14 pi 9 po (4 490 mm)
Vitesse de déplacement max.	2,5 mi/h (4,0 km/h)

GARANTIE

Garantie de base du véhicule	2 ans/2 000 heures
Garantie du groupe motopropulseur électrique*	3 ans/3 000 heures

* Comprend tous les composants du groupe motopropulseur électrique, y compris la batterie, les moteurs, les onduleurs, etc.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Arceau de sécurité inclinable (ROPS/TOPS)
- Auvent (FOPS niveau 1)
- Leviers avec commandes proportionnelles électro-hydrauliques
- Commande proportionnelle électro-hydraulique commande de rotation
- Circuits auxiliaires hydrauliques à 2 voies AUX1 et AUX2
- Protection du vérin de levage de la flèche et de la lame du bouteur sur chenilles
- Déplacement à 2 vitesses avec rétrogradation (de la 2e à la 1re vitesse si davantage de traction est nécessaire) et passage à la vitesse supérieure automatiques
- Circuit d'entraînement entièrement hydrostatique
- Rouleaux de chenille graissés et scellés
- Réglage hydraulique du tendeur de chenilles avec graissage
- Projecteurs de travail à DEL standard (flèche)
- Système télématique CASE SiteWatch
  Comprend le matériel et un abonnement de 5 ans aux services de données évolués pour la communication bidirectionnelle
- Connecteur de charge rapide CC pour batterie

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Cabine fermée avec chauffage uniquement
- Projecteurs de travail à DEL supplémentaires (toit)
- Gyrophare
- Bras long
- Coupleur mécanique
- Godets excavateurs
- Plusieurs options de chargeurs rapides CC

PERSONNE NE VOUS AIDERA AUTANT À VENIR À BOUT DE VOS TÂCHES.

Travail en intérieur, travaux dans des zones sensibles au bruit, contrats spécifiant l'utilisation de véhicules à carburant alternatif. Ce sont les types de nouvelles opportunités que la pelle hydraulique compacte électrique CX25EV ouvre à votre entreprise.

LA DIFFÉRENCE CASE

+ POURQUOI LES VE?

La CX25EV passe du temps là où elle doit être, à travailler et à vous faire gagner de l'argent. Il s'agit d'un important avantage des VE et d'un élément à ne pas négliger lorsque vous calculez le coût total de possession d'un VE.

+ PAS DE TEMPS D'INACTIVITÉ

Utilisez de l'énergie uniquement lorsque la machine fonctionne. Aucun bruit, aucune émission, aucun pointage.

+ FLEXIBILITÉ DE CHARGE

Rechargez la machine avec la prise de 240 V embarquée ou branchez-la directement sur un chargeur rapide pour diviser le temps de charge par deux.

+ CHENILLES À LARGEUR VARIABLE

Les chenilles rétractables offrent des largeurs de fonctionnement de 39 à 51 pouces.

+ CIRCUIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE ET CONNEXION RAPIDE

Livrée de série avec des circuits hydrauliques auxiliaires - haut débit et bas débit. Attaquez-vous facilement à différents travaux avec différents accessoires.

+ TRANSPORT FACILE

Vous n'avez besoin que d'une camionnette et d'une remorque.

+ PROGRAMME EV CARE ET GARANTIE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Programme d'entretien de 3 ans/3 000 heures, tous les entretiens prévus sont inclus dans le prix d'achat. 3 ans/3 000 heures de garantie du système électrique sont offerts de série.

CX15 EV
VÉHICULE ÉLECTRIQUE

La pelle hydraulique compacte électrique CASE CX15EV ouvre la voie à tout un éventail de travaux, à l'intérieur comme à l'extérieur. La beauté de cette machine est qu'elle peut se faufiler n'importe où. Elle est facile à transporter et peut passer par presque n'importe quelle porte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE MOTOPROPULSEUR ÉLECTRIQUE

Tension nominale de la batterie	102 V
Capacité totale de la batterie	21,5 kWh
Chargeur embarqué	120 V 1Ø NEMA 5-15
Durée de charge 20-80 %	8,5 heures
Durée de charge 0-100 %	14 heures
Autonomie	4 à 8 heures selon l'application
Puissance nominale du moteur électrique	21,4 hp (16 kW)

MASSE OPÉRATIONNELLE

Auvent, bras et godet standard	3 186 lb (1 445 kg)

PERFORMANCES DE LA MACHINE

Profondeur d'excavation max.	7 pi 2 po (2 175 mm)
Portée max. au niveau du sol	12 pi 2 po (3 715 mm)
Vitesse de déplacement max.	2,4 mi/h (3,8 km/h)

GARANTIE

Garantie de base du véhicule	2 ans/2 000 heures
Garantie du groupe motopropulseur électrique*	3 ans/3 000 heures

* Comprend tous les composants du groupe motopropulseur électrique, y compris la batterie, les moteurs, les onduleurs, etc.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Arceau de sécurité inclinable (ROPS/TOPS)
- Auvent en option (FOPS niveau 1)
- Leviers avec commandes proportionnelles électro-hydrauliques
- Commande proportionnelle électro-hydraulique commande de rotation
- Circuits auxiliaires hydrauliques à 2 voies AUX1 et AUX2
- Protection du vérin de levage de la flèche et de la lame du bouteur sur chenilles
- Déplacement à 2 vitesses avec rétrogradation (de la 2e à la 1re vitesse si davantage de traction est nécessaire) et passage à la vitesse supérieure automatiques
- Circuit d'entraînement entièrement hydrostatique
- Rouleaux de chenille graissés et scellés
- Réglage hydraulique du tendeur de chenilles avec graissage
- Projecteurs de travail à DEL standard (flèche)
- Système télématique CASE SiteWatch
  Comprend le matériel et un abonnement de 5 ans aux services de données évolués pour la communication bidirectionnelle
- Connecteur de charge rapide CC pour batterie

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Projecteurs de travail à DEL supplémentaires (toit)
- Gyrophare
- Bras long
- Coupleur mécanique
- Godets excavateurs
- Plusieurs options de chargeurs rapides CC

LA FAÇON FURTIVE
DE TRAVAILLER DANS LES ZONES SENSIBLES AU BRUIT.

Sa puissance mettra également un coup de fouet à votre opération, avec 16 kW d'alimentation de la batterie qui se tient prête à creuser, le tout sans émission, avec moins de bruit et moins d'entretien à vie grâce à la conception sans moteur. De plus, sans liquide de refroidissement ni huile moteur, les vérifications de routine sont encore plus simples.

LA DIFFÉRENCE CASE

+ PAS DE TEMPS D'INACTIVITÉ

Utilisez de l'énergie uniquement lorsque la machine fonctionne. Aucun bruit, aucune émission, aucun pointage.

+ FLEXIBILITÉ DE CHARGE

Rechargez la machine avec la prise de 120 V embarquée ou branchez-la directement sur un chargeur rapide pour diviser le temps de charge par deux

+ CHENILLES À LARGEUR VARIABLE

Les chenilles rétractables offrent des largeurs de fonctionnement de 31 à 41 pouces.

+ CIRCUIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE ET CONNEXION RAPIDE

Livrée de série avec des circuits hydrauliques auxiliaires - haut débit et bas débit. Attaquez-vous facilement à différents travaux avec différents accessoires.

+ TRANSPORT FACILE

Vous n'avez besoin que d'une camionnette et d'une remorque.

+ GARANTIE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Vous obtenez 3 ans/3 000 heures de protection du système électrique.

NOTRE PLAN EN SEPT POINTS POUR VOUS FACILITER LA TÂCHE.

1. **DE NOUVELLES MACHINES RAPIDES, EFFICACES ET INTELLIGENTES.**
Nous inventons et lançons plus de nouvelles machines que jamais auparavant. Comme toutes les machines CASE, elles vous aident à générer plus de bénéfices, car leur efficacité est éprouvée sur le terrain.

2. **SOUTIEN AU BOUT DES DOIGTS.**
CASE compte plus de 60 concessionnaires et 6 000 membres d'équipe répartis dans plus de 300 emplacements, et nous avons presque doublé la taille de notre équipe de soutien sur le terrain. Vous n'avez qu'un coup de téléphone à passer : nous nous tenons prêts à vous fournir la réponse pratique qui assurera votre réussite.

3. **FINANCEMENT QUI ALLÈGE VOS CHARGES.**
Qu'il s'agisse d'échéanciers de paiement avec des cycles de trésorerie saisonniers ou de lignes de crédit renouvelables pour les pièces, les services, les accessoires et les locations, notre accent placé sur les clients du secteur de la construction offre des solutions flexibles que vous ne pourriez pas obtenir auprès d'une banque.

4. **LA PRIORITÉ À L'OPÉRATEUR.**
Nous fabriquons des machines qui assurent le confort, la productivité, la fierté et le travail acharné des opérateurs. Parce que le recrutement et la fidélisation d'excellents opérateurs sont au fondement de votre succès.

5. **ACCESSOIRES ET PIÈCES SOLIDES POUR TOUS TYPES DE TÂCHES.**
Notre catalogue d'accessoires comprend 200 pages. Nos pièces sont conçues, testées et éprouvées pour assurer des performances durables et fiables. Vous obtenez ainsi les bons outils et les meilleures pièces pour assurer le bon fonctionnement de vos équipements.

6. **UN SAVOIR-FAIRE TIRÉ DU MONDE RÉEL.**
L'avenir est à la technologie, mais la clé pour qu'elle fonctionne sur le chantier est un savoir-faire traditionnel. Nous offrons les connaissances dont vous avez besoin pour les rendre rentables.

7. **SE DÉPENSER.**
Nous sommes là depuis 180 ans, mais nous produisons avec l'énergie d'une jeune entreprise. Nous avons plus d'énergie que jamais pour retrousser nos manches et aider votre entreprise à réussir.

Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire ou visitez CaseCE.com.

CASE
EV
ELECTRIC
CASE 580 EV

CL36 EV
CASE
EV

EV
CASE
CX25 EV

CASE
EV
SL22 EV

CASE
CX15 EV

PERSONNE NE TRAVAILLE PLUS FORT QUE NOUS.

© 2025 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. CASE et CNH Industrial sont des marques de commerce déposées aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, détenues ou exploitées sous licence par CNH Industrial N.V., ses filiales ou ses sociétés affiliées. Toutes les marques commerciales mentionnées dans le présent document, en association avec des biens et/ou services d'entreprises autres que CNH Industrial America LLC., sont la propriété de ces entreprises respectives.

IMPORTANT : Case Construction Equipment Inc. se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis ni obligation. La disponibilité de certains modèles et équipements varie en fonction du pays dans lequel l'équipement est utilisé. Les illustrations et le texte peuvent inclure des équipements et accessoires en option, mais peuvent ne pas inclure tous les équipements de série. Votre concessionnaire/distributeur CASE est en mesure de vous donner des détails sur les produits disponibles dans votre région, ainsi que sur leurs caractéristiques techniques.

SAFETY NEVER HURTS!™ Avant toute utilisation d'un équipement, lisez toujours le manuel de l'opérateur. Inspectez l'équipement avant de l'utiliser et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Respectez les consignes de sécurité du produit et utilisez tous les systèmes de sécurité fournis.

Formulaire n° CCE202506EV_FR