

# SERIE TT3.50

CNH | CAPITAL

Tractor

## CONTROL Y UNIFORMIDAD

Lift-O-Matic™, mejor control y uniformidad durante las operaciones.

## SUPERIORIDAD HIDRÁULICA

2 válvulas remotas, flujo de 38 l/min y 1.800 kg de capacidad de levante hidráulico. Desempeño y fuerza en las operaciones.

## MÁS CONFORT Y ESPACIO

Asiento con suspensión integrada y plataforma semiplana. Mayor confort y productividad en el campo.

## COMPACTO, POTENTE Y ECONÓMICO

Motor de 3 cilindros con turbo y alto torque. Más fuerza y eficiencia en el campo.

## TRANSMISIÓN 8X8 MECÁNICA

Cambio de marchas suave y palanca de reversa mecánica sincronizada.

## VERSATILIDAD EN LAS OPERACIONES

Ideal en espacios reducidos y aplicaciones diversas.



 **NEW HOLLAND**  
EN TODO MOMENTO



[www.newholland.com.ar](http://www.newholland.com.ar)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRACTOR SERIE TT3.50

MODELO		TT3.50
<b>MOTOR</b>		
Motor		FPT S8000 / MAR I
Fuerza (ECE R120)@ 2.100 rpm	cv (hp)	50 (49,5)
Par máximo @ 1.300 rpm	Nm	205
Nº cilindros / Desplazamiento / Válvulas por cilindro	nº/cm³	3 / 2,9 / 2
Reserva de par	%	21
Tanque de combustible	l	60
Bomba de inyección		Bosch
Aspiración		Natural
<b>TRANSMISIÓN</b>		
Tipo / posición de palancas		Sincronizado / Lado
Transmisión mecánica 8x8		Estándar
Palanca de marcha atrás mecánica sincronizada		Estándar
Velocidad mínima/máxima	km/h	2,7 / 35,8
<b>EMBRAGUE</b>		
Material del disco		Disco seco ceramético
Acionamiento		Mecánico
Diámetro del disco		11"
<b>TOMA DE FUERZA</b>		
Interino		Mecánica Independente
TDF / Sincronizado con la rueda		Estándar
Eje		6 estrías
Velocidad 2016 / 1590 rpm	rpm	540 / 540E
Fuerza TDF	cv (hp)	45 (45)
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>		
Capacidad de flujo de la bomba	l/min	38
Presión máxima del circuito hidráulico	bar	210
Válvulas de control remoto de centro abierto		2
Implementos		Categoría I - II
Lift-O-Matic™		Estándar
Capacidad de elevación en el ojo	kgf	1.800
Capacidad de elevación 610 mm desde el ojo	kgf	1.440
<b>DIRECCIÓN</b>		
Tipo / Sistema		Hidráulica / Independiente
Bomba de engranajes hidráulica	l/min	24
<b>EJE DELANTERO</b>		
Tipo de tracción 4WD		Mecánico
Bloqueo del diferencial delantero 4WD		Autobloqueo
Ángulo máximo de dirección 2WD / 4WD		38,2° / 31,5°
Ángulo máximo de oxidación 2WD / 4WD		11°
Radio de giro, accionamiento del freno 2WD / 4WD	m	3,2 / 3,7
<b>EJE TRASERO</b>		
Tipo		Flange
Sistema de reducción final		Planetarias
Activación del bloqueo del diferencial		Mecánico
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
Alternador	A.h	55
Batería - 12V	A.h	88
Motor de arranque	Kw	2,8
<b>FRENOS</b>		
Tipo		Disco en baño de aceite
Activación de los frenos de servicio		Mecánico
Activación del freno de estacionamiento		Manual e independiente
<b>COMODIDAD DEL OPERADOR</b>		
Plataforma / ROPS		Estándar
Plataforma semi-plano		Estándar
Asiento con suspensión mec / cinturón de seguridad		Estándar
<b>PESO</b>		
Peso máximo operativo permitido 2WD / 4WD	kg	2.605 / 2935
Peso delantero	kg	6 x 30
Peso trasero	kg	4 x 32
<b>DIMENSIONES</b>		
Longitud total	mm	3.735
Acho mínimo / máximo del tope trasero	mm	1.336 / 1.736
Altura total hasta la parte superior del ROPS	mm	2.665
Distancia entre ejes	mm	2.040
<b>DISPONIBILIDAD DE NEUMÁTICOS</b>		
Delantero / trasero 2WD		6.0-16 8PR / 13.6-28 HD 12PR
Delantero / trasero 4WD		8.3-24 BKT 8PR/ 13.6-28 HD BKT 12PR

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Junio 2025.

EN SU CONCESIONARIO:

New Holland Argentina  
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º  
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

 /NewHollandArg

[www.newholland.com.ar](http://www.newholland.com.ar)

 **NEW HOLLAND**  
EN TODO MOMENTO