CR11

CNH CAPITAL

COLHEITADEIRA TWIN ROTOR® O NOVO PATAMAR PARA COLHEITA DE EXCELÊNCIA!

MAIS PRODUTIVIDADE

Os dois novos rotores de 24 polegadas em um chassi mais largo e mais longo. Os rotores são sincronizado com o sistema DFR para garantir alto rendimento, mesmo nas condições de colheita mais desafiadoras.

CONSTRUÍDAS DO ZERO PARA REDUZIR O SEU CUSTO TOTAL DE COLHEITA

A CR11 foi projetada pensando no seu tempo e na sua lucratividade. Com capacidade superior e recursos inovadores, além do cuidado com os grãos.

MÁXIMA ECONOMIA DE GRÃOS

O sistema TwinClean™ de limpeza dupla, pioneiro no setor, é totalmente automatizado e controla a distribuição sobre o bandejão e peneira reduzindo as perdas. Combinados com nossa comprovada tecnologia Twin Rotor® e o sistema de automação IntelliSense™, a CR11 está preparada para manter a reputação da linha CR em qualidade de grãos, rendimento máximo e perdas mínimas.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PREMIUM

Novo picador e novos espalhadores oferecem a melhor qualidade de corte e distribuição uniforme de resíduos para larguras de corte de até 61 pés. O sistema de radar IntelliSpread™ automatiza o controle de espalhamento para garantir uma cobertura total e uniforme, independentemente dos efeitos do vento, tipo de cultura ou condições de umidade.

NEW HOLLAND
SEMPRE COM VOCÊ

www.newholland.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS **CR11**

CNH CAPITAL

CR11	
MOTOR	
Motor	FTP Cursor 16
Potência Nominal (Rotação em 1.900 RPM)	710 cv / 522 kW
Potência Máxima	775 cv / 570 kW
Tanque de combustível (L)	1.500
Tanque de Arla (L)	180
AUTOMAÇÕES	
IntelliCruise™ - Controle Automático da Velocidade	STD
IntelliSense™ - Automação Inteligente do sistema de trilha e limpeza	STD
Predição de Inclinação de Relevo	STD
IntelliSteer™ - Piloto Automático	STD
IntelliField™ - Transferência de dados entre Máquinas	STD
IntelliTurn™ - Manobra de cabeceira automática	STD
RowGuidance - Orientação pelas plantas de milho	STD (Para plataforma de milho com sensor compatível)
TRANSMISSÃO	
Transmissão	2 velocidades (Trabalho e Transporte)
Eixo traseiro com pivotamento duplo	4 pontos de articulação para lidar com pneus de direção maiores
ALIMENTADOR	
Transmissão do Alimentador — variável	Transmissão CVT hidromecânica: transmissão da TDF para do alimentador/ barra de corte e transmissão por correia 3HB para o alimentador
Ajuste de ângulo da Mascara Frontal	Ajustável Hidraulicamente pela cabine
Capacidade de elevação máx. (kg)	6.800
DYNAMIC FEED ROLL™	
Sincronização entre DFR e DUPLO ROTOR	STD
Diâmetro do DFR (cm / polegadas)	45 / 17"
Comprimento (cm)	145
Reservatório de Pedras	Abertura remota a partir da cabine
Reversor do DFR	STD
TECNOLOGIA DE TRILHA E SEPARAÇÃO TWIN ROTOR™ PLUS	
Transmissão Principal	Transmissão CVT hidromecânica (reversível) + Caixa de 3 velocidades
Diâmetro (cm / polegadas) e Comprimento (cm) dos Rotores	61 / 24" e 360
Comprimento dos rotores (cm)	360
Vanes ajustáveis remotamente - Dinamic Flow Control™	STD
Côncavos de Trilha Seccionados / Grades de Separação Seccionadas	6 Côncavos (3 em cada Rotor) / 12 Grades de Separação (6 em cada Rotor)
Área de Trilha (m^2) / Área de Separação (m^2) / Área Total de Trilha e Separação (m^2)	1,32 m^2 / 4,77 m^2 / 6,09 m^2
SISTEMA DE REVERSÃO	
Duplo Rotor + DFR | Alimentador | Plataforma	Reversível
SISTEMA DE LIMPEZA TWINCLEAN™	
TwinClean™ - Controle Automático da Distribuição do Material sobre sistema de limpeza	Nivelamento do material sobre a peneira superior por vibração lateral, interligado à inclinações ou indicação do IntelliSense™
Inclinação Lateral	Até 28%
Área do Bandeijão (m^2)	3,12
Área Total de Peneiras Sob Ação de Vento (m^2)	8,78
VENTILADOR	
Diâmetro do ventilador	Fluxo cruzado de 17"/2 saídas
Velocidade Padrão (RPM)	300-1000
Opti-Fan™ - Ventilador Variável Conforme Relevo	STD
SISTEMA DE RETRILHA	
Retrilha	Única Independente com Retorno ao Bandejão/Pré Peneira
TANQUE GRANELEIRO	
Abertura Automática do Tanque Graneleiro	Controle Remoto na Cabine
Capacidade do Tanque Graneleiro (L)	20.000
Capacidade (Sacas / kg) (*1 L = 0,773 kg de Soja)	258 / 15.460
Câmera no Tanque de Grãos	STD
SISTEMA DE DESCARGA	
Velocidade de Descarga (L/s)	210 L/s (Dupla descarga)
Ponteira Pivotante	STD
Câmera no Tubo de Descarga	STD
Comprimento do Tubo de Descarga	11,50 m = Tubo dobrável; até 61 pés de Plataforma
GESTÃO DE RESÍDUOS — PICADOR MONTADO NO CAPÔ TRASEIRO	
Números de Facas / Contra Facas / Velocidade (RPM)	88 / 67 / 900 a 3.600
ESPALHADOR DE PALHA	
Tipo de Espalhador	Impulsor duplo contra rotativo / 5 pás
IntelliSpread™ - Controle Inteligente por Radar	Espalhamento Inteligente conforme largura de corte e ou direção do vento
Velocidade do Espalhador	100 - 730 RPM
AGRICULTURA DE PRECISÃO - PLM®	
Monitor de Colheita - Umidade e Produtividade	STD
New Holland FieldOps™ - Gestão da Fazenda na sua Mão	STD
Telemetria - Dados móveis/WiFi	Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes)
NutriSense™ - Avaliação Nutricional da Colheita em tempo Real por NIR	Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)
PLATAFORMA	
Plataforma Draper New Holland By MacDon	61 Pés / 18,5 m
Plataforma Milho New Holland	30 Linhas
CABINE	
Volume Interno da Cabine	3,7 m^3
Área Envidraçada	6,3 m^2
Caixa Refrigerada	STD
Monitor IntelliView™ 12	2 Monitores
Pacote de LED PREMIUM	STD
Iluminação LED de Longa Distância	STD
Assento	Assento em couro premium com suspensão pneumática, massagem, ventilação ativa e aquecimento. Possui suspensão transversal, ajuste de peso, deslocamento para frente e para trás.
Câmera de Ré	STD
Ar Condicionado	STD
PNEUS	
Rodados	Dianteiro 710/70 R42 e Traseiro 750/65 R26
DIMENSÕES	
Largura (m)	3,60 (710/65R46)
Altura máxima na posição de transporte (m)	4,00
Altura máxima (graneleiro aberto) (m)	5,06
Largura máxima — transporte (m)	3,99
Comprimento (m)	11,60
Distância entre Eixos (m)	4,19
Peso (kg) (O peso dependerá da configuração final)	25.748