

# DEFENSOR 3500 HC

## SOLUCIÓN DE PULVERIZACIÓN COMPLETA



### MÁS AUTONOMÍA

Rocíe durante más tiempo con el tanque de 3500 litros. Ahorre tiempo y dinero con la opción de inyección directa.



### LUCES LED Y CÁMARAS

Mayor disponibilidad y visibilidad de las operaciones.



### ESPACIO LIBRE DE 1,73 M

Al combinar el espacio libre y la altura máxima de la barra, DEFENSOR 3500 HC proporciona un alto rendimiento hasta en las etapas más avanzadas del cultivo.



### INTELLISPRAY™

Control inteligente de aplicaciones boquilla a boquilla.



### ESTABILIDAD DE LA BARRA

Absorción de los impactos realizada por la suspensión exclusiva que garantiza una estabilidad total de las barras. Corte automático con 9 secciones, ahora como estándar de fábrica, además del control de altura automático INTELLIHEIGHT™ opcional.



### CALIDAD Y PRECISIÓN

Control de velocidad eficiente y precisión para dar en el blanco en el punto correcto. Con un espacio opcional de 35 cm entre los soportes de boquilla, el productor optimiza la aplicación, trabajando con la barra más cercana al objetivo.



DEFENSOR 3500 HC ofrece al productor una aplicación con mayor precisión y rendimiento, centrándose siempre en la entrega de una alta productividad. Este pulverizador New Holland es el más grande de su categoría, con un tanque de 3500 litros y una barra de acero, lo que garantiza una mayor estabilidad.

PASE POR UN CONCESIONARIO Y SIGA ADELANTE CON LA CAPACIDAD SIN RESTRICCIONES DEL DEFENSOR 3500 HC.

A Brand of CNH Industrial



EN TODO MOMENTO

MOTOR	
MODELO	FPT NEF, 6 CILINDROS, 6,7 L
NIVEL DE EMISIÓN	TIER 3 (MAR-I)
POTENCIA NOMINAL @ ROTACIÓN	250 cv @ 2.200 rpm
RESERVA DE POTENCIA	8,60%
TANQUE DE COMBUSTIBLE	319 LITROS
TRANSMISIÓN	
TIPO	HIDROSTÁTICA
TRACCIÓN	TRACCIÓN INTEGRAL EN LAS 4 RUEDAS, CON MOTORES HIDRÁULICOS INDEPENDIENTES
BLOQUEO HIDRÁULICO	INTELLIDIVIDER™
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSPORTE	50 km/h
SISTEMA DE PULVERIZACIÓN	
LONGITUD DE LA BARRA	30 OU 36 METROS
ALTURA DE TRABAJO	0,50 m a 2,50 m
ESPACIO ENTRE SOPORTES DE BOQUILLA (TRIJET ESTÁNDAR – CONVENCIONAL)	50,8 cm ou 35 cm
TANQUE DE PRODUCTO	3.500 LITROS
TANQUE DE AGUA LIMPIA	350 LITROS
BOMBA DEL PRODUCTO	PROPORCIONAL – CENTRÍFUGA DE ACERO INOXIDABLE HYPRO
CAUDAL MÁXIMO DE LA BOMBA DEL PRODUCTO	549 L/MIN
AGRICULTURA DE PRECISIÓN - PLM®	
INTELLISTEER™ - PILOTO AUTOMÁTICO	ESTÁNDAR
INTELLIBOOM™ - SISTEMA DE CORTE AUTOMÁTICO DE SECCIONES	ESTÁNDAR
INTELLIVIEW™ IV - CONTROLADOR DE PULVERIZACIÓN ELECTRÓNICO (ISOBUS)	ESTÁNDAR
INTELLIHEIGHT™ - CONTROL AUTOMÁTICO DE LA ALTURA DE LAS BARRAS	OPCIONAL
INTELLISPRAY™ - INTELIGENTE DE APLICACIÓN MEDIANTE BOQUILLA (MONOJET)	OPCIONAL
ESTACIÓN METEOROLÓGICA	OPCIONAL
P&CMF – MÓDULO DE TELEMETRÍA	SUSCRIPCIÓN DE 3 AÑOS
MYPLM™ CONNECT – HERRAMIENTA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE GRANJAS	PORTAL Y APLICACIÓN
INTELLIFIELD™ - COMUNICACIÓN ENTRE MÁQUINAS	OPCIONAL
INYECCIÓN DIRECTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS	OPCIONAL
SUSPENSIÓN	
SUSPENSIÓN	“PINZA” INDEPENDIENTE EN LAS CUATRO RUEDAS – SUSPENSIÓN ACTIVA EN LA PARTE DELANTERA
VARIACIÓN DE CALIBRE	PISTÓN ELECTROHIDRÁULICO
RODADO DISPONIBLE	IF 380/90 R46
RADIO DE GIRO	7,1 m
DIMENSIONES	
ESPACIO LIBRE	1,73 m
CALIBRE MÍNIMO	3,05 m
CALIBRE MÁXIMO	3,99 m
PESO SECO	10.940 kg (30 m DE BARRA)
CABINA	
CABINA	CLIMATIZADA, PRESURIZADA Y CON FILTRO DE CARBÓN ACTIVO
ESCALERA DE ACCESO	AUTOMÁTICA
APERTURA SIMULTÁNEA DE LAS BARRAS	TECLA TOUCHFOLD™
ILUMINAÇÃO DE TRABAJO	25 m DE RADIO (LUCES BLANCAS LED)
CÁMARA CON VISIÓN TRASERA	ESTÁNDAR
CÁMARAS DE TRABAJO	DOS CÁMARAS ADICIONALES (OPCIONAL)



A Brand of CNH Industrial



EN TODO MOMENTO