Caricatori articolati compatti

W10
W13T
W13T Plus
W18T
W22T



NEW HOLLAND

Design compatto. Utilizzo illimitato

Progettati per soddisfare le esigenze dell'agricoltura moderna, i nuovi caricatori articolati compatti New Holland combinano potenza di sollevamento impressionante, dimensioni compatte e versatilità eccezionale.

Ideali per le aziende lattiero-casearie e miste, sono in grado di gestire qualsiasi attività, dalla movimentazione di mangimi e balle alla pulizia delle stalle, fino al trasporto di materiali.

Grazie a un'ampia gamma di attrezzi e al braccio telescopico sui modelli più grandi, una singola macchina può svolgere molteplici compiti nel corso della giornata.

Dai modelli ultracompatti per capannoni di dimensioni ridotte ai caricatori ad alte prestazioni con potenza fino a 50 CV e capacità di sollevamento superiori a 2 tonnellate, c'è un caricatore articolato compatto New Holland adatto a ogni attività agricola.








NEW HOLLAND





Maggiore altezza di sollevamento

I modelli con braccio telescopico New Holland offrono uno sbraccio più esteso e un'altezza di sollevamento maggiore, pur mantenendo l'agilità di un caricatore articolato compatto. Ideali per impilare balle, caricare miscelatori di mangimi, rimorchi per cereali e spandiconcime, sono in grado di superare facilmente barriere e ostacoli. Le loro dimensioni compatte e la loro manovrabilità li rendono particolarmente efficaci in stalle strette, capannoni per il bestiame e ambienti agricoli ristretti, consentendo agli operatori di svolgere più attività con un'unica macchina.









Dimensioni compatte, massima agilità

Progettati per operare dove le macchine più grandi non riescono ad arrivare, i caricatori articolati compatti New Holland offrono manovrabilità eccezionale, raggio di sterzata ridotto e facile accesso a spazi ristretti come stalle, corridoi di alimentazione e piazzali agricoli stretti.



Prestazioni di sollevamento eccezionali

Grazie alla distribuzione ottimizzata del peso e alla geometria a bracci paralleli, questi caricatori gommati offrono una capacità di sollevamento impressionante e una stabilità eccezionale, consentendo agli operatori di affrontare con sicurezza anche le operazioni di movimentazione dei materiali più impegnative.



Vera versatilità multifunzione

Un impianto idraulico ad alte prestazioni e un'ampia gamma di attrezzi consentono a un'unica macchina di svolgere molteplici mansioni, dalla movimentazione di foraggio e balle alla pulizia, al carico e alla manutenzione del piazzale, massimizzando l'utilizzo dell'attrezzatura durante tutto l'anno.



Basso costo di gestione

La robusta struttura in acciaio, la trazione superiore garantita dal giunto centrale oscillante, i comandi intuitivi e la facilità di accesso per la manutenzione assicurano prestazioni affidabili, comfort per l'operatore, tempi morti ridotti e un costo totale di gestione inferiore.

Modelli	W10	W13T	W13T Plus	W18T	W22T
Motore					
Potenza massima *(kW/CV)*	15/20	18,5/25			37/50
Coppia massima *(Nm)*	46	72		93	150
Marca e modello del motore	Kubota D722	Kubota D1105		Kubota V1505	Kubota D1803-CR-T
Sistema idraulico					
Portata massima dell'olio dell'impianto idraulico di lavoro *(l/min)*	29	33	18+24	18+32	70
Pressione max. dell'impianto idraulico di lavoro *(MPa)*	20	24			
Portata massima dell'olio dell'impianto idraulico della trasmissione *(l/min)*	75	63		85	124
Pressione max. dell'impianto idraulico della trasmissione *(MPa)*	30	35		37	40
Impianto elettrico					
Alternatore *(A)*	40				70
Batteria	12 V 53 Ah				12 V 77 Ah
Trasmissione					
Cambio	Trasmissione idrostatica 2RM				
Assali	Assale anteriore oscillante con bloccaggio manuale, assale posteriore rigido	Assale anteriore oscillante, assale posteriore rigido			
Velocità di marcia massima *(km/h)*	–		18	19	28
Velocità di marcia minima *(km/h)*	13	11	9		14
Forza di trazione *(kN)*	9,3		10,8	15,2	18,6
Capacità dei circuiti e dei componenti					
Serbatoio carburante *(l)*	15	20			27
Olio motore *(l)*	3	5			7
Serbatoio idraulico *(l)*	40	50		45	56
Dimensioni generali					
Peso operativo *(kg)*	960	1.320		1.790	2.170
Lunghezza del braccio telescopico *(mm)*	–	495			
Larghezza con pneumatici standard *(mm)*	1.050	990		1.300	
Lunghezza senza attrezzo *(mm)*	2.270	2.520		2.890	3.080
Passo *(mm)*	1.150	1.330		1.550	
Altezza con tettuccio *(mm)*	1.980	2.130		2.300	
Altezza minima da terra *(mm)*	190			340	
Angolo di sterzata *(°)*	58	46		49	
Raggio di sterzata (interno) *(mm)*	510	1.030		1.000	
Raggio di sterzata (esterno, senza attrezzo) *(mm)*	1.600	2.140			

Modelli	W10	W13T	W13T Plus	W18T	W22T
Dati prestazionali					
Capacità di sollevamento idraulico *(kg)*	1.150		1.250	2.100	2.500
Forza di strappo a 50 cm (ISO 14397-2) *(kN)*	8.8	11.4		18.3	
Angolo di rotazione/ribaltamento della benna (°)	28 / 40	39 / 37		42 / 36	
Altezza di sollevamento sul perno della benna (senza estensione del braccio) *(mm)*	2.140	2.510		2.920	
Altezza di sollevamento sul perno della benna (estensione max. del braccio di 50 cm) *(mm)*	–	2.930		3.350	
Altezza di sollevamento sul perno della benna (estensione max. del braccio di 75 cm) *(mm)*	–			3.560	
Altezza max. di sollevamento con forche *(mm)*	1.940	2.710		3.120	
Altezza max. di sollevamento con forche (estensione del braccio di 75 cm) *(mm)*	–			3.340	
Altezza max. di scarico *(mm)*	1.560	2.240		2.650	
Sbraccio max. con benna *(mm)*	1.010	1.740		1.810	
Sbraccio max. con benna (estensione del braccio di 75 cm) *(mm)*	–			2.060	
Altezza allo sbraccio max. *(mm)*	970	1.060		1.240	

Modelli	W10		W13T							
Forche di carico ribaltabili (ISO 14397-1)	Contrappeso standard		Contrappeso standard		Contrappeso aggiuntivo (+180 kg)		Contrappeso standard con sistema a bracci paralleli		Contrappeso aggiuntivo (+180 kg) con sistema a bracci paralleli	
	Macchina a guida rettilinea	Macchina a guida completamente sterzante	Macchina a guida rettilinea	Macchina a guida completamente sterzante	Macchina a guida rettilinea	Macchina a guida completamente sterzante	Macchina a guida rettilinea	Macchina a guida completamente sterzante	Macchina a guida rettilinea	Macchina a guida completamente sterzante
50 cm dal suolo *(kg)*	600	430	700		700		1.300*	650	1.300*	940
0 cm in posizione orizzontale *(kg)*	880	580	1.000	730	1.000	950	1.250	790	1.650	1.040
50 cm in posizione orizzontale *(kg)*	590	380	805	510	805	660	850	500	1.100	690
0 cm in posizione orizzontale, completamente estese *(kg)*	–		690	440	720	570	710	440	930	520
50 cm in posizione orizzontale, completamente estese *(kg)*	–		560	340	560	425	550	340	730	460

Modelli	W13T Plus				W18T				W22T			
Forche per il carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	Contrappeso standard		Contrappeso aggiuntivo (+180 kg)		Contrappeso standard		Contrappeso aggiuntivo (+270 kg)		Contrappeso standard		Contrappeso aggiuntivo (+360 kg)	
	Macchina a guida rettilinea	Macchina a guida completamente sterzante	Macchina a guida rettilinea	Macchina a guida completamente sterzante	Macchina a guida rettilinea	Macchina a guida completamente sterzante	Macchina a guida rettilinea	Macchina a guida completamente sterzante	Macchina a guida rettilinea	Macchina a guida completamente sterzante	Macchina a guida rettilinea	Macchina a guida completamente sterzante
50 cm dal suolo *(kg)*	1.300*	650	1.300*	940	1.650	1.200	2.050*	1.600	1.950	1.560	2.100*	1.900
0 cm in posizione orizzontale *(kg)*	1.250	790	1.650	1.040	1.580	1.150	2.270	1.600	2.200	1.500	2.400*	2.000
50 cm in posizione orizzontale *(kg)*	850	500	1.100	690	1.100	820	1.690	1.190	1.500	1.150	2.150	1.480
0 cm in posizione orizzontale, completamente estese *(kg)*	710	440	930	520	810	570	1.280	860	1.250	870	1.660	1.100
50 cm in posizione orizzontale, completamente estese *(kg)*	550	340	730	460	670	480	1.040	700	1.000	700	1.350	930

– Non disponibile * Limitato dal sistema idraulico



New Holland sceglie lubrificanti Ambra

www.newholland.com/it - newhollandtopservice.italia@cnh.com

NEW HOLLAND

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita. Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 11/26 - (Turin) - 264003/IOO