

# DEFENSOR 2500

## PROTECCIÓN INCONDICIONAL

### 23,6 % DE RESERVA DE POTENCIA



#### BARRA DE 27 m

5 o 9 secciones con corte automático. Control de altura.



#### AJUSTE ELECTROHIDRÁULICO DE LA TROCHA (2,50 M - 3,05 M)

Adaptable a diferentes espaciamientos de cultivos.



#### TANQUE DE PRODUCTO

Capacidad de 2.500 litros, centralizado para una mejor distribución del peso.



#### CABINA PRESURIZADA CON FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

Seguridad y confort durante las operaciones.



#### PECHO DE ACERO

Mejor protección del equipo. Ideal para cultivos de gran tamaño.



#### NUEVO MOTOR ELECTRÓNICO FPT, 6 CILINDROS, 175 CV

Mayor potencia y economía.



#### ARCO LIBRE DE 1,65 M

Rendimiento superior para maíz y caña.



#### MODO ECOCRUISE

Optimización del uso de combustible y de la potencia.



Todo el mundo necesita a alguien a quien proteger. Por eso, New Holland está siempre con usted, defendiendo su cultivo. El nuevo defensor 2500 ha sido especialmente pensado para entregar calidad de pulverización en cualquier situación. New Holland se ocupa de su protección, y usted desarrolla su negocio con la seguridad y la productividad que necesita.

PASE POR UNA CONCESIONARIA Y AVANCE CON TOTAL PROTECCIÓN. DEFENSOR 2500.

A Brand of CNH Industrial



[www.newholland.com](http://www.newholland.com)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFENSOR 2500

MOTOR	
MODELO	FPT NEF, 6 CILINDROS, 6,7 L, TURBO
NIVEL DE EMISIONES	TIER 3 (MAR-I)
POTENCIA	175 hp @ 2.200 rpm
TANQUE DE COMBUSTIBLE	320 LITROS
OPTIMIZACIÓN DE COMBUSTIBLE	ECOCRUISE™
RESERVA DE POTENCIA	23,6%
TRANSMISIÓN	
TIPO	HIDROSTÁTICA, CON 3 VELOCIDADES
TRACCIÓN	INTEGRAL EN LAS 4 RUEDAS, CON MOTORES HIDRÁULICOS INDEPENDIENTES
BLOQUEO HIDRÁULICO	INTELLIDIVIDER™
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSPORTE	45 km/h
REDUCTOR DE ALTO TORQUE	
DELANTERO	28:01
TRASERO	28:01
SISTEMA DE PULVERIZACIÓN	
ALTURA DE TRABAJO DE LA BARRA	0,60 m A 2,20 m
LONGITUD DE LA BARRA	24 m OU 27 m
SECCIONES DE BARRA	INTELLIBOOM™ 5 O 9 (OPCIONAL), CON CORTE AUTOMÁTICO
TANQUE DE PRODUCTO	2.500 LITROS
TANQUE DE AGUA LIMPIA	280 LITROS
CONTROL ELECTRÓNICO DE PULVERIZACIÓN	INTELLIVIEW™ IV
BOMBA DE PRODUCTO HYPRO	CENTRÍFUGA EN ACERO INOXIDABLE HYPRO
CAUDAL DE LA BOMBA DE PRODUCTO	472 L/min
CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DE BARRAS	INTELLIHEIGHT™ (OPCIONAL)
CHASIS Y SUSPENSIÓN	
PROTECTOR INFERIOR	PIEZA DE ACERO (OPCIONAL)
VARIACIÓN DE TROCHA	ELECTRO-HIDRÁULICO POR PISTÓN
RODADOS DISPONIBLES	13.6 R38 (DIAGONAL) 320/90 R42 (RADIAL)
SUSPENSIÓN	INDEPENDIENTE EN LAS 4 RUEDAS TIPO "PINZA"
DIMENSIONES	
BATALLA	1,60 m OU 1,65 m (PNEUS R42)
TROCHA MÍNIMA	2,50 m
TROCHA MÁXIMA	3,05 m
PUESTO DE OPERACIÓN	
CABINA	CLIMATIZADA CON FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO
ESCALERA DE ACCESO	AUTOMÁTICA
APERTURA SIMULTÁNEA DE LAS BARRAS	TECLA TOUCHFOLD™
AGRICULTURA DE PRECISIÓN	INTELLISTEER™



NHAGS070EO

[www.newholland.com](http://www.newholland.com)

A Brand of CNH Industrial

