ROTOENFARDADORA

ROLL-BELT™ 461 CROPCUTTER

HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN QUE OPTIMIZAN TU RESULTADO

El control de densidad en la cabina y la detección de humedad instalada de fábrica te ayudan a producir los mejores fardos de manera fácil y sencilla.

INNOVACIÓN CON RESULTADOS CONCRETOS

Las paletas recolectoras duraderas de las Roll-Belt, unidas a un sistema de alimentación sin complicaciones y rodillos de alta capacidad, se combinan con correas cortas y resistentes para una formación de núcleo rápida y rollos uniformes en todo tipo de cultivo.

LA DENSIDAD HACE LA DIFERENCIA

El diseño de las rotoenfardadoras Roll-Belt de New Holland te brinda los rollos más densos del mercado, para ayudarte a obtener alimento de la más alta calidad, reduciendo tus costos operativos.

DISEÑADA PENSANDO EN VOS

Al diseñar las Roll-Belt, New Holland pensó en tu tranquilidad. Características como los puntos de engrase, elevador hidráulico del recolector, embrague de sobrecarga premium y escudos laterales de amplia apertura, te garantizan trabajar sin problemas y maximizar tu productividad.



NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

www.newholland.com.ar

CNH CAPITAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **ROTOENFARDADORA ROLL-BELT™ 461 CROPCUTTER**

MODELO		ROLL-BELT™ 461 CROPCUTTER*
TAMAÑO DEL FARDO		
Diámetro	(cm)	91,5-182
Ancho	(cm)	118
Peso	(kg)	181-1043
Presión de densidad		Ajustable
DIMENSIÓN Y PESO DE LA ROTOENFARDADORA		
Largo general, compuerta trasera cerrada	(cm)	481
Altura general, compuerta trasera cerrada	(cm)	287
Peso de embarque	(kg)	2972 - 3254
RECOLECTOR CROPCUTTER PARA TRABAJO-PESADO		
Ancho de púa a púa	(cm)	208
Ancho exterior total	(cm)	229
Ancho entre púas	(cm)	7
Barras de púas		5
Número de púas		160
Diámetro del rotor	(cm)	31,5
Protección		Embrague de seguridad
CÁMARA DE ENFARDADO		
Rodillo de piso	(cm)	30,5
Rodillos de formación	(cm)	3 rodillos / 25,4
Rodillo separador	(cm)	25,4
Rodillo de arranque	(cm)	17
Rodillo inferior del piso de la compuerta trasera	(cm)	14
Sensor de humedad de fábrica (rango 7-60 %)		Estándar
CORREAS		
Cantidad de correas		6
Ancho de la correa	(cm)	18
Largo de la correa	(cm)	1068
Correa sinfín premium con bordes sellados		Estándar
SISTEMA DE ENVOLTURA		
Edgewrap™ red y hilo		Estándar
Aplicación de hilo		Brazos de hilo dobles
Control de hilo		Automático, eléctrico
Caja de hilo		6 bobinas activas
Almacenamiento adicional de hilo		4 bobinas (2 en cada lado)
Envoltura con red		Sistema de envoltura con red EDGEWRAP™, capacidad para 3 rodillos
INTERFACES DEL OPERADOR		
Monitor DELUXE WRAP		Estándar
NEUMÁTICOS		
21.5 x 16.1 10pr		Estándar
REQUISITOS DEL TRACTOR		
Caballos de fuerza para la toma de fuerza (mín)	hp(kw)	105 (78)
Velocidad de toma de fuerza	(rpm)	540 o 1000 (Estándar)
Embrague de sobrecarga premium		Estándar
Requisito de comando hidráulico remoto		1 a 4

(*)*Válido para maquinas fabricadas a partir de 2025.*

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones ymateriales,y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. **Octubre 2025.**

EN SU CONCESIONARIO:

New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina