

SEGADORAS ACONDICIONADORAS DE DISCOS



Modelo		DISCBINE 209	DISCBINE 210
Ancho de corte	m (ft.in.)	2.8 (9'8")	3.16 (10'4")
Modelo de la barra de corte		Barra de corte modular MowMax™ con bujes ShockPRO™	Barra de corte modular MowMax™ con bujes ShockPRO™
Número de discos		7	8
Cuchillas por disco		2	2
Velocidad del disco a 540 rpm TDF	rpm	3000	3000
Ángulo de inclinación	(°)	2° - 10°	2° - 10°
Flotación		Vertical y lateral, resortes ajustables	Vertical y lateral, resortes ajustables
Altura de corte	mm (in)	29-68 (1.1-2.7)	24-60 (0.95-2.4)
Acondicionadores de Rodillos			
Tipo		Rodillos de goma entrelazada tipo Chevron	Rodillos de goma entrelazada tipo Chevron
Longitud / Diámetro	mm (in)	2286 (90) / 264 (10.4)	2591 (102) / 264 (10.4)
Transmisión		4 bandas en V	4 bandas en V
Velocidad	rpm	647	647
Tensión del acondicionador		Manivela de ajuste de presión del rodillo	Manivela de ajuste de presión del rodillo
Descarga del cultivo			
Ancho de franja	m (ft)	1.83 (6)	2.13 (7)
Ancho de la hilera	m (ft)	0.9-1.83 (3-9)	0.9-2.13 (3-7)
Velocidad de entrada	rpm	540	540 / 1000
Protección del tren motriz		Clutch de seguridad ensamblado en la flecha para acoplamiento de la TDF	Clutch de seguridad ensamblado en la flecha para acoplamiento de la TDF
Requerimientos del Tractor			
Potencia mínima de la TDF requerida	hp (kW)	65 (49)	80 (60)
Válvulas remotas requeridas		2	2
Presión mínima de alivio requerida	psi (bar)	1500 (103)	1500 (103)
Barra de tiro		ASAE Categoría II	ASAE Categoría II
Conexión eléctrica		Conector de 7 pines para luces de transporte	Conector de 7 pines para luces de transporte
Llantas			
Neumáticos		9.5L x 14L 6PR	11L x 15L 6 PR
Velocidad de Transporte			
Velocidad máxima en carretera	km/h (mph)	32 (20)	32 (20)
Dimensiones			
Ancho transporte	m (ft.in.)	3.02 (9'11")	3.42 (11'3")
Ancho operación	m (ft.in.)	4.52 (14'10")	4.87 (16'0")
Longitud transporte	m (ft.in.)	5.23 (17'7")	5.23 (17'7")
Longitud operación	m (ft.in.)	5.23 (17'2")	4.75 (15'7")
Altura	m (ft.in.)	Transporte: 1.60 (5'3") / Operación: 1.35 (4'5")	Transporte: 1.60 (5'3") / Operación: 1.35 (4'5")
Distancia al suelo con cabezal levantado	mm (in)	432 (18)	432 (18)
Pesos			
Peso operativo	kg (lbs)	1697 (3740)	1891 (4160)





CNH de México | Av. 5 de Febrero #2117,
Zona Industrial Benito Juárez,
Querétaro, Qro

Encuentra este nuevo modelo en el concesionario
New Holland más cerca de ti.



NEW HOLLAND es una marca de **CNH INDUSTRIAL**.

Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones
y características sin previo aviso. Los accesorios que aparecen junto
al equipo no necesariamente forman parte del equipo original.

