

ZOOM



ORIGINALE BATTERIER

REN ENERGI I MARKEN

CASE IH GØR FORSKELLEN.
LAD OS SE HVORDAN.



GENUINEPARTS
HIGH PERFORMANCE

CASE IH

Batteriets funktion.

Dit batteri har en nøgelfunktion, fordi det udgør grænsefladen til alle andre komponenter og giver mulighed for **effektiv energilagring og hurtig leverance af strøm til din maskine**. De originale CNH-batterier opdateres løbende, så de passer til CASE IHs maskiner og er perfekt integreret i hver maskines specifikke elektriske netværk.



BATTERIETS OPBYGNING

- 1 Positivt og negativt gitter i Pb Ca-metallegering.
- 2 Positiv plade med høj effektivitet.
- 3 Ultratynd negativ plade.
- 4 Separator-konvolut.
- 5 Forstærkede forbindelser.
- 6 Automatisk samling af enheden.
- 7 Låg med speciel labyrint.
- 8 Håndtag.
- 9 Ekstra holdbar beholder af polypropylen.



Hvorfor vælge originale CASE IH-batterier?

Originale CASE IH-batterier fremstilles i en kontrolleret produktionsproces og udelukkende af materialer af høj kvalitet. Det betyder, at vi kan tilbyde en bred vifte af innovative og pålidelige produkter til problemfri start selv under vanskelige vejrforhold. Batterierne har optimal vibrationsmodstand og dobbelt så stor modstandsdygtighed over for opladning og afladning. Alle disse funktioner skal sikre, at din maskine får den rigtige strøm og bliver mindre slidt over tid.

DET RIGTIGE PRODUKT TIL DEN RIGTIGE ANVENDELSE: INGEN KOMPROMISER.

PRODUKTETS TEKNISKE EGENSKABER		FORDELE
1	Unikt gitterdesign specifikt for hver applikation, og «3DX» - gitterteknologi for lavere indre modstand.	Høj cyklisk kapacitet, længere batterilevetid, minimal vedligeholdelse, flere startforsøg under kolde forhold.
2	Mere effektive positive plader, der er specifikke for hver applikation.	Høje cykliske egenskaber, stabil ydeevne, modstandsdygtig i høje temperaturer.
3	Højtydende og modstandsdygtig konvolutseparator.	Længere batterilevetid. Flere startforsøg under ekstreme forhold.
4	Negative plader med forbedret ladningsaccept.	Højere batteriydelse, hurtigere og bedre opladning.
5	Forstærkede forbindelser, robust gruppedesign.	Højere vibrationsmodstand, længere batterilevetid.
6	Propper med labyrint.	Forebyggelse af syrelækage og lavere vandforbrug.
7	Central afgangning med flammespærre.	Undgå antændelse fra eksterne kilder.

CASE IH-BATTERIER HAR DEN HØJESTE STARTSTRØM (AMPERE).

Hvad er Cold Cranking Ability (CCA), og hvorfor er det så vigtigt?

- Cold-Cranking Amps (CCA) refererer til et klassificeringssystem, der definerer batteriets evne til at starte eller starte en motor i kolde temperaturer. Du kan finde CCA-nummeret på batteriets etiket (f.eks. 1250A eller 1200A eller 850A osv.).
- For maskiner, der ofte skal startes under kolde forhold, er CCA afgørende, fordi koldt vejr kan have stor indflydelse på et batteris evne til at starte. Uden den rigtige batterimodel (og korrekt vedligeholdelse) er der stor risiko for, at den ikke starter!



Originale CASE IH-batterier

DESIGNET TIL AT PASSE
INTERN MODSTAND TILPASSET
STARTERENS EFFEKT
OPTIMERET OPLADNINGSEVNE VED E
NHVER TEMPERATUR
ROBUST DESIGN, DER TILLADER ADSKELLIGE
STARTFORSØG UNDER EKSTREME FORHOLD
ØGET LEVETID VED ARBEJDE I HØJ
TEMPERATUR
FORLÆNGET LEVETID
VEDLIGEHOLDELSSESFRIT KREDSLØB OG
100% GENANVENDELIG



Billige og uoriginale batterier

PROBLEMER MED STØRRELSER OG
TILPASNING
DET BLIVER SVÆRT AT STARTE MOTOREN
HURTIGERE SLITAGE AF BATTERIET
KREDSLØBETS ELEKTRISKE KOMPONENTER
BLIVER USTABILE
DÅRLIG YDEVNE VED ELEKTRONISKE
BELASTNINGER
KRÆVER HYPPIG VEDLIGEHOLDELSE
OG GENOPFYLDNING
KRÆVER HYPPIGE OPLADNINGER
SYRELÆKAGE

Anbefalinger til brug.

OPBEVARING ER EN STOR FJENDE FOR BATTERIET: ET OPBEVARET BATTERI ER ET SULFATERENDE BATTERI.

En af hovedårsagerne til funktionsfejl er sulfatdannelse på grund af længerevarende nedetid, som regel uden for sæsonen. Sulfatationen er ophobningen af blyulfat på elektroderne (blypladerne).

Når batteriet aflades, aflejres sulfater på pladerne, hvor de hærder, hvilket fører til et tab af batteriets ydeevne og i ekstreme tilfælde et totalt nedbrud.

FØLG DISSE 4 TIPS:

- Opbevar batterierne på et rent og tørt sted (10/20°).
- Kontroller jævnligt ladetilstand + spænding med en spændingsmåler.
- Rengør batteripolerne ved at fjerne spor af sulfat med en stålbørste eller sandpapir.
- For at undgå, at sulfatet dukker op igen, skal du bruge en universalfedt eller kobberfedt som belægning på terminalerne.



GOD OPBEVARING ER NØGLEN TIL AT UNDGÅ EKSTRA OMKOSTNINGER!

